



John Deere 5065E 4 WD 2012

Ohjehinta sis.alv 25,5 % (€) 31000

merkki	John Deere	Valmistusmaa	IND	Ohjehinta vakiovarustein 2/2012 sis.alv 23 % (€)	31000
Hinta suurimman tehon kilowattia kohti (ilman lisätehoa) (€/kW)	646	Sylinteriluku ja iskutilavuus T=turbo I=välijäähdytys 4V=neliventtiilikansi	3/2900 TI	Päästönormi EU Stage	3A
Päästörajoitustekniikka CEGR = jäähdytetty pakokaasukierto VGT = muuttuvageometrinen ahdin DPF = hiukkassuodatin SCR = urearuiskutus/AdBlue	-	Ruiskutusjärjestelmä M=mekaaninen E=sähköinen CR=yhteispainer.	M	Teho nimelliskierroksilla (kW)	48
Suurin teho ilman lisäteho-ominaisuutta (kW)	48	Teho nimelliskierroksilla lisäteholla (Suurin teho lisäteholla) (kW)	-	Nimelliskierros-luku (r/min)	2400
Tehonormi	97/68/EC	Voa-teho nimelliskierroksilla ilman lisäteho-ominaisuutta (kW)		Suurin vääntö ilman lisäteho-ominaisuutta (lisäteholla)/ vastaava kierros-luku (Nm)	247/1800
Vääntöarvon mittausnormi Vääntöarvon mittausnormi		Nimellisteho laskettu vääntömomentinnousu (%)	29	Jäähdytystuuletin M=mek V=visko Var= variaattori S=sähköinen	V
Paino suurimman tehon kilowattia kohden (ilman lisätehoa) (kg/kW)	57	Nopeusalue moottorin nimellinopeudella (lisävarusteena) (km/h)	1,9...29	40 km/h alle nimelliskierrosten (lisävaruste), vastaava kierros-luku ilman kuormaa (r/min)	ei
Välityksiä eteen/taakse kaikkiaan (lisävaruste) (kpl)	9/3	Powershift välityksiä kpl /nopeuden lisäys % (lisävaruste)	-	S=suunnanvaihdin HS=hydraulinen suunnan- vaihdin T=turbiinikytkin (lisävaruste)	-
Aluevaihte synkronoitu (Ei koske ryömintä- aluetta)	on	Voa-nopeudet A=540 E=540E B=1000 Be=1000E Av=ajovoimanotto (lisä- tai valinnaisvaruste) (r/min)	AE	Moottorin pyörimisnopeus vastaavilla voa-nopeuksilla (r/min)	2400/1705
Hydrauliikan suurin tuotto ulkopuolisiin laitteisiin (lisävaruste) (l/min)	46	Suurin öljymäärä ulkopuolisiin laitteisiin ilman ylitäytöstä E=erillinen hydrauliöljy (l)	20	Venttiililohkoja (lisävarusteena enintään) S=virtauksensäätö E=sähkölohkoja (lisävaruste) (kpl)	1(3)
Nostolaitteen nostovoima (lisävaruste) (kN)	18	Nostolaitteen hallinta M=mekaaninen E=sähköinen	M	Vakioengastus	380/85R28
eturenkaat	320/85R20	Polttoainesäiliön tilavuus (lisävaruste) (l)	68	Suurin korkeus vakioenkain (cm)	242
Akseliväli (cm)	205	Kääntöpyörän halkaisija (lisävarusteena) (cm)	465	Paino ajokunnossa säiliöt täynnä vakiovarustein (ilman irrotettavia lisäpainoja) (kg)	2745
Taka-akselipaino (kg)	1545	Etuakselipaino (kg)	1200	Vakiovarusteena irrotettavia lisäpainoja (kg)	-

Suurin melutaso (dB(A))	86	Ilmastointilaite A = automaattinen (lisävaruste)	-	Ilmaistuin A = aktiivijousitus (lisävaruste)	-
Ohjaamo- jousitus M=mekaaninen H=hydraulinen P=pneumaattinen S=säädettävä (lisävaruste)	-	Etujousitus H=hydraulinen P=pneumaattinen S=säädettävä (lisävaruste)	-	Lisätiedot:	Avo-ohjaamo + taitettava turvakaari, min kork. 1800mm