



John Deere 5070M PowerReverser 4WD 2011

Ohjehinta sis.alv 25,5 % (€) 43900

Malli	John Deere	Merkki	DE	Valmistus- maa (€)	43900
Ohjehinta vakiovarustein 2/2011 sis.alv 23 % (€/kW)	861	Hinta nimellistehon kilowattia kohti	4/4530 TI	Sylinteriluku ja iskutilavuus T=turbo I=välijäähditys 4V=neliventtiili- kansi	3A
Päästö-normi EU Stage	-	Päästörajoitustekniikka CEGR = jäähdetty pakokaasukierto SCR = urearuiskutus/AdBlue	M	Ruiskutusjärjestelmä M=mekaaninen E=sähköinen CR=yhteispainer. (kW)	51
Teho nimelliskierroksilla (kW)	52	Suurin teho ilman lisäteho- ominaisuutta (kW)	-	Teho nimelliskierroksilla lisäteholla (Suurin teho lisäteholla) (r/min)	2200
Nimelliskierrosluku	97/68/EC	Tehonormi (kW)		Voa-teho nimelliskierroksilla ilman lisäteho-ominaisuutta (Nm)	291/1600
Suurin vääntö ilman lisäteho- ominaisuutta (lisäteholla)	97/68/EC	Vääntöarvon mittausnormi (%)	31	Nimellisteholta laskettu vääntömomenttinnousu	V
Jäähdystyuletin M=mek V=visko Var= variaattori S=sähköinen (kg/kW)	73	Paino/ nimellistehon kilowattia kohden (km/h)	1,9...40(0,3...40)	Nopeusalue moottorin nimellisopeudella (lisävarusteena) (r/min)	ei
40 km/h alle nimelliskierrosten (lisävaruste), vastaava kierrosluku ilman kuormaa (kpl)	16/16	Välityksiä eteen/taakse kaikkiaan (lisävaruste)	(2/20)	Powershift välityksiä kpl /nopeuden lisäys % (lisävaruste)	HS
S=suunnanvaihdin HS= hydraulinen suunnan- vaihdin T=turbiinikytkin (lisävaruste)	on	Aluevaihte synkronoitu (Ei koske ryömintä- aluetta) (r/min)	A,(B),E (Av)	Voa-nopeudet A=540 E=540E B=1000 Be=1000E Av=ajovoimanotto (lisä- tai valinnaisvaruste) (r/min)	2100/2103
Moottorin pyörimisnopeus vastaavilla voa-nopeuksilla (l/min)	55(70)	Hydrauliikan suurin tuotto ulkopuolisiin laitteisiin (lisävaruste) (l)	25	Suurin öljymäärä ulkopuolisiin laitteisiin ilman ylitäytöstä E=erillinen hydrauliöljy (kpl)	2(5S)
Venttiililohkoja (lisävarusteena enintään) S=virtauksensäätö E=sähkölohkoja (lisävaruste) (kN)	36	Nostolaitteen nostovoima (lisävaruste)	M(E)	Nostolaitteen hallinta M=mekaaninen E=sähköinen	16.9R34
Vakioengastus	13.6R24	(l)	130	Polttoainesäiliön tilavuus (lisävaruste) (cm)	259
Suurin korkeus vakioenkain (cm)	225	Akseliväli (cm)	800	Kääntöympyrän halkaisija (lisävarusteena) (kg)	3700
Paino ajokunnossa säiliöt täynnä vakiovarustein (ilman irrotettavia lisäpainoja) (kg)	2220	Taka-akselipaino (kg)	1480	Etuakselipaino (kg)	-
Vakiovarusteena irrotettavia lisäpainoja (dB(A))	75	Suurin melutaso	(on)	Ilmastointilaite A = automaattinen (lisävaruste)	(on)

Ilmaistuin A = aktiivijousitus (lisävaruste)	-	Ohjaamojousitus M=mekaaninen H=hydraulinen P=pneumaattinen S=säädettävä (lisävaruste)	-	Etujousitus H=hydraulinen P=pneumaattinen S=säädettävä (lisävaruste)	Saatavana myös takavetona
---	---	--	---	---	------------------------------

Lisätiedot: