



## John Deere 5070M PowerReverser 4WD 2013

Ohjehinta sis.alv 25,5 % (€) 45980

<b>Merkki</b>	John Deere	<b>Valmistusmaa</b>	DE	<b>Ohjehinta vakiovarustein 2/2013 sis.alv 24 % (€)</b>	45980
<b>Hinta suurimman tehon kilowattia kohti (ilman lisätehoa) (€/kW)</b>	884	<b>Sylinteriluku ja iskutilavuus T=turbo I=välijäähdytys 4V=neliventtiilikansi</b>	4/4530 TI	<b>Päästönormi EU Stage</b>	3A
<b>Päästörajoitustekniikka CEGR = jäähdtyetty pakokaasukiertö VGT = muuttuvageometrinen ahdin DPF = hiukkassuodatin SCR = urearuiskutus/AdBlue (kutus/AdBlue)</b>	-	<b>Ruiskutusjärjestelmä M=mekaaninen E=sähköinen CR=yhteispainer.</b>	M	<b>Teho nimelliskierroksilla (kW)</b>	51
<b>Suurin teho ilman lisäteho- ominaisuutta (kW)</b>	52	<b>Teho nimelliskierroksilla lisäteholla (Suurin teho lisäteholla) (kW)</b>	-	<b>Nimelliskierrosuku (r/min)</b>	2200
<b>Tehonormi</b>	97/68/EC	<b>Voa-teho nimelliskierroksilla ilman lisäteho- ominaisuutta (kW)</b>		<b>Suurin vääntö ilman lisäteho-ominaisuutta (lisäteholla)/ vastaava kierrosuku (Nm)</b>	291/1600
<b>Vääntöarvon mittaustandardi</b>	97/68/EC	<b>Jäähdtytystuuletin M=mek V=visko Var= variaattori</b>	V	<b>Paino suurimman tehon kilowattia kohden (ilman (kg/kW)</b>	71
<b>Nopeusalue moottorin nimellisoopeudella (lisävarusteena) (km/h)</b>	1,9...40(0,3...40)	<b>40 km/h alle nimelliskierrosten (lisävaruste), vastaava kierrosuku ilman kuormaa (r/min)</b>	ei	<b>Välityksiä eteen/taakse kaikkiaan (lisävaruste) (kpl)</b>	16/16
<b>Powershift välityksiä kpl /nopeuden lisäys % (lisävaruste)</b>	(2/20)	<b>S=suunnan-vaihdin HS= hydraulinen suunnanvaihdin T=turbiinikytkin</b>	HS	<b>Aluevaihte synkronoitu (Ei koske ryömintä- aluetta)</b>	on
<b>Voa-nopeudet A=540 E=540E B=1000 Be=1000E Av=ajovoimanotto (r/min)</b>	A(B)E(Av)	<b>Moottorin pyörimisnopeus vastaavilla voa-nopeuksilla (r/min)</b>	2100/2103	<b>Hydraulinen suurin tuotto ulkopuolisiin laitteisiin (lisävaruste) (l/min)</b>	55(70)
<b>Suurin öljymäärä ulkopuolisiin laitteisiin ilman ylitöyrytystä E=erillinen (l)</b>	25	<b>Venttiililohkoja (lisävarusteena enintään) S=virtauksensäätö E=sähkölohoja (lisävaruste) (kpl)</b>	2(5S)	<b>Nostolaitteen nostovoima (lisävaruste) (kN)</b>	36
<b>Nostolaitteen hallinta M=mekaaninen E=sähköinen</b>	M(E)	<b>Vakioengastus</b>	16.9R34	<b>eturenkaat</b>	13.6R24
<b>Polttoainesäiliön tilavuus (lisävaruste) AB=AdBlue (l)</b>	130	<b>Suurin korkeus vakioenkain (cm)</b>	259	<b>Akseliväli (cm)</b>	225
<b>Kääntöympyrän halkaisija (lisävarusteena) (cm)</b>	800	<b>Paino ajokunnossa säiliöt täynnä vakiovarustein (ilman irrotettavia lisäpainoja) (kg)</b>	3700	<b>Taka-akselipaino (kg)</b>	2220
<b>Etuaakselipaino (kg)</b>	1480	<b>Vakiovarusteena irrotettavia lisäpainoja (kg)</b>	-	<b>Suurin melutaso (dB(A))</b>	75

Ilmastointilaite A = (on)  
automaattinen (lisävaruste)

Ilmaistuin A = aktiivijousitus (on)  
(lisävaruste)

Ohjaamojousitus -  
M=mekaaninen  
H=hydraulinen  
P=pneumaattinen  
S=säädettävä

Etujousitus H=hydraulinen P=pneumaattinen S=säädettävä (lisävaruste)	-	Lisätiedot:	Saatavana myös takavetona
--	---	-------------	------------------------------