



## John Deere 5075E 4 WD 2011

Ohjehinta sis.alv 25,5 % (€) 32400

| Malli  | John Deere | Merkki   | IND       | Valmistus- maa (€)  | 32400     |
|--|------------|--|-----------|---|-----------|
| Ohjehinta vakiovarustein 2/2011 sis.alv 23 % (€/kW)  | 589        | Hinta nimellistehon kilowattia kohti   | 3/2900 TI | Sylinteriluku ja iskutilavuus<br>T=turbo I=välijäähdytys<br>4V=neliventtiili- kansi             | 3A        |
| Päästö-normi EU Stage  | -          | Päästörajoitustekniikka<br>CEGR = jäähdytetty<br>pakokaasukierto SCR =<br>urearuiskutus/AdBlue | M         | Ruiskutusjärjestelmä<br>M=mekaaninen E=sähköinen<br>CR=yhteispainer. (kW)                       | 55        |
| Teho nimelliskierroksilla (kW)   | -          | Suurin teho ilman lisäteho-ominaisuutta (kW)   | -         | Teho nimelliskierroksilla lisäteholla (Suurin teho lisäteholla) (r/min)                         | 2400      |
| Nimelliskierrosluku  | 97/68/EC   | Tehonormi (kW)   |           | Voa-teho nimelliskierroksilla ilman lisäteho-ominaisuutta (Nm)                                  | 276/1800  |
| Suurin vääntö ilman lisäteho-ominaisuutta (lisäteholla)  |            | Vääntöarvon mittausnormi (%)   | 26        | Nimellisteholta laskettu vääntömomenttinnousu   | V         |
| Jäähdystytuuletin M=mek V=visko Var= variaattori S=sähköinen (kg/kW)                           | 50         | Paino/ nimellistehon kilowattia kohden (km/h)  | 1,9...29  | Nopeusalue moottorin nimellisopeudella (lisävarusteena) (r/min)                                 | ei        |
| 40 km/h alle nimelliskierrosten (lisävaruste), vastaava kierrosluku ilman kuormaa (kpl)        | 9/3        | Välityksiä eteen/taakse kaikkiaan (lisävaruste)  | -         | Powershift välityksiä kpl /nopeuden lisäys % (lisävaruste)                                      | -         |
| S=suunnanvaihdin HS= hydraulinen suunnan- vaihdin T=turbiinikytkin (lisävaruste)               | on         | Aluevaihte synkronoitu (Ei koske ryömintä- aluetta) (r/min)                                    | AE        | Voa-nopeudet A=540 E=540E B=1000 Be=1000E Av=ajovoimanotto (lisä- tai valinnaisvaruste) (r/min) | 2400/1705 |
| Moottorin pyörimisnopeus vastaavilla voa-nopeuksilla (l/min)                                   | 46         | Hydrauliikan suurin tuotto ulkopuolisiin laitteisiin (lisävaruste) (l)                         | 20        | Suurin öljymäärä ulkopuolisiin laitteisiin ilman ylitäytöstä E=erillinen hydraulioöljy (kpl)    | 1(3)      |
| Venttiililohkoja (lisävarusteena enintään) S=virtauksensäätö E=sähkölohkoja (lisävaruste) (kN) | 18         | Nostolaitteen nostovoima (lisävaruste)   | M         | Nostolaitteen hallinta M=mekaaninen E=sähköinen   | 420/85R30 |
| Vakioengastus  | 380/85R24  | (l)  | 68        | Polttoainesäiliön tilavuus (lisävaruste) (cm)   | 246       |
| Suurin korkeus vakioenkain (cm)  | 205        | Akseliväli (cm)  | 4,65      | Kääntöpyörän halkaisija (lisävarusteena) (kg)   | 2745      |
| Paino ajokunnossa säiliöt täynnä vakiovarustein (ilman irrotettavia lisäpainoja) (kg)          | 1545       | Taka-akselipaino (kg)  | 1200      | Etuakselipaino (kg)   | -         |
| Vakiovarusteena irrotettavia lisäpainoja (dB(A))   | 86         | Suurin melutaso  | -         | Ilmastointilaite A = automaattinen (lisävaruste)  | -         |

|   |   |  |   |   |  |
|---|---|--|---|---|--|
| <b>Ilmaistuin A = aktiivijousitus<br/>(lisävaruste)</b> | - | <b>Ohjaamojousitus<br/>M=mekaaninen<br/>H=hydraulinen<br/>P=pneumaattinen<br/>S=säädettävä (lisävaruste)</b> | - | <b>Etujousitus H=hydraulinen<br/>P=pneumaattinen<br/>S=säädettävä (lisävaruste)</b> | Avo-ohjaamo +<br>taitettava<br>turvakaari, min<br>kork. 1835mm |
|---|---|--|---|---|--|

**Lisätiedot:**