



John Deere 5075E 4 WD 2011

Ohjehinta sis.alv 25,5 % (€) 32400

Malli	John Deere	Merkki	IND	Valmistus- maa (€)	32400
Ohjehinta vakiovarustein 2/2011 sis.alv 23 % (€/kW)	589	Hinta nimellistehon kilowattia kohti	3/2900 TI	Sylinteriluku ja iskutilavuus T=turbo I=välijäähdytys 4V=neliventtiili- kansi	3A
Päästö-normi EU Stage	-	Päästörajoitustekniikka CEGR = jäähdytetty pakokaasukierto SCR = urearuiskutus/AdBlue	M	Ruiskutusjärjestelmä M=mekaaninen E=sähköinen CR=yhteispainer. (kW)	55
Teho nimelliskierroksilla (kW)	-	Suurin teho ilman lisäteho-ominaisuutta (kW)	-	Teho nimelliskierroksilla lisäteholla (Suurin teho lisäteholla) (r/min)	2400
Nimelliskierrosluku	97/68/EC	Tehonormi (kW)		Voa-teho nimelliskierroksilla ilman lisäteho-ominaisuutta (Nm)	276/1800
Suurin vääntö ilman lisäteho-ominaisuutta (lisäteholla)		Vääntöarvon mittausnormi (%)	26	Nimellisteholta laskettu vääntömomenttinnousu	V
Jäähdystyсуuletin M=mek V=visko Var= variaattori S=sähköinen (kg/kW)	50	Paino/ nimellistehon kilowattia kohden (km/h)	1,9...29	Nopeusalue moottorin nimellisopeudella (lisävarusteena) (r/min)	ei
40 km/h alle nimelliskierrosten (lisävaruste), vastaava kierrosluku ilman kuormaa (kpl)	9/3	Välityksiä eteen/taakse kaikkiaan (lisävaruste)	-	Powershift välityksiä kpl /nopeuden lisäys % (lisävaruste)	-
S=suunnanvaihdin HS= hydraulinen suunnan- vaihdin T=turbiinikytkin (lisävaruste)	on	Aluevaihte synkronoitu (Ei koske ryömintä- aluetta) (r/min)	AE	Voa-nopeudet A=540 E=540E B=1000 Be=1000E Av=ajovoimanotto (lisä- tai valinnaisvaruste) (r/min)	2400/1705
Moottorin pyörimisnopeus vastaavilla voa-nopeuksilla (l/min)	46	Hydrauliikan suurin tuotto ulkopuolisiin laitteisiin (lisävaruste) (l)	20	Suurin öljymäärä ulkopuolisiin laitteisiin ilman ylitäytöstä E=erillinen hydraulioöljy (kpl)	1(3)
Venttiililohkoja (lisävarusteena enintään) S=virtauksensäätö E=sähkölohkoja (lisävaruste) (kN)	18	Nostolaitteen nostovoima (lisävaruste)	M	Nostolaitteen hallinta M=mekaaninen E=sähköinen	420/85R30
Vakioengastus	380/85R24	(l)	68	Polttoainesäiliön tilavuus (lisävaruste) (cm)	246
Suurin korkeus vakioenkain (cm)	205	Akseliväli (cm)	4,65	Kääntöpyörän halkaisija (lisävarusteena) (kg)	2745
Paino ajokunnossa säiliöt täynnä vakiovarustein (ilman irrotettavia lisäpainoja) (kg)	1545	Taka-akselipaino (kg)	1200	Etuakselipaino (kg)	-
Vakiovarusteena irrotettavia lisäpainoja (dB(A))	86	Suurin melutaso	-	Ilmastointilaite A = automaattinen (lisävaruste)	-

Ilmaistuin A = aktiivijousitus (lisävaruste)	-	Ohjaamojousitus M=mekaaninen H=hydraulinen P=pneumaattinen S=säädettävä (lisävaruste)	-	Etujousitus H=hydraulinen P=pneumaattinen S=säädettävä (lisävaruste)	Avo-ohjaamo + taitettava turvakaari, min kork. 1835mm
---	---	--	---	---	--

Lisätiedot: