



John Deere 5075E 4WD ohjaamalla 2019

Ohjehinta sis.alv 25,5 % (€) 45490

Merkki	John Deere	Valmistusmaa	IND	Ohjehinta vakiovarustein 2/2019 sis.alv 24 % (€)	45490
Hinta suurimman tehon kilowattia kohti (ilman lisätehoa) (€/kW)	827	Sylinteriluku ja iskutilavuus T=turbo I=välijäähdytys 4V=neliventtiilikansi	3/2900 TI	Päästönormi EU Stage 3A 3B 4 5	3B
Päästönrajoitus- tekniikka CEGR = jäähdytetty pakokaasukierto VGT = muuttuva- geometrinen ahdin DPF = hiukkassuodati SCR = urearuis- kutus/AdBlue tekniikka	-	Ruiskutusjärjestelmä M=mekaaninen E=sähköinen CR=yhteispainer.	CR	Teho nimelliskierroksilla (kW)	55
Suurin teho ilman lisäteho- ominaisuutta (kW)	55	Teho nimelliskierroksilla lisäteholla (Suurin teho lisäteholla) (kW)	-	Nimelliskierrosuku (r/min)	2400
Tehonormi	97/68/EC	Voa-teho nimelliskierroksilla ilman lisäteho- ominaisuutta (kW)		Suurin vääntö ilman lisäteho- ominaisuutta (lisäteholla)/ vastaava kierrosuku (Nm)	276/1800
Vääntöarvon mittaustandardi		Jäähdytystuuletin M=mek V=visko Var= variaattori S=sähköinen H=hydraulinen	V	Paino suurimman tehon kilowattia kohden (ilman lisätehoa) (kg/kW)	50
Nopeusalue moottorin nimellisnopeudella (lisävarusteena) (km/h)	(0,3)1,9...29 (35)	40 km/h alle nimelliskierrosten (lisävaruste), vastaava kierrosuku ilman kuormaa (r/min)	ei	Välityksiä eteen/taakse kaikkiaan (lisävaruste) (kpl)	12/12(24/12)
Powershift välityksiä kpl /nopeuden lisäys % (lisävaruste)	-	S=suunnanvaihdin HS= hydraulinen suunnanvaihdin T=turbiinikytkin (lisävaruste)	HS	Aluevaihte synkronoitu (Ei koske ryömintäaluetta)	on
Voa-nopeudet A=540 E=540E B=1000 Be=1000E Bx=1300 Av=ajovoimanotto (lisä- tai valinnaisvaruste) (r/min)	AE	Moottorin pyörimisnopeus vastaavilla Voa-nopeuksilla (r/min)	2400/1705	Hydrauliikan suurin tuotto ulkopuolisiin laitteisiin (lisävaruste) (l/min)	46
Suurin öljymäärä ulkopuolisiin laitteisiin ilman ylitäytöstä E=erillinen hydraulioöljy (l)	20	Venttiililohkoja (lisävarusteena enintään) S=virtauksensäätö E=sähkölohkoja (lisävaruste) (kpl)	2(3)	Nostolaitteen nostovoima (lisävaruste) (kN)	18
Nostolaitteen hallinta M=mekaaninen E=sähköinen	M	Vakioengastus	420/85R30	eturenkaat	320/85R24
Polttoainesäiliön tilavuus (lisävaruste) AB=AdBlue (l)	68	Suurin korkeus vakioenkain (cm)	246	Akseliväli (cm)	205
Kääntöympyrä halkaisija (lisävarusteena) (cm)	465	Paino ajokunnossa säiliöt täynnä vakiovarusteina (ilman irrotettavia lisäpainoja) (kg)	2745	Taka-akselipaino (kg)	1545

Etuakselipaino (kg)	1200	Vakiovarusteena irrotettavia lisäpainoja (kg)	-	Suurin melutaso (dB(A))	86
Ilmastointilaite A = automaattinen (lisävaruste)	(on)	Ilmaistuin A = aktiivijousitus (lisävaruste)	-	Ohjaamojousitus M=mekaaninen H=hydraulinen P=pneumaattinen S=säädettävä (lisävaruste)	-
Etujousitus M=mekaaninen H=hydraulinen P=pneumaattinen S=säädettävä (lisävaruste)	-	Lisätiedot:			