



John Deere 5075E 4WD ohjaamalla 2024

Ohjehinta sis.alv 25,5 % (€) 61893

| | | | | | |
|--|--------------------|--|-----------|--|--------------|
| Merkki | John Deere | Valmistusmaa | IND | Ohjehinta vakiovarustein 2/2024 sis.alv 24 % (€) | 61893 |
| Hinta suurimman tehon kilowattia kohti (ilman lisätehoa) (€/kW) | 1125 | Sylinteriluku ja iskutilavuus T=turbo I=välijäähdytys 4V=neliventtiilikansi | 3/2900 TI | Päästönormi EU Stage 3A 3B 4 5 | 5 |
| Päästörajoitustekniikka CEGR = jäähdytetty pakokaasukierto VGT = muuttuva geometrinen ahdin DPF = hiukkassuodatin SCR = urearuiskutus /AdBlue | CEGR+DPF | Ruiskutusjärjestelmä M=mekaaninen E=sähköinen CR=yhteispainer. | CR | Teho nimelliskierroksilla (kW) | 55 |
| Suurin teho ilman lisäteho- ominaisuutta (kW) | 55 | Teho nimelliskierroksilla lisäteholla (Suurin teho lisäteholla) (kW) | - | Nimelliskierrosuku (r/min) | 2400 |
| Tehonormi | 97/68/EC | Voa-teho nimelliskierroksilla ilman Lisäteho-ominaisuutta (kW) | | Suurin vääntö ilman lisäteho-ominaisuutta (lisäteholla)/ vastaava kierrosuku (Nm) | 276/1800 |
| Vääntöarvon mittausnormi | | Jäähdytystuuletin M=mek V=visko Var= variaattori S=sähköinen H=hydraulinen | V | Paino suurimman tehon kilowattia kohden (ilman lisätehoa) (kg/kW) | 50 |
| Nopeusalue moottorin nimellisnopeudella (lisävarusteena) (km/h) | (0,3)1,9...29 (35) | 40 km/h alle nimelliskierrosten (lisävaruste), vastaava kierrosuku ilman kuormaa (r/min) | ei | Välityksiä eteen/taakse kaikkiaan (lisävaruste) (kpl) | 12/12(24/12) |
| Powershift välityksiä kpl /nopeuden Lisäys % (lisävaruste) | - | S=suunnanvaihdin HS= hydraulinen suunnanvaihdin T=turbiinikytkin (lisävaruste) | HS | Aluevaihte synkronoitu (Ei koske ryömintä- aluetta) | on |
| Voa-nopeudet A=540 E=540E B=1000 Be=1000E Bx=1300 Av=ajovoimanotto (lisä- tai valinnaisvaruste) (r/min) | AE | Moottorin pyörimisnopeus vastaavilla Voa-nopeuksilla (r/min) | 2400/1705 | Hydrauliikan suurin tuotto ulkopuolisiin laitteisiin (lisävaruste) (l/min) | 46 |
| Suurin öljymäärä ulkopuolisiin laitteisiin ilman ylitäytöstä E=erillinen hydrauliöljy (l) | 20 | Venttiililohkoja (lisävarusteena enintään) S=virtauksensäätö E=sähkölohkoja (lisävaruste) (kpl) | 2(3) | Nostolaitteen nostovoima (lisävaruste) (kN) | 18 |
| Nostolaitteen hallinta M=mekaaninen E=sähköinen | M | Vakioengastus | 420/85R30 | eturenkaat | 320/85R24 |
| Polttoaine- säiliön tilavuus (lisävaruste) AB=AdBlue (l) | 68 | Suurin korkeus vakioenkain (cm) | 246 | Akseliväli (cm) | 205 |
| Kääntö- | 920 | Paino ajokunnossa | 2745 | Taka-akselipaino | 1545 |
| Etuakselipaino | 1200 | Vakiovarusteena | - | Suurin | 86 |
| Ilmastointilaitte | (on) | Ilmaistuin | - | Ohjaamojousitus | - |
| Etuajousitus | - | Lisätiedot: | | | |

