



John Deere 5075E 4WD 2015

Ohjehinta sis.alv 25,5 % (€) 35660

| Merkki | John Deere | Valmistusmaa | IND | Ohjehinta vakiovarustein 2/2015 sis.alv 24 % (€) | 35660 |
|--|------------|---|-----------|--|-----------|
| Hinta suurimman tehon kilowattia kohti (ilman lisätehoa) (€/kW) | 648 | Sylinteriluku ja iskutilavuus: T=turbo I=välijäähdytys 4V=neliventtiilikansi | 3/2900 TI | Päästönormi: EU Stage | 3A |
| Päästörajoitustekniikka: CEGR = jäähdytetty pakokaasukierto, VGT = muuttuvageometrinen ahdin, DPF = hiukkassuodatin, SCR = urearuiskutus/AdBlue | - | Ruiskutusjärjestelmä: M = mekaaninen, E=sähköinen, CR=yhteispainer. | M | Teho nimelliskierroksilla (kW) | 55 |
| Suurin teho ilman lisäteho-ominaisuutta kW | 55 | Teho nimelliskierroksilla lisäteholla (Suurin teho lisäteholla) kW | - | Nimelliskierros-luku (r/min) | 2400 |
| Tehonormi | 97/68/EC | Voa-teho nimelliskierroksilla ilman lisäteho-ominaisuutta (kW) | | Suurin vääntö ilman lisäteho-ominaisuutta (lisäteholla)/vastaava kierros-luku (Nm) | 276/1800 |
| Vääntöarvon mittausnormi | | Jäähdystytuuletin: M=mek, V=visko, Var=varaattori, S=sähköinen | V | Paino suurimman tehon kilowattia kohden (ilman lisätehoa) (kg/kW) | 50 |
| Nopeusalue moottorin nimellinopeudella (lisävarusteena) (km/h) | 1,9...29 | 40 km/h alle nimelliskierrosten (lisävaruste), vastaava kierros-luku ilman kuormaa (r/min) | ei | Välityksiä eteen/taakse kaikkiaan (lisävaruste) (kpl) | 9/3 |
| Powershift välityksiä kpl /nopeuden lisäys % (lisävaruste) | - | S=suunnanvaihdin, HS=hydraulinen suunnanvaihdin, T=turbiinikytkin (lisävaruste) | - | Aluevaihte synkronoitu (Ei koske ryömintäaluetta) | on |
| Voa-nopeudet: A=540, E=540E, B=1000, Be=1000E, Av=ajovoimanotto (lisä- tai valinnaisvaruste) (r/min) | AE | Moottorin pyörimisnopeus vastaavilla voa-nopeuksilla (r/min) | 2400/1705 | Hydrauliikan suurin tuotto ulkopuolisiin laitteisiin (lisävaruste) (l/min) | 46 |
| Suurin öljymäärä ulkopuolisiin laitteisiin ilman ylitäytöstä, E=erillinen hydraulioiljy (l) | 20 | Venttiililohkoja (lisävarusteena enintään): S=virtauksensäätö, E=sähkölohkoja (lisävaruste) (kpl) | 1(3) | Nostolaitteen nostovoima (lisävaruste) (kN) | 18 |
| Nostolaitteen hallinta: M=mekaaninen, E=sähköinen | M | Vakioengastus takarenkaat | 420/85R30 | Vakioengastus eturenkaat | 380/85R24 |
| Polttoainesäiliön tilavuus (lisävaruste), AB=AdBlue (l) | 68 | Suurin korkeus vakioenkain (cm) | 246 | Akseliväli (cm) | 205 |
| Kääntöympyrän halkaisija (lisävarusteena) (cm) | 465 | Paino ajokunnossa säiliöt täynnä vakiovarustein (ilman irrotettavia lisäpainoja) (kg) | 2745 | Taka-akselipaino (kg) | 1545 |
| Etuakselipaino (kg) | 1200 | Vakiovarusteena irrotettavia lisäpainoja (kg) | - | Suurin melutaso (dB(A)) | 86 |

Ilmastointilaite: A =
automaattinen (lisävaruste) -

Ilmaistuin: A = aktiivijousitus -
(lisävaruste)

Ohjaamojousitus: -
M=mekaaninen,
H=hydraulinen,
P=pneumaattinen,
S=säädettävä (lisävaruste)

Etujousitus: H=hydraulinen,
P=pneumaattinen,
S=säädettävä (lisävaruste) -

Lisätiedot:

Avo-ohjaamo ,
saatavana myös
ohjaamalla