



John Deere 5075M PowerReverser 4WD iT4 2015

Ohjehinta sis.alv 25,5 % (€) 51755

| Merkki | John Deere | Valmistusmaa | USA | Ohjehinta vakiovarustein 2/2015 sis.alv 24 % (€) | 51755 |
|--|-------------------------|--|-----------|--|-----------|
| Hinta suurimman tehon kilowattia kohti (ilman lisätehoa) (€/kW) | 892 | Sylinteriluku ja iskutilavuus: T=turbo I=väljäähdytys 4V=neliventtiilikansi | 3/2900 TI | Päästönormi: EU Stage | 3B |
| Päästörajoitustekniikka: CEGR = jäähdytetty pakokaasukierto, VGT = muuttuvageometrinen ahdin, DPF = hiukkassuodatin, SCR = urearuiskutus/AdBlue | CEGR/DPF | Ruiskutusjärjestelmä: M = mekaaninen, E=sähköinen, CR=yhteispainer. | CR | Teho nimelliskierroksilla (kW) | 55 |
| Suurin teho ilman lisäteho-ominaisuutta kW | 58 | Teho nimelliskierroksilla lisäteholla (Suurin teho lisäteholla) kW | - | Nimelliskierros-luku (r/min) | 2200 |
| Tehonormi | 97/68/EC | Voa-teho nimelliskierroksilla ilman lisäteho-ominaisuutta (kW) | | Suurin vääntö ilman lisäteho-ominaisuutta (lisäteholla)/vastaava kierros-luku (Nm) | 304/1600 |
| Vääntöarvon mittausnormi | 97/68/EC | Jäähdytystuuletin: M=mek, V=visko, Var=variaattori, S=sähköinen | V | Paino suurimman tehon kilowattia kohden (ilman lisätehoa) (kg/kW) | 66 |
| Nopeusalue moottorin nimellinopeudella (lisävarusteena) (km/h) | (0,3)1,9...40(0,3...40) | 40 km/h alle nimelliskierrosten (lisävaruste), vastaava kierros-luku ilman kuormaa (r/min) | ei | Välityksiä eteen/taakse kaikkiaan (lisävaruste) (kpl) | 16/16 |
| Powershift välityksiä kpl /nopeuden lisäys % (lisävaruste) | (2/20) | S=suunnanvaihdin, HS=hydraulinen suunnanvaihdin, T=turbiinikytkin (lisävaruste) | HS | Aluevaihte synkronoitu (Ei koske ryömintäaluetta) | on |
| Voa-nopeudet: A=540, E=540E, B=1000, Be=1000E, Av=ajovoimanotto (lisä- tai valinnaisvaruste) (r/min) | A(B)E(Av) | Moottorin pyörimisnopeus vastaavilla voa-nopeuksilla (r/min) | 2100/2103 | Hydrauliikan suurin tuotto ulkopuolisiin laitteisiin (lisävaruste) (l/min) | 70 |
| Suurin öljymäärä ulkopuolisiin laitteisiin ilman ylitäytöstä, E=erillinen hydraulioiljy (l) | 25 | Venttiililohkoja (lisävarusteena enintään): S=virtauksensäättö, E=sähkölohkoja (lisävaruste) (kpl) | 2(5S) | Nostolaitteen nostovoima (lisävaruste) (kN) | 36 |
| Nostolaitteen hallinta: M=mekaaninen, E=sähköinen | M(E) | Vakioengastus takarenkaat | 420/85R34 | Vakioengastus eturenkaat | 340/85R24 |
| Polttoainesäiliön tilavuus (lisävaruste), AB=AdBlue (l) | 177 | Suurin korkeus vakioenkain (cm) | 259 | Akseliväli (cm) | 230 |
| Kääntöympyrän halkaisija (lisävarusteena) (cm) | 920 | Paino ajokunnossa säiliöt täynnä vakiovarustein (ilman irrotettavia lisäpainoja) (kg) | 3850 | Taka-akselipaino (kg) | 2300 |
| Etuakselipaino (kg) | 1550 | Vakiovarusteena irrotettavia lisäpainoja (kg) | - | Suurin melutaso (dB(A)) | 77 |

Ilmastointilaitte: A = (on)
automaattinen (lisävaruste)

Ilmaistuin: A = aktiivijousitus (on)
(lisävaruste)

Ohjaamojousitus: -
M=mekaaninen,
H=hydraulinen,
P=pneumaattinen,
S=säädettävä (lisävaruste)

| | | | |
|---|---|-------------|--|
| Etujousitus: H=hydraulinen, P=pneumaattinen, S=säädettävä (lisävaruste) | - | Lisätiedot: | |
|---|---|-------------|--|