



John Deere 5080R PowerQuadPlus 4 WD 2011

Ohjehinta sis.alv 25,5 % (€) 53900

Malli	John Deere	Merkki	DE	Valmistus- maa (€)	53900
Ohjehinta vakiovarustein 2/2011 sis.alv 23 % (€/kW)	914	Hinta nimellistehon kilowattia kohti	4/4530 TI	Sylinteriluku ja iskutilavuus T=turbo l=välijäähdytys 4V=neliventtiili- kansi	3A
Päästö-normi EU Stage	-	Päästörajotustekniikka CEGR = jäähdytetty pakokaasukierto SCR = urearuiskutus/AdBlue	CR	Ruiskutusjärjestelmä M=mekaaninen E=sähköinen CR=yhteispainer. (kW)	59
Teho nimelliskierroksilla (kW)	64	Suurin teho ilman lisäteho-ominaisuutta (kW)	-	Teho nimelliskierroksilla lisäteholla (Suurin teho lisäteholla) (r/min)	2300
Nimelliskierros-luku	97/68/EC	Tehonormi (kW)		Voa-teho nimelliskierroksilla ilman lisäteho-ominaisuutta (Nm)	334/1600
Suurin vääntö ilman lisäteho-ominaisuutta (lisäteholla)	97/68EC	Vääntöarvon mittausnormi (%)	36	Nimellisteholta laskettu vääntömomenttinnousu	V
Jäähdytystuuletin M=mek V=visko Var= variaattori S=sähköinen (kg/kW)	62	Paino/ nimellistehon kilowattia kohden (km/h)	3.0...40 (1.3...40)	Nopeusalue moottorin nimellinopeudella (lisävarusteena) (r/min)	ei
40 km/h alle nimelliskierrosten (lisävaruste), vastaava kierros-luku ilman kuormaa (kpl)	16/16	Välityksiä eteen/taakse kaikkiaan (lisävaruste)	4/75	Powershift välityksiä kpl /nopeuden lisäys % (lisävaruste)	HS
S=suunnanvaihdin HS=hydraulinen suunnanvaihdin T=turbiinikytkin (lisävaruste)	on	Aluevaihte synkronoitu (Ei koske ryömintä- aluetta) (r/min)	A,(B),E	Voa-nopeudet A=540 E=540E B=1000 Be=1000E Av=ajovoimanotto (lisä- tai valinnaisvaruste) (r/min)	2097/(2074)/1701
Moottorin pyörimisnopeus vastaavilla voa-nopeuksilla (l/min)	65	Hydrauliikan suurin tuotto ulkopuolisiin laitteisiin (lisävaruste) (l)	15	Suurin öljymäärä ulkopuolisiin laitteisiin ilman ylitäytöstä E=erillinen hydrauliöljy (kpl)	3(5S)
Venttiililohkoja (lisävarusteena enintään) S=virtauksensäätö E=sähkölohkoja (lisävaruste) (kN)	42	Nostolaitteen nostovoima (lisävaruste)	E	Nostolaitteen hallinta M=mekaaninen E=sähköinen	16.9R34
Vakioengastus	13.6R24	(l)	130	Polttoainesäiliön tilavuus (lisävaruste) (cm)	254
Suurin korkeus vakioenkain (cm)	223	Akseliväli (cm)		Kääntöympyrän halkaisija (lisävarusteena) (kg)	3650
Paino ajokunnossa säiliöt täynnä vakiovarustein (ilman irrotettavia lisäpainoja) (kg)	2270	Taka-akselipaino (kg)	1380	Etuakselipaino (kg)	-
Vakiovarusteena irrotettavia lisäpainoja (dB(A))	74	Suurin melutaso	(on)	Ilmastointilaitte A = automaattinen (lisävaruste)	(on)

Ilmaistuin A = aktiivijousitus (lisävaruste)	-	Ohjaamojousitus M=mekaaninen H=hydraulinen P=pneumaattinen S=säädettävä (lisävaruste)	-	Etujousitus H=hydraulinen P=pneumaattinen S=säädettävä (lisävaruste)	-
---	---	--	---	---	---

Lisätiedot: