



## John Deere 5085M PowerReverser 4WD iT4 2014

Ohjehinta sis.alv 25,5 % (€) 52400

| Merkki   | John Deere         | Valmistusmaa   | USA       | Ohjehinta vakiovarustein<br>2/2014 (sis.alv 24%) (€)   | 52400     |
|--|--------------------|--|-----------|--|-----------|
| Hinta suurimman tehon kilowattia kohden (ilman lisätehoa) (€/kW)   | 806                | Sylinteriluku ja iskutilavuus, T=turbo, I=välijäähdytys, 4V=neliventtiilikansi                           | 4/4530 TI | Päästönormi EU Stage   | 3B        |
| Päästönrajoitustekniikka: CEGR=jäähdytetty pakokaasukiertö, VGT=muuttuvageometrinen ahdin, DPF=hiukkassuodatin, SCR=urearuiskutus/AdBlue | DPF                | Ruiskutusjärjestelmä: M=mekaaninen, E=sähköinen, CR=yhteispaineruiskutus                                 | CR        | Teho nimelliskierroksilla (kW)   | 63        |
| Suurin teho ilman lisäteho-ominaisuutta (kW)   | 65                 | Teho nimelliskierroksilla lisäteholla (Suurin teho lisäteholla) (kW)                                     |           | Nimelliskierros-luku (r/min)   | 2200      |
| Tehonormi  | 97/68/EC           | Voa-teho nimelliskierroksilla ilman lisäteho-ominaisuutta (kW)   |           | Suurin vääntö ilman lisäteho-ominaisuutta (lisäteholla) (Nm) / vastaava kierros-luku (r/min) | 356/1600  |
| Vääntöarvon mittausnormi   | 97/68/EC           | Jäähdytystuuletin: M=mekaaninen, V=visko, Var=variaattori, S=sähköinen                                   | V         | Paino suurimman tehon kilowattia kohden (kg/kW)  | 59        |
| Nopeusalue moottorin nimellinopeudella (lisävarusteena) (km/h)   | 1,9...40(0,3...40) | 40 km/ha alle nimelliskierrosten (lisävaruste), vastaava kierros-luku ilman kuormaa (r/min)              | ei        | Välityksiä eteen/taakse kaikkiaan kpl (lisävaruste)  | 16/16     |
| Powershiftvälityksiä kpl / nopeuden lisäys %, (lisävaruste)  | (2/20)             | S=suunnanvaihdin, HS=hydraulinen suunnanvaihdin, T=turbiinikytkin, (lisävaruste)                         | HS        | Aluevaihte synkronoitu (Ei koske ryömintäaluetta)  | on        |
| Voa-nopeudet: A=540, E=540E, B=1000, Be=1000E, Av=ajovoimanotto, (lisä- tai valinnaisvaruste)(r/min)                                     | A(B)E(Av)          | Moottorin pyörimisnopeus vastaavilla voa-nopeuksilla (r/min)   | 2100/2103 | Hydrauliikan tuotto ulkopuolisiin laitteisiin (lisävaruste) (l/min)                          | 70        |
| Suurin öljymäärä ulkopuolisiin laitteisiin ilman ylitäytöstä, E=erillinen hydraulioiljy (litraa)   | 25                 | Venttiililohkojen lukumäärä (lisävarusteena enintään): S=virtauksensääätö, E=sähkölohkoja, (lisävaruste) | 2(5S)     | Nostolaitteen nostovoima (lisävaruste) (kN)  | 35        |
| Nostolaitteen hallinta: M=mekaaninen, E=sähköinen  | M(E)               | Vakioorenkaat takana   | 240/85R34 | Vakioorenkaat edessä   | 340/85R24 |
| Polttoainesäiliön tilavuus (lisävaruste), AB=AdBlue (litraa)   | 177                | Suurin korkeus vakioenkain (m)   | 259       | Akseliväli (m)   | 230       |
| Kääntöympyrän halkaisija (lisävarusteena) (m)  | 920                | Paino ajokunnossa säiliöt täynnä vakiovarustein (ilman irrotettavia lisäpainoja) (kg)                    | 3850      | Taka-akselipaino (kg)  | 2300      |
| Etuakselipaino (kg)  | 1550               | Vakiovarusteena irrotettavia lisäpainoja (kg)  | 0         | Suurin melutaso (dB(A))  |           |

Ilmastointilaite:  
A=automaattinen,  
(lisävaruste)

74

Ilmaistuin: A=aktiivijousitus, (on)  
(lisävaruste)

Ohjaamojousitus: (on)  
M=mekaaninen,  
H=hydraulinen,  
P=pneumaattinen,  
S=säädettävä, (lisävaruste)

Etujousitus: H=hydraulinen,  
P=pneumaattinen,  
S=säädettävä, (lisävaruste)

-

Lisätiedot:

-