



## John Deere 5090G 4 WD 2011

Ohjehinta sis.alv 25,5 % (€) 50950

Malli	John Deere	Merkki	ITA	Valmistus- maa (€)	50950
Ohjehinta vakiovarustein 2/2011 sis.alv 23 % (€/kW)	760	Hinta nimellistehon kilowattia kohti	4/4525 TI	Sylinteriluku ja iskutilavuus T=turbo I=välijäähditys 4V=neliventtiili- kansi	3A
Päästö-normi EU Stage	-	Päästörajoitustekniikka CEGR = jäähdetty pakokaasukierto SCR = urearuiskutus/AdBlue	M	Ruiskutusjärjestelmä M=mekaaninen E=sähköinen CR=yhteispainer. (kW)	67
Teho nimelliskierroksilla (kW)	-	Suurin teho ilman lisäteho-ominaisuutta (kW)	-	Teho nimelliskierroksilla lisäteholla (Suurin teho lisäteholla) (r/min)	2300
Nimelliskierrosluku	97/68/EC	Tehonormi (kW)		Voa-teho nimelliskierroksilla ilman lisäteho-ominaisuutta (Nm)	365/1600
Suurin vääntö ilman lisäteho-ominaisuutta (lisäteholla)	97/68/EC	Vääntöarvon mittausnormi (%)	31	Nimellisteholta laskettu vääntömomentinnousu	V
Jäähdystytuuletin M=mek V=visko Var= variaattori S=sähköinen (kg/kW)	48	Paino/ nimellistehon kilowattia kohden (km/h)	0,5...40	Nopeusalue moottorin nimellisopeudella (lisävarusteena) (r/min)	ei
40 km/h alle nimelliskierrosten (lisävaruste), vastaava kierrosluku ilman kuormaa (kpl)	24/24	Välityksiä eteen/taakse kaikkiaan (lisävaruste)	(2)	Powershift välityksiä kpl /nopeuden lisäys % (lisävaruste)	S(HS)
S=suunnanvaihdin HS= hydraulinen suunnan- vaihdin T=turbiinikytkin (lisävaruste)	on	Aluevaihte synkronoitu (Ei koske ryömintä- aluetta) (r/min)	AE(B) Av	Voa-nopeudet A=540 E=540E B=1000 Be=1000E Av=ajovoimanotto (lisä- tai valinnaisvaruste) (r/min)	1938/1962
Moottorin pyörimisnopeus vastaavilla voa-nopeuksilla (l/min)	47 (60)	Hydrauliikan suurin tuotto ulkopuolisiin laitteisiin (lisävaruste) (l)	25	Suurin öljymäärä ulkopuolisiin laitteisiin ilman ylitäytöstä E=erillinen hydraulioiljy (kpl)	2(4)S
Venttiililohkoja (lisävarusteena enintään) S=virtauksensäätö E=sähkölohkoja (lisävaruste) (kN)	26	Nostolaitteen nostovoima (lisävaruste)	M(E)	Nostolaitteen hallinta M=mekaaninen E=sähköinen	16.9R30
Vakioengastus	11.2R24	(l)	96	Polttoainesäiliön tilavuus (lisävaruste) (cm)	236
Suurin korkeus vakioenkain (cm)	218	Akseliväli (cm)	570	Kääntöpyörän halkaisija (lisävarusteena) (kg)	3200
Paino ajokunnossa säiliöt täynnä vakiovarustein (ilman irrotettavia lisäpainoja) (kg)	1860	Taka-akselipaino (kg)	1340	Etuakselipaino (kg)	-
Vakiovarusteena irrotettavia lisäpainoja (dB(A))	81	Suurin melutaso	(on)	Ilmastointilaite A = automaattinen (lisävaruste)	(on)

Ilmaistuin A = aktiivijousitus (lisävaruste)	-	Ohjaamojousitus M=mekaaninen H=hydraulinen P=pneumaattinen S=säädettävä (lisävaruste)	-	Etujousitus H=hydraulinen P=pneumaattinen S=säädettävä (lisävaruste)	Saatavissa myös takavetona, sekä kapeana F mallina, jolloin leveys 130 cm.
--	---	---	---	--	--

Lisätiedot: