



John Deere 5090G 4 WD 2013

Ohjehinta sis.alv 25,5 % (€) 51920

| Merkki | John Deere | Valmistusmaa | ITA | Ohjehinta vakiovarustein 2/2013 sis.alv 24 % (€) | 51920 |
|--|------------|--|-----------|---|----------|
| Hinta suurimman tehon kilowattia kohti (ilman lisätehoa) (€/kW) | 775 | Sylinteriluku ja iskutilavuus T=turbo I=välijäähdytys 4V=neliventtiilikansi | 4/4525 TI | Päästönormi EU Stage | 3A |
| Päästörajoitustekniikka CEGR = jäähdytetty pakokaasukierto VGT = muuttuvageometrinen ahdin DPF = hiukkassuodatin SCR = urearuiskutus/AdBlue (kutus/AdBlue) | - | Ruiskutusjärjestelmä M=mekaaninen E=sähköinen CR=yhteispainer. | M | Teho nimelliskierroksilla (kW) | 67 |
| Suurin teho ilman lisäteho-ominaisuutta (kW) | 67 | Teho nimelliskierroksilla lisäteholla (Suurin teho lisäteholla) (kW) | - | Nimelliskierros-luku (r/min) | 2301 |
| Tehonormi | 97/68/EC | Voa-teho nimelliskierroksilla ilman lisäteho-ominaisuutta (kW) | | Suurin vääntö ilman lisäteho-ominaisuutta (lisäteholla)/ vastaava kierros-luku (Nm) | 365/1600 |
| Vääntöarvon mittaustandardi | 97/68/EC | Jäähdytystuuletin M=mek V=visko Var= variaattori | V | Paino suurimman tehon kilowattia kohden (ilman (kg/kW)) | 48 |
| Nopeusalue moottorin nimellisisnopeudella (lisävarusteena) (km/h) | 0,5...40 | 40 km/h alle nimelliskierrosten (lisävaruste), vastaava kierros-luku ilman kuormaa (r/min) | ei | Välityksiä eteen/taakse kaikkiaan (lisävaruste) (kpl) | 24/24 |
| Powershift välityksiä kpl /nopeuden lisäys % (lisävaruste) | (2) | S=suunnan-vaihdin HS=hydraulinen suunnanvaihdin T=turbiinikytkin | S(HS) | Aluevaihte synkronoitu (Ei koske ryömintä- aluetta) | on |
| Voa-nopeudet A=540 E=540E B=1000 Be=1000E Av=ajovoimanotto (r/min) | A,E(B)Av | Moottorin pyörimisnopeus vastaavilla voa-nopeuksilla (r/min) | 1938/1962 | Hydraulin suurin tuotto ulkopuolisiin laitteisiin (lisävaruste) (l/min) | 47(60) |
| Suurin öljymäärä ulkopuolisiin laitteisiin ilman ylitäytöstä E=erillinen (l) | 25 | Venttiililohkoja (lisävarusteena enintään) S=virtausensäätö E=sähkölohkoja (lisävaruste) (kpl) | 2(4)S | Nostolaitteen nostovoima (lisävaruste) (kN) | 26 |
| Nostolaitteen hallinta M=mekaaninen E=sähköinen | M(E) | Vakioengastus | 16.9R30 | eturenkaat | 11.2R24 |
| Polttoainesäiliön tilavuus (lisävaruste) AB=AdBlue (l) | 96 | Suurin korkeus vakioenkain (cm) | 236 | Akseliväli (cm) | 218 |
| Kääntöympyrän halkaisija (lisävarusteena) (cm) | 570 | Paino ajokunnossa säiliöt täynnä vakiovarustein (ilman irrotettavia lisäpainoja) (kg) | 3200 | Taka-akselipaino (kg) | 1860 |
| Etuakselipaino (kg) | 1340 | Vakiovarusteena irrotettavia lisäpainoja (kg) | - | Suurin melutaso (dB(A)) | 81 |

Ilmastointilaite A =
automaattinen (lisävaruste) (on)

Ilmaistuin A = aktiivijousitus
(lisävaruste) (on)

Ohjaamojousitus -
M=mekaaninen
H=hydraulinen
P=pneumaattinen
S=säädettävä

| | | | |
|--|---|-------------|--|
| Etujousitus H=hydraulinen P=pneumaattinen S=säädettävä (lisävaruste) | - | Lisätiedot: | Saatavissa myös takavetona, sekä kapeana F mallina, jolloin leveys 130 cm. |
|--|---|-------------|--|