



## John Deere 5090M PowerReverser 4WD iT4 2019

Ohjehinta sis.alv 25,5 % (€) 63800

<b>Merkki</b>	John Deere	<b>Valmistusmaa</b>	USA	<b>Ohjehinta vakiovarustein 2/2019 sis.alv 24 % (€)</b>	63800
<b>Hinta suurimman tehon kilowattia kohti (ilman lisätehoa) (€/kW)</b>	982	<b>Sylinteriluku ja iskutilavuus T=turbo I=välijäähdytys 4V=neliventtiilikansi</b>	4/4530 TI	<b>Päästönormi EU Stage 3A 3B 4 5</b>	3B
<b>Päästörajoitus- tekniikka CEGR = jäähdytetty pakokaasukierto VGT = muuttuva- geometrinen ahdin DPF = hiukkassuodati SCR = urearuis-kutus/AdBlue tekniikka</b>	CEGR+DPF	<b>Ruiskutusjärjestelmä M=mekaaninen E=sähköinen CR=yhteispainer.</b>	CR	<b>Teho nimelliskierroksilla (kW)</b>	63
<b>Suurin teho ilman lisäteho-ominaisuutta (kW)</b>	65	<b>Teho nimelliskierroksilla lisäteholla (Suurin teho lisäteholla) (kW)</b>	-	<b>Nimelliskierros-luku (r/min)</b>	2200
<b>Tehonormi</b>	97/68/EC	<b>Voa-teho nimelliskierroksilla ilman lisäteho- ominaisuutta (kW)</b>		<b>Suurin vääntö ilman lisäteho- ominaisuutta (lisäteholla)/ vastaava kierros-luku (Nm)</b>	356/1600
<b>Vääntöarvon mittausnormi</b>	97/68/EC	<b>Jäähdytystuuletin M=mek V=visko Var= variaattori S=sähköinen H=hydraulinen</b>	V	<b>Paino suurimman tehon kilowattia kohden (ilman lisätehoa) (kg/kW)</b>	59
<b>Nopeusalue moottorin nimelliso-opeudella (lisävarusteena) (km/h)</b>	(0,3)1,9...40(0,3...40)	<b>40 km/h alle nimelliskierrosten (lisävaruste), vastaava kierros-luku ilman kuormaa (r/min)</b>	ei	<b>Välityksiä eteen/taakse kaikkiaan (lisävaruste) (kpl)</b>	16/16
<b>Powershift välityksiä kpl /nopeuden lisäys % (lisävaruste)</b>	(2/20)	<b>S=suunnanvaihdin HS= hydraulinen suunnanvaihdin T=turbiinikytkin (lisävaruste)</b>	HS	<b>Aluevaihte synkronoitu (Ei koske ryömintäaluetta)</b>	on
<b>Voa-nopeudet A=540 E=540E B=1000 Be=1000E Bx=1300 Av=ajovoimanotto (lisä- tai valinnaisvaruste) (r/min)</b>	A(B)E(Av)	<b>Moottorin pyörimisnopeus vastaavilla Voa-nopeuksilla (r/min)</b>	2100/2103	<b>Hydrauliikan suurin tuotto ulkopuolisiin laitteisiin (lisävaruste) (l/min)</b>	70
<b>Suurin öljymäärä ulkopuolisiin laitteisiin ilman ylitäytöstä E=erillinen hydraulioöljy (l)</b>	25	<b>Venttiililohkoja (lisävarusteena enintään) S=virtauksensäätö E=sähkölohoja (lisävaruste) (kpl)</b>	2(5S)	<b>Nostolaitteen nostovoima (lisävaruste) (kN)</b>	36
<b>Nostolaitteen hallinta M=mekaaninen E=sähköinen</b>	M(E)	<b>Vakioengastus</b>	420/85R34	<b>eturenkaat</b>	340/85R24
<b>Polttoainesäiliö tilavuus (lisävaruste) AB=AdBlue (l)</b>	177	<b>Suurin korkeus vakioenkain (cm)</b>	259	<b>Akseliväli (cm)</b>	230
<b>Kääntöympyrä halkaisija (lisävarusteena) (cm)</b>	920	<b>Paino ajokunnossa säiliöt täynnä vakiovarusteina (ilman irrotettavia lisäpainoja) (kg)</b>	3850	<b>Taka-akselipaino (kg)</b>	2300

<b>Etuakselipaino (kg)</b>	1550	<b>Vakiovarusteena irrotettavia lisäpainoja (kg)</b>	-	<b>Suurin melutaso (dB(A))</b>	77
<b>Ilmastointilaite A = automaattinen (lisävaruste)</b>	(on)	<b>Ilmaistuin A = aktiivijousitus (lisävaruste)</b>	(on)	<b>Ohjaamojousitus</b> <b>M=mekaaninen</b> <b>H=hydraulinen</b> <b>P=pneumaattinen</b> <b>S=säädettävä (lisävaruste)</b>	-
<b>Etujousitus M=mekaaninen</b> <b>H=hydraulinen</b> <b>P=pneumaattinen</b> <b>S=säädettävä (lisävaruste)</b>	-	<b>Lisätiedot:</b>			