



John Deere 5090M PowerReverser 4WD 2010

Ohjehinta sis.alv 25,5 % (€) 45500

Malli	John Deere	Valmistusmaa	DE	Ohjehinta vakiovarustein 2/2010 sis.alv 22 % (€)	45500
Hinta nimellistehon kilowattia kohti (€/kW)	689	Sylinteriluku ja iskutilavuus T=turbo I=välijäähdytys 4V=neliventtiilikansi	4/4530 TI	Ruiskutusjärjestelmä M=mekaaninen E=sähköinen CR=yhteispainer.	M
Teho nimelliskierroksilla (kW)	66	Suurin teho ilman lisäteho- ominaisuutta (kW)	67	Teho nimelliskierroksilla lisäteholla (Suurin teho lisäteholla) (kW)	-
Nimelliskierrosluku (r/min)	2200	Tehonormi	97/68/EC	Voa-teho nimelliskierroksilla ilman lisäteho-ominaisuutta (kW)	
Suurin vääntö ilman lisäteho- ominaisuutta (lisäteholla) (Nm)	373/1600	Vääntöarvon mittausnormi	97/68/EC	Nimellisteholta laskettu vääntömomentinnousu (%)	30
Jäähdytystuuletin M=mek V=visko Var= variaattori S=sähköinen	V	Paino/nimellistehon kilowattia kohden (kg/kW)	56	Nopeusalue moottorin nimellisopeudella (lisävarusteena) (km/h)	1,9...40(0,3...40)
40 km/h alle nimelliskierrosten (lisävaruste), vastaava kierrosluku ilman kuormaa (r/min)	ei	Välityksiä eteen/taakse kaikkiaan (lisävaruste) (kpl)	16/16	Powershift välityksiä kpl /nopeuden lisäys % (lisävaruste)	(2/20)
S=suunnanvaihdin HS= hydraulinen suunnanvaihdin T=turbiinikytkin (lisävaruste)	HS	Aluevaihte synkronoitu (Ei koske ryömintäaluetta)	on	Voa-nopeudet A=540 E=540E B=1000 Be=1000E Av=ajovoimanotto (lisä- tai valinnaisvaruste) (r/min)	A,(B),E (Av)
Moottorin pyörimisnopeus voa 540/1000 (r/min)	2100/2103	Hydrauliikan suurin tuotto ulkopuolisiin laitteisiin (lisävaruste) (l/min)	55(70)	Suurin öljymäärä ulkopuolisiin laitteisiin ilman ylitöytöstä E=erillinen hydrauliöljy (l)	25
Venttiililohkoja (lisävarusteena enintään) S=virtauksensäätö E=sähkölohkoja (lisävaruste) (kpl)	2(5S)	Nostolaitteen nostovoima (lisävaruste) (kN)	36	Nostolaitteen hallinta M=mekaaninen E=sähköinen	M(E)
Vakioengastus	16.9R34	eturenkaat	13.6R24	Polttoainesäiliön tilavuus (lisävaruste) (l)	130
Suurin korkeus vakioenkain (cm)	259	Akseliväli (cm)	225	Kääntöpyörän halkaisija (lisävarusteena) (cm)	800
Paino ajokunnossa säiliöt täynnä vakiovarustein (ilman irrotettavia lisäpainoja) (kg)	3700	Taka-akselipaino (kg)	2220	Etuakselipaino (kg)	1480
Vakiovarusteena irrotettavia lisäpainoja (kg)	-	Suurin melutaso (dB(A))	75	Ilmastointilaite A = automaattinen (lisävaruste)	(on)

Ilmaistuin A = aktiivijousitus (on)
(lisävaruste)

Ohjaamojousitus -
M=mekaaninen
H=hydraulinen
P=pneumaattinen
S=säädettävä (lisävaruste)

Etujousitus H=hydraulinen -
P=pneumaattinen
S=säädettävä (lisävaruste)

Lisätiedot: