



John Deere 5090M PowerReverser 4WD 2012

Ohjehinta sis.alv 25,5 % (€) 49600

merkki	John Deere	Valmistusmaa	DE	Ohjehinta vakiovarustein 2/2012 sis.alv 23 % (€)	49600
Hinta suurimman tehon kilowattia kohti (ilman lisätehoa) (€/kW)	740	Sylinteriluku ja iskutilavuus T=turbo I=välijäähditys 4V=neliventtiilikansi	4/4530 TI	Päästönormi EU Stage	3A
Päästörajoitustekniikka CEGR = jäähdytetty pakokaasukierto VGT = muuttuvageometrinen ahdin DPF = hiukkassuodatin SCR = urearuiskutus/AdBlue	-	Ruiskutusjärjestelmä M=mekaaninen E=sähköinen CR=yhteispainer.	M	Teho nimelliskierroksilla (kW)	66
Suurin teho ilman lisäteho-ominaisuutta (kW)	67	Teho nimelliskierroksilla lisäteholla (Suurin teho lisäteholla) (kW)	-	Nimelliskierros-luku (r/min)	2200
Tehonormi	97/68/EC	Voa-teho nimelliskierroksilla ilman lisäteho-ominaisuutta (kW)		Suurin vääntö ilman lisäteho-ominaisuutta (lisäteholla)/ vastaava kierros-luku (Nm)	373/1600
Vääntöarvon mittaustandardi Vääntöarvon mittaustandardi	97/68/EC	Nimellisteho laskettu vääntömomentinnousu (%)	30	Jäähdystuuletin M=mek V=visko Var= variaattori S=sähköinen	V
Paino suurimman tehon kilowattia kohden (ilman lisätehoa) (kg/kW)	55	Nopeusalue moottorin nimellinopeudella (lisävarusteena) (km/h)	1,9...40(0,3...40)	40 km/h alle nimelliskierrosten (lisävaruste), vastaava kierros-luku ilman kuormaa (r/min)	ei
Välityksiä eteen/taakse kaikkiaan (lisävaruste) (kpl)	16/16	Powershift välityksiä kpl /nopeuden lisäys % (lisävaruste)	(2/20)	S=suunnanvaihdin HS= hydraulinen suunnan- vaihdin T=turbiinikytkin (lisävaruste)	HS
Aluevaihte synkronoitu (Ei koske ryömintä- aluetta)	on	Voa-nopeudet A=540 E=540E B=1000 Be=1000E Av=ajovoimanotto (lisä- tai valinnaisvaruste) (r/min)	A(B)E(Av)	Moottorin pyörimisnopeus vastaavilla voa-nopeuksilla (r/min)	2100/2103
Hydrauliikan suurin tuotto ulkopuolisiin laitteisiin (lisävaruste) (l/min)	55(70)	Suurin öljymäärä ulkopuolisiin laitteisiin ilman ylitäytöstä E=erillinen hydrauliöljy (l)	25	Venttiililohkoja (lisävarusteena enintään) S=virtauksensäätö E=sähkölohkoja (lisävaruste) (kpl)	2(5S)
Nostolaitteen nostovoima (lisävaruste) (kN)	36	Nostolaitteen hallinta M=mekaaninen E=sähköinen	M(E)	Vakioengastus	16.9R34
eturenkaat	13.6R24	Polttoainesäiliön tilavuus (lisävaruste) (l)	130	Suurin korkeus vakioenkain (cm)	259
Akseliväli (cm)	225	Kääntöpyörän halkaisija (lisävarusteena) (cm)	800	Paino ajokunnossa säiliöt täynnä vakiovarustein (ilman irrotettavia lisäpainoja) (kg)	3700
Taka-akselipaino (kg)	2220	Etuakselipaino (kg)	1480	Vakiovarusteena irrotettavia lisäpainoja (kg)	-

Suurin melutaso (dB(A))

75

Ilmastointilaite A =
automaattinen (lisävaruste)

(on)

Ilmaistuin A = aktiivijousitus
(lisävaruste)

(on)

Ohjaamo- jousitus
M=mekaaninen
H=hydraulinen
P=pneumaattinen
S=säädettävä (lisävaruste)

-

Etujousitus H=hydraulinen
P=pneumaattinen
S=säädettävä (lisävaruste)

-

Lisätiedot:

-