



John Deere 5100M PowerReverser 4WD 2013

Ohjehinta sis.alv 25,5 % (€) 54200

Merkki	John Deere	Valmistusmaa	DE	Ohjehinta vakiovarustein 2/2013 sis.alv 24 % (€)	54200
Hinta suurimman tehon kilowattia kohti (ilman lisätehoa) (€/kW)	713	Sylinteriluku ja iskutilavuus T=turbo I=välijäähdytys 4V=neliventtiilikansi	4/4530 TI	Päästönormi EU Stage	3A
Päästörajoitustekniikka CEGR = jäähdytetty pakokaasukierto VGT = muuttuvageometrinen ahdin DPF = hiukkassuodatin SCR = urearuiskutus/AdBlue (kutus/AdBlue)	-	Ruiskutusjärjestelmä M=mekaaninen E=sähköinen CR=yhteispainer.	M	Teho nimelliskierroksilla (kW)	74
Suurin teho ilman lisäteho-ominaisuutta (kW)	76	Teho nimelliskierroksilla lisäteholla (Suurin teho lisäteholla) (kW)	-	Nimelliskierros-luku (r/min)	2200
Tehonormi	97/68/EC	Voa-teho nimelliskierroksilla ilman lisäteho-ominaisuutta (kW)		Suurin vääntö ilman lisäteho-ominaisuutta (lisäteholla)/ vastaava kierros-luku (Nm)	390/1600
Vääntöarvon mittausnormi	97/68/EC	Jäähdystytuuletin M=mek V=visko Var= variaattori	V	Paino suurimman tehon kilowattia kohden (ilman (kg/kW)	49
Nopeusalue moottorin nimellisuopeudella (lisävarusteena) (km/h)	1,9...40(0,3...40)	40 km/h alle nimelliskierrosten (lisävaruste), vastaava kierros-luku ilman kuormaa (r/min)	ei	Välityksiä eteen/taakse kaikkiaan (lisävaruste) (kpl)	16/16
Powershift välityksiä kpl /nopeuden lisäys % (lisävaruste)	(2/20)	S=suunnan-vaihdin HS=hydraulinen suunnanvaihdin T=turbiinikytkin	HS	Aluevaihte synkronoitu (Ei koske ryömintä- aluetta)	on
Voa-nopeudet A=540 E=540E B=1000 Be=1000E Av=ajovoimanotto (r/min)	A(B)E(Av)	Moottorin pyörimisnopeus vastaavilla voa-nopeuksilla (r/min)	2100/2103	Hydrauliikan suurin tuotto ulkopuolisiin laitteisiin (lisävaruste) (l/min)	55(70)
Suurin öljymäärä ulkopuolisiin laitteisiin ilman ylitäytöstä E=erillinen (l)	25	Venttiililohkoja (lisävarusteena enintään) S=virtauksensäätö E=sähkölohkoja (lisävaruste) (kpl)	2(5S)	Nostolaitteen nostovoima (lisävaruste) (kN)	36
Nostolaitteen hallinta M=mekaaninen E=sähköinen	M(E)	Vakioengastus	16.9R34	eturenkaat	13.6R24
Polttoainesäiliön tilavuus (lisävaruste) AB=AdBlue (l)	130	Suurin korkeus vakioenkain (cm)	259	Akseliväli (cm)	225
Kääntöympyrän halkaisija (lisävarusteena) (cm)	800	Paino ajokunnossa säiliöt täynnä vakiovarustein (ilman irrotettavia lisäpainoja) (kg)	3700	Taka-akselipaino (kg)	2220
Etuakselipaino (kg)	1480	Vakiovarusteena irrotettavia lisäpainoja (kg)	-	Suurin melutaso (dB(A))	75

Ilmastointilaite A = (on)
automaattinen (lisävaruste)

Ilmaistuin A = aktiivijousitus (on)
(lisävaruste)

Ohjaamojousitus -
M=mekaaninen
H=hydraulinen
P=pneumaattinen
S=säädettävä

Etujousitus H=hydraulinen P=pneumaattinen S=säädettävä (lisävaruste)	-	Lisätiedot:	-
--	---	-------------	---