



John Deere 5100R Command8 2018

Ohjehinta sis.alv 25,5 % (€) 81150

| Merkki | John Deere | Valmistusmaa | USA | Ohjehinta vakiovarustein 2/2018 sis.alv 24 % (€) | 81150 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| Hinta suurimman tehon kilowattia kohti (ilman lisätehoa) (€/kW) | 1014 | Sylinteriluku ja iskutilavuus T=turbo I=välijäähdytys 4V=neliventtiilikansi | 4/4530 TI 4V | Päästönormi EU Stage 3A 3B | 3B |
| Päästörajoitustekniikka CEGR = jäähdytetty pakokaasukierto VGT = muuttuva- geometrinen ahdin DPF = hiukkas- suodatin SCR = urearuis- kutus/AdBlue tekniikka | CEGR+DPF | Ruiskutusjärjestelmä M=mekaaninen E=sähköinen CR=yhteispainer. | CR | Teho nimelliskierroksilla (kW) | 74 |
| Suurin teho ilman lisäteho-ominaisuutta (kW) | 80 | Teho nimelliskierroksilla lisäteholla (Suurin teho lisäteholla) (kW) | 81 | Nimelliskierrosuku (r/min) | 2200 |
| Tehonormi | 97/68/EC | Voa-teho nimelliskierroksilla ilman lisäteho- ominaisuutta (kW) | | Suurin vääntö ilman lisäteho- ominaisuutta (lisäteholla)/ vastaava kierrosuku (Nm) | 437/1500 |
| Vääntöarvon mittaustandardi | 97/68/EC | Jäähdytystuuletin M=mek V=visko Var= variaattori S=sähköinen H=hydraulinen | V | Paino suurimman tehon kilowattia kohden (ilman lisätehoa) (kg/kW) | 53.8 |
| Nopeusalue moottorin nimellinopeudella (lisävarusteena) (km/h) | | 40 km/h alle nimelliskierrosten (lisävaruste), vastaava kierrosuku ilman kuormaa (r/min) | kyllä | Välityksiä eteen/taakse kaikkiaan (lisävaruste) (kpl) | 32/16 |
| Powershift välityksiä kpl /nopeuden lisäys % (lisävaruste) | 8 | S=suunnanvaihdin HS= hydraulinen suunnanvaihdin T=turbiinikytkin (lisävaruste) | HS | Aluevaihte synkronoitu (Ei koske ryömintäaluetta) | on |
| Voa-nopeudet A=540 E=540E B=1000 Be=1000E Bx=1300 Av=ajovoimanotto (lisä- tai valinnaisvaruste) (r/min) | AEB | Moottorin pyörimisnopeus vastaavilla Voa-nopeuksilla (r/min) | | Hydrauliikan suurin tuotto ulkopuolisiin laitteisiin (lisävaruste) (l/min) | 117 |
| Suurin öljymäärä ulkopuolisiin laitteisiin ilman ylitäytöstä E=erillinen hydraulioöljy (l) | | Venttiililohkoja (lisävarusteena enintään) S=virtauksensäättö E=sähkölohkoja (lisävaruste) (kpl) | 3(7)S(E) | Nostolaitteen nostovoima (lisävaruste) (kN) | 53 |
| Nostolaitteen hallinta M=mekaaninen E=sähköinen | E | Vakioengastus | 420/85R34 | eturenkaat | 340/85R24 |
| Polttoainesäiliön tilavuus (lisävaruste) AB=AdBlue (l) | 178 | Suurin korkeus vakioenkain (cm) | 269 | Akseliväli (cm) | 225 |
| Kääntöympyrän halkaisija (lisävarusteena) (cm) | 750 | Paino ajokunnossa säiliöt täynnä vakiovarustein (ilman irrotettavia lisäpainoja) (kg) | 4300 | Taka-akselipaino (kg) | 2580 |
| Etuakselipaino (kg) | 1720 | Vakiovarusteena irrotettavia lisäpainoja (kg) | - | Suurin melutaso (dB(A)) | 74 |

Ilmastointilaitte A =
automaattinen (lisävaruste) on

Ilmainstui A =
aktiivijousitus (lisävaruste) on

Ohjaamojousitus (M)

M=mekaaninen

H=hydraulinen

P=pneumaattinen

S=säädettävä (lisävaruste)

Etujousitus H=hydraulinen
P=pneumaattinen
S=säädettävä (lisävaruste)

(H)

Lisätiedot: