



John Deere 5100R PowerQuadPlus 4 WD 2012

Ohjehinta sis.alv 25,5 % (€) 61700

merkki	John Deere	Valmistusmaa	DE	Ohjehinta vakiovarustein 2/2012 sis.alv 23 % (€)	61700
Hinta suurimman tehon kilowattia kohti (ilman lisätehoa) (€/kW)	781	Sylinteriluku ja iskutilavuus T=turbo I=välijäähdytys 4V=neliventtiilikansi	4/4530 TI	Päästönormi EU Stage	3A
Päästörajoitustekniikka CEGR = jäähdytetty pakokaasukiertö VGT = muuttuvageometrinen ahdin DPF = hiukkassuodatin SCR = urearuiskutus/AdBlue	-	Ruiskutusjärjestelmä M=mekaaninen E=sähköinen CR=yhteispainer.	CR	Teho nimelliskierroksilla (kW)	74
Suurin teho ilman lisäteho-ominaisuutta (kW)	79	Teho nimelliskierroksilla lisäteholla (Suurin teho lisäteholla) (kW)	-	Nimelliskierros-luku (r/min)	2300
Tehonormi	97/68/EC	Voa-teho nimelliskierroksilla ilman lisäteho-ominaisuutta (kW)		Suurin vääntö ilman lisäteho-ominaisuutta (lisäteholla)/ vastaava kierros-luku (Nm)	416/1600
Vääntöarvon mittaustandardi Vääntöarvon mittaustandardi	97/68EC	Nimellisteho laskettu vääntömomentin nousu (%)	35	Jäähdytystuuletin M=mek V=visko Var= variaattori S=sähköinen	V
Paino suurimman tehon kilowattia kohden (ilman lisätehoa) (kg/kW)	46	Nopeusalue moottorin nimellinopeudella (lisävarusteena) (km/h)	3.0...40(1.3...40)	40 km/h alle nimelliskierrosten (lisävaruste), vastaava kierros-luku ilman kuormaa (r/min)	ei
Välityksiä eteen/taakse kaikkiaan (lisävaruste) (kpl)	16/16	Powershift välityksiä kpl /nopeuden lisäys % (lisävaruste)	4/75	S=suunnanvaihdin HS=hydraulinen suunnanvaihdin T=turbiinikytkin (lisävaruste)	HS
Aluevaihte synkronoitu (Ei koske ryömintä- aluetta)	on	Voa-nopeudet A=540 E=540E B=1000 Be=1000E Av=ajovoimanotto (lisä- tai valinnaisvaruste) (r/min)	A,(B),E	Moottorin pyörimisnopeus vastaavilla voa-nopeuksilla (r/min)	2097/(2074)/1701
Hydrauliikan suurin tuotto ulkopuolisiin laitteisiin (lisävaruste) (l/min)	65	Suurin öljymäärä ulkopuolisiin laitteisiin ilman ylitäytöstä E=erillinen hydraulioöljy (l)	15	Venttiililohkoja (lisävarusteena enintään) S=virtauksensäätö E=sähkölohkoja (lisävaruste) (kpl)	3(5S)
Nostolaitteen nostovoima (lisävaruste) (kN)	42	Nostolaitteen hallinta M=mekaaninen E=sähköinen	E	Vakioengastus	16.9R34
eturenkaat	13.6R24	Polttoainesäiliön tilavuus (lisävaruste) (l)	130	Suurin korkeus vakioenkain (cm)	254
Akseliväli (cm)	223	Kääntöympyrän halkaisija (lisävarusteena) (cm)	800	Paino ajokunnossa säiliöt täynnä vakiovarustein (ilman irrotettavia lisäpainoja) (kg)	3650
Taka-akselipaino (kg)	2270	Etuakselipaino (kg)	1380	Vakiovarusteena irrotettavia lisäpainoja (kg)	-

Suurin melutaso (dB(A))	74	Ilmastointilaite A = automaattinen (lisävaruste)	(on)	Ilmaistuin A = aktiivijousitus (lisävaruste)	(on)
Ohjaamo- jousitus M=mekaaninen H=hydraulinen P=pneumaattinen S=säädettävä (lisävaruste)	-	Etujousitus H=hydraulinen P=pneumaattinen S=säädettävä (lisävaruste)	-	Lisätiedot:	-