



John Deere 5115M PowerReverser 4WD iT4 2014

Ohjehinta sis.alv 25,5 % (€) 60105

Merkki	John Deere	Valmistusmaa	USA	Ohjehinta vakiovarustein 2/2014 (sis.alv 24%) (€)	60105
Hinta suurimman tehon kilowattia kohden (ilman lisätehoa) (€/kW)	#VALUE!	Sylinteriluku ja iskutilavuus, T=turbo, I=välijäähdytys, 4V=neliventtiilikansi	4/4530 TI	Päästönormi EU Stage	3B
Päästönrajoitustekniikka: CEGR=jäähdytetty pakokaasukiertö, VGT=muuttuvageometrinen ahdin, DPF=hiukkassuodatin, SCR=urearuiskutus/AdBlue	DPF	Ruiskutusjärjestelmä: M=mekaaninen, E=sähköinen, CR=yhteispaineruiskutus	CR	Teho nimelliskierroksilla (kW)	85
Suurin teho ilman lisäteho-ominaisuutta (kW)	88	Teho nimelliskierroksilla lisäteholla (Suurin teho lisäteholla) (kW)		Nimelliskierros-luku (r/min)	2200
Tehonormi	97/68/EC	Voa-teho nimelliskierroksilla ilman lisäteho-ominaisuutta (kW)		Suurin vääntö ilman lisäteho-ominaisuutta (lisäteholla) (Nm) / vastaava kierros-luku (r/min)	480/1600
Vääntöarvon mittausnormi	97/68/EC	Jäähdytystuuletin: M=mekaaninen, V=visko, Var=variaattori, S=sähköinen	V	Paino suurimman tehon kilowattia kohden (kg/kW)	44
Nopeusalue moottorin nimellinopeudella (lisävarusteena) (km/h)	1,9...40(0,3...40)	40 km/ha alle nimelliskierrosten (lisävaruste), vastaava kierros-luku ilman kuormaa (r/min)	ei	Välityksiä eteen/taakse kaikkiaan kpl (lisävaruste)	16/16
Powershiftvälityksiä kpl / nopeuden lisäys %, (lisävaruste)	(2/20)	S=suunnanvaihdin, HS=hydraulinen suunnanvaihdin, T=turbiinikytkin, (lisävaruste)	HS	Aluevaihte synkronoitu (Ei koske ryömintäaluetta)	on
Voa-nopeudet: A=540, E=540E, B=1000, Be=1000E, Av=ajovoimanotto, (lisä- tai valinnaisvaruste)(r/min)	A(B)E(Av)	Moottorin pyörimisnopeus vastaavilla voa-nopeuksilla (r/min)	2100/2103	Hydrauliikan tuotto ulkopuolisiin laitteisiin (lisävaruste) (l/min)	70
Suurin öljymäärä ulkopuolisiin laitteisiin ilman ylitäytöstä, E=erillinen hydraulioiljy (litraa)	25	Venttiililohkojen lukumäärä (lisävarusteena enintään): S=virtauksensääätö, E=sähkölohkoja, (lisävaruste)	2(5S)	Nostolaitteen nostovoima (lisävaruste) (kN)	35
Nostolaitteen hallinta: M=mekaaninen, E=sähköinen	M(E)	Vakioorenkaat takana	240/85R34	Vakioorenkaat edessä	340/85R24
Polttoainesäiliön tilavuus (lisävaruste), AB=AdBlue (litraa)	177	Suurin korkeus vakioenkain (m)	259	Akseliväli (m)	230
Kääntöympyrän halkaisija (lisävarusteena) (m)	920	Paino ajokunnossa säiliöt täynnä vakiovarustein (ilman irrotettavia lisäpainoja) (kg)	3850	Taka-akselipaino (kg)	2300
Etuakselipaino (kg)	1550	Vakiovarusteena irrotettavia lisäpainoja (kg)	0	Suurin melutaso (dB(A))	

Ilmastointilaite:
A=automaattinen,
(lisävaruste)

74

Ilmaistuin: A=aktiivijousitus, (on)
(lisävaruste)

Ohjaamojousitus: (on)
M=mekaaninen,
H=hydraulinen,
P=pneumaattinen,
S=säädettävä, (lisävaruste)

Etujousitus: H=hydraulinen,
P=pneumaattinen,
S=säädettävä, (lisävaruste)

-

Lisätiedot:

-