



## John Deere 5115M PowerReverser 4WD iT4 2016

Ohjehinta sis.alv 25,5 % (€) 63250

Merkki	John Deere	Valmistusmaa	USA	Ohjehinta vakiovarustein 2/2016 sis.alv 24 % (€)	63250
Hinta suurimman tehon kilowattia kohti (ilman lisätehoa) (€/kW)	719	Sylinteriluku ja iskutilavuus T=turbo I=väljäähdytys 4V=neliventtiilikans	4/4530 TI	Päästö normi EU Stage 3A 3B 4	3B
Päästörajoitustekniikka CEGR = jäähdytetty pakokaasukiertö VGT = muuttuva geometrinen ahdin DPF = hiukkassuodati SCR = urearuiskutus/AdBlu	CEGR/DPF	Ruiskutusjärjestelmä M=mekaaninen E=sähköinen CR=yhteispainer.	CR	Teho nimelliskierroksill (kW)	85
Suurin teho ilman lisäteho-ominaisuutta (kW)	88	Teho nimelliskierroksilla lisäteholla (Suurin teho lisäteholla) (kW)	0	Nimelliskierrosluk (r/min)	2200
Tehonormi	97/68/EC	Voa-teho nimelliskierroksilla ilman lisäteho- ominaisuutta (kW)		Suurin vääntö ilman lisäteho- ominaisuutta (lisäteholla)/ vastaava kierros-luku (Nm)	480/1600
Vääntöarvon mittausnormi	97/68/EC	Jäähdytystuuletin M=mek V=visko Var=variaattori S=sähköinen H=hydraulinen	V	Paino suurimman tehon kilowattia kohden (ilman lisätehoa) (kg/kW)	44
Nopeusalue moottorin nimellinopeudella (lisävarusteena) (km/h)	(0,3)1,9...40(0,3...40)	40 km/h alle nimelliskierrosten (lisävaruste), vastaava kierros-luku ilman kuormaa (r/min)	ei	Välityksiä eteen/taakse kaikkiaan (lisävaruste) (kpl)	16/16
Powershift välityksiä kpl /nopeudenlisäys % (lisävaruste)	(2/20)	S=suunnanvaihdin HS=hydraulinen suunnanvaihdin T=turbiinikytkin (lisävaruste)	HS	Aluevaihte synkronoitu (Ei koske ryömintäaluetta)	on
Voa-nopeudet A=540 E=540E B=1000 Be=1000E Bx=1300 Av=ajovoimanotto (lisä- tai valinnaisvaruste) (r/min)	A(B)E(Av)	Moottorin pyörimisnopeus vastaavilla voa-nopeuksilla (r/min)	2100/2103	Hydrauliikan suurin tuotto ulkopuolisiin laitteisiin (lisävaruste) (l/min)	70
Suurin öljymäärä ulkopuolisiin laitteisiin ilman ylitäytöstä E=erillinen hydraulioöljy (l)	25	Venttiililohkoja (lisävarusteena enintään) S=virtauksensäätö E=sähkölohkoja (lisävaruste) (kpl)	2(5S)	Nostolaitteen nostovoima (lisävaruste) (kN)	36
Nostolaitteen hallinta M=mekaaninen E=sähköinen	M(E)	Vakioengastus	420/85R34	eturenkaat	340/85R24
Polttoainesäiliön tilavuus (lisävaruste) AB=AdBlue (l)	177	Suurin korkeus vakioenkain (cm)	259	Akseliväli (cm)	230
Kääntöympyrän halkaisija (lisävarusteena) (cm)	920	Paino ajokunnossa säiliöt täynnä vakiovarustei (ilman irrotettavia lisäpainoja) (kg)	3850	Taka-akselipaino (kg)	2300
Etuakselipaino (kg)	1550	Vakiovarusteena irrotettavia lisäpainoja (kg)	0	Suurin melutaso (dB(A))	77

Ilmastointilaitte A =  
automaattinen (lisävaruste) (on)

Ilmaistuin A = aktiivijousitus (on)  
(lisävaruste)

Ohjaamojousitu 0  
M=mekaaninen  
H=hydraulinen  
P=pneumaattinen  
S=säädettävä (lisävaruste)

Etujousitus H=hydraulinen P=pneumaattinen S=säädettävä (lisävaruste)	0	Lisätiedot:	
--	---	-------------	--