



John Deere 5115M PowerReverser 4WD iT4 2022

Ohjehinta sis.alv 25,5 % (€) 74300

| Merkki | John Deere | Valmistusmaa | IND | Ohjehinta vakiovarustein 2/2022 sis.alv 24 % (€) | 74300 |
|--|-------------------------|---|-----------|---|-----------|
| Hinta suurimman tehon kilowattia kohti (ilman lisätehoa) (€/kW) | 844 | Sylinteriluku ja iskutilavuus T=turbo I=välijäähdytys 4V=neliventtiili- kansi | 4/4530 TI | Päästönormi EU Stage 3A 3B 4 5 | 3B |
| Päästörajoitustekniikka CEGR = jäähdytetty pakokaasukiert VGT = muuttuvageometrinen ahdin DPF = hiukkassuodatin SCR = urearuiskutus/AdBlue | CEGR+DPF | Ruiskutusjärjestelmä M=mekaaninen E=sähköinen CR=yhteispainer. | CR | Teho nimelliskierroksilla (kW) | 85 |
| Suurin teho ilman lisäteho-ominaisuutta (kW) | 88 | Teho nimelliskierroksilla lisäteholla (Suurin teho lisäteholla) (kW) | - | Nimelliskierros-luku (r/min) | 2200 |
| Tehonormi | 97/68/EC | Voa-teho nimelliskierroksilla ilman Lisäteho-ominaisuutta (kW) | | Suurin vääntö ilman lisäteho-ominaisuutta (lisäteholla)/ vastaava kierros-luku (Nm) | 480/1600 |
| Vääntöarvon mittausnormi | 97/68/EC | Jäähdytystuuletin M=mek V=visko Var= variaattori S=sähköinen | V | Paino suurimman tehon kilowattia kohden (ilman lisätehoa) (kg/kW) | 44 |
| Nopeusalue moottorin nimellinopeudella (lisävarusteena) (km/h) | (0,3)1,9...40(0,3...40) | 40 km/h alle nimelliskierrosten (lisävaruste), vastaava kierros-luku ilman kuormaa (r/min) | ei | Välityksiä eteen/taakse kaikkiaan (lisävaruste) (kpl) | 16/16 |
| Powershift välityksiä kpl /nopeuden Lisäys % (lisävaruste) | (2/20) | S=suunnanvaihdin HS= hydraulinen suunnanvaihdin T=turbiinikytkin (lisävaruste) | HS | Aluevaihte synkronoitu (Ei koske ryömintä- aluetta) | on |
| Voa-nopeudet A=540 E=540E B=1000 Be=1000E Bx=1300 Av=ajovoimanotto (lisä- tai valinnaisvaruste) (r/min) | A(B)E(Av) | Moottorin pyörimisnopeus vastaavilla Voa-nopeuksilla (r/min) | 2100/2103 | Hydrauliikan suurin tuotto ulkopuolisiin laitteisiin (lisävaruste) (l/min) | 70 |
| Suurin öljymäärä ulkopuolisiin laitteisiin ilman ylitäytöstä E=erillinen hydraulioöljy (l) | 25 | Venttiililohkoja (lisävarusteena enintään) S=virtauksensäätö E=sähkölohkoja (lisävaruste) (kpl) | 2(5S) | Nostolaitteen nostovoima (lisävaruste) (kN) | 36 |
| Nostolaitteen hallinta M=mekaaninen E=sähköinen | M(E) | Vakiorengastus | 420/85R34 | eturenkaat | 340/85R24 |
| Polttoainesäiliön tilavuus (lisävaruste) AB=AdBlue (l) | 177 | Suurin korkeus vakioenkain (cm) | 259 | Akseliväli (cm) | 230 |
| Kääntöpyörän halkaisija (lisävarusteena) (cm) | 920 | Paino ajokunnossa säiliöt täynnä vakio- varustein (ilman irrotettavia lisäpainoja) (kg) | 3850 | Taka-akselipaino (kg) | 2300 |

| | | | | | |
|--|------|--|------|--|----|
| Etuakselipaino (kg) | 1550 | Vakiovarusteena irrotettavia lisäpainoja (kg) | - | Suurin melutaso (dB(A)) | 77 |
| Ilmastointilaite A = automaattinen (lisävaruste) | (on) | Ilmaistuin A = aktiivijousitus (lisävaruste) | (on) | Ohjaamojousitus M=mekaaninen H=hydraulinen P=pneumaattinen S=säädettävä (lisävaruste) | - |
| Etujousitus M=mekaaninen H=hydraulinen P=pneumaattinen S=säädettävä (lisävaruste) | - | Lisätiedot: | | | |