



## John Deere 5125R Command8 2019

Ohjehinta sis.alv 25,5 % (€) 87820

<b>Merkki</b>	John Deere	<b>Valmistusmaa</b>	USA	<b>Ohjehinta vakiovarustein 2/2019 sis.alv 24 % (€)</b>	87820
<b>Hinta suurimman tehon kilowattia kohti (ilman lisätehoa) (€/kW)</b>	887	<b>Sylinteriluku ja iskutilavuus T=turbo I=väljäähdytys 4V=neliventtiilikansi</b>	4/4530 TI 4V	<b>Päästönormi EU Stage 3A 3B 4 5</b>	3B
<b>Päästörajoitus- tekniikka CEGR = jäähdytetty pakokaasukiertö VGT = muuttuva- geometrinen ahdin DPF = hiukkassuodati SCR = urearuis- kutus/AdBlue tekniikka</b>	CEGR+DPF	<b>Ruiskutusjärjestelmä M=mekaaninen E=sähköinen CR=yhteispainer.</b>	CR	<b>Teho nimelliskierroksilla (kW)</b>	92
<b>Suurin teho ilman lisäteho- ominaisuutta (kW)</b>	99	<b>Teho nimelliskierroksilla lisäteholla (Suurin teho lisäteholla) (kW)</b>	99	<b>Nimelliskierrosuku (r/min)</b>	2200
<b>Tehonormi</b>	97/68/EC	<b>Voa-teho nimelliskierroksilla ilman lisäteho- ominaisuutta (kW)</b>		<b>Suurin vääntö ilman lisäteho- ominaisuutta (lisäteholla)/ vastaava kierrosuku (Nm)</b>	534/1500
<b>Vääntöarvon mittausnormi</b>	97/68/EC	<b>Jäähdytystuuletin M=mek V=visko Var= variaattori S=sähköinen H=hydraulinen</b>	V	<b>Paino suurimman tehon kilowattia kohden (ilman lisätehoa) (kg/kW)</b>	43
<b>Nopeusalue moottorin nimellinopeudella (lisävarusteena) (km/h)</b>		<b>40 km/h alle nimelliskierrosten (lisävaruste), vastaava kierrosuku ilman kuormaa (r/min)</b>	kyllä	<b>Välityksiä eteen/taakse kaikkiaan (lisävaruste) (kpl)</b>	32/16
<b>Powershift välityksiä kpl /nopeuden lisäys % (lisävaruste)</b>	8	<b>S=suunnanvaihdin HS= hydraulinen suunnanvaihdin T=turbiinikytkin (lisävaruste)</b>	HS	<b>Aluevaihte synkronoitu (Ei koske ryömintäaluetta)</b>	on
<b>Voa-nopeudet A=540 E=540E B=1000 Be=1000E Bx=1300 Av=ajovoimanotto (lisä- tai valinnaisvaruste) (r/min)</b>	AEB	<b>Moottorin pyörimisnopeus vastaavilla Voa-nopeuksilla (r/min)</b>		<b>Hydrauliikan suurin tuotto ulkopuolisiin laitteisiin (lisävaruste) (l/min)</b>	117
<b>Suurin öljymäärä ulkopuolisiin laitteisiin ilman ylitäytöstä E=erillinen hydraulioöljy (l)</b>		<b>Venttiililohkoja (lisävarusteena enintään) S=virtauksensäätö E=sähkölohoja (lisävaruste) (kpl)</b>	3(7)S(E)	<b>Nostolaitteen nostovoima (lisävaruste) (kN)</b>	53
<b>Nostolaitteen hallinta M=mekaaninen E=sähköinen</b>	E	<b>Vakioengastus</b>	420/85R34	<b>eturenkaat</b>	340/85R24
<b>Polttoainesäiliö tilavuus (lisävaruste) AB=AdBlue (l)</b>	178	<b>Suurin korkeus vakioenkain (cm)</b>	269	<b>Akseliväli (cm)</b>	225
<b>Kääntöympyrä halkaisija (lisävarusteena) (cm)</b>	750	<b>Paino ajokunnossa säiliöt täynnä vakiovarusteina (ilman irrotettavia lisäpainoja) (kg)</b>	4300	<b>Taka-akselipaino (kg)</b>	2580

<b>Etuakselipaino (kg)</b>	1720	<b>Vakiovarusteena irrotettavia lisäpainoja (kg)</b>	-	<b>Suurin melutaso (dB(A))</b>	74
<b>Ilmastointilaite A = automaattinen (lisävaruste)</b>	on	<b>Ilmaistuin A = aktiivijousitus (lisävaruste)</b>	on	<b>Ohjaamojousitus</b> <b>M=mekaaninen</b> <b>H=hydraulinen</b> <b>P=pneumaattinen</b> <b>S=säädettävä (lisävaruste)</b>	(M)
<b>Etujousitus M=mekaaninen</b> <b>H=hydraulinen</b> <b>P=pneumaattinen</b> <b>S=säädettävä (lisävaruste)</b>	(H)	<b>Lisätiedot:</b>			