



## John Deere 5215 4WD 2007

Ohjehinta sis.alv 25,5 % (€) 36300

Malli	John Deere	Valmistusmaa	ITA	Ohjehinta vakiovarustein 1/2007 sis.alv 22 %	36300
Hinta nimellistehon kilowattia kohti	885	Sylinteriluku ja iskutilavuus T=turbo I=välijäähditys 4V=neliventtiilikansi	3/2940	Ruiskutusjärjestelmä M=mekaaninen E=sähköinen CR=yhteispainer.	M
Teho nimelliskierroksilla	41	Suurin teho ilman lisäteho-ominaisuutta	-	Teho nimelliskierroksilla lisäteholla (Suurin teho lisäteholla)	-
Nimelliskierrosluku	2300	Tehonormi	ECE R24	Voa-teho nimelliskierroksilla ilman lisäteho-ominaisuutta	38
Suurin vääntö ilman lisäteho-ominaisuutta (lisäteholla)	222/1600	Vääntöarvon mittaussnormi	ECE R24	Ilmoitettu vääntömomentinnousu nimellisteholta L=laskettu annetuista arvoista (lisäteholla)	32
Jäähdytystuuletin M=mek V=visko Var= variaattori	M	Paino/nimellistehon kilowattia kohden	76	Nopeusalue moottorin nimellisopeudella (lisävarusteena)	0,5...40
40 km/h alle nimelliskierrosten (lisävaruste), vastaava kierrosluku ilman kuormaa	ei	Välityksiä eteen/taakse kaikkiaan (lisävaruste)	24/24	Powershift välityksiä kpl /nopeuden lisäys % (lisävaruste)	(2)
S=suunnanvaihdin HS=hydraulinen suunnanvaihdin T=turbiinikytkin (lisävaruste)	S(HS)	Aluevaihte synkronoitu (Ei koske ryömintäaluetta)	on	Voa-nopeudet A=540 E=540E B=1000 Be=1000E Av=ajovoimanotto (lisä- tai valinnaisvaruste)	AE(B) (Av)
Moottorin pyörimisnopeus voa 540/1000	1938/1962	Hydrauliikan suurin tuotto ulkopuolisiin laitteisiin (lisävaruste)	41,4	Suurin öljymäärä ulkopuolisiin laitteisiin ilman ylitäytöstä E=erillinen hydrauliöljy	25
Venttiililohkoja (lisävarusteena enintään) S=virtauksensäätö E=sähkölohkoja (lisävaruste)	2(4)S	Nostolaitteen nostovoima (lisävaruste)	24	Nostolaitteen hallinta M=mekaaninen E=sähköinen	M(E)
Vakioengastus	16.9R30	eturenkaat	11.2R24	Polttoainesäiliön tilavuus (lisävaruste)	80
Suurin korkeus vakioenkain	238	Akseliväli	210	Kääntöpyörän halkaisija (lisävarusteena)	-
Paino ajokunnossa säiliöt täynnä vakiovarustein (ilman irrotettavia lisäpainoja)	3100	Taka-akselipaino	1850	Etuakselipaino	1250
Vakiovarusteena irrotettavia lisäpainoja	-	Suurin melutaso	78	Ilmastointilaitte A = automaattinen (lisävaruste)	(on)

Ilmaistuin A = aktiivijousitus (on)  
(lisävaruste)

Ohjaamojousitus -  
M=mekaaninen  
H=hydraulinen  
P=pneumaattinen  
S=säädettävä (lisävaruste)

Etujousitus H=hydraulinen -  
P=pneumaattinen  
S=säädettävä (lisävaruste)

Lisätiedot:

-