



## John Deere 5515 4WD 2009

Ohjehinta sis.alv 25,5 % (€) 45900

| Malli   | John Deere | Valmistusmaa  | ITA      | Ohjehinta vakiovarustein<br>2/2009 sis.alv 22 % (€)   | 45900      |
|---|------------|---|----------|---|------------|
| Hinta nimellistehon kilowattia kohti (€/kW)   | 778        | Sylinteriluku ja iskutilavuus<br>T=turbo I=välijäähditys<br>4V=neliventtiilikansi | 4/4525 T | Ruiskutusjärjestelmä<br>M=mekaaninen E=sähköinen<br>CR=yhteispainer.                            | M          |
| Teho nimelliskierroksilla (kW)  | 59         | Suurin teho ilman lisäteho-ominaisuutta (kW)                                      | -        | Teho nimelliskierroksilla lisäteholla (Suurin teho lisäteholla) (kW)                            | -          |
| Nimelliskierrosluku (r/min)   | 2300       | Tehonormi   | ECE R24  | Voa-teho nimelliskierroksilla ilman lisäteho-ominaisuutta (kW)                                  | 55         |
| Suurin vääntö ilman lisäteho-ominaisuutta (lisäteholla) (Nm)                                    | 311/1600   | Vääntöarvon mittausnormi  | ECE R24  | Nimellisteholta laskettu vääntömomentinnousu (%)  | 27         |
| Jäähdytystuuletin M=mek V=visko Var= variaattori S=sähköinen                                    | M          | Paino/nimellistehon kilowattia kohden (kg/kW)                                     | 54       | Nopeusalue moottorin nimellinopeudella (lisävarusteena) (km/h)                                  | 0,5...40   |
| 40 km/h alle nimelliskierrosten (lisävaruste), vastaava kierrosluku ilman kuormaa (r/min)       | ei         | Välityksiä eteen/taakse kaikkiaan (lisävaruste) (kpl)                             | 24/24    | Powershift välityksiä kpl /nopeuden lisäys % (lisävaruste)                                      | (2)        |
| S=suunnanvaihdin HS=hydraulinen suunnanvaihdin T=turbiinikytkin (lisävaruste)                   | S(HS)      | Aluevaihte synkronoitu (Ei koske ryömintäaluetta)                                 | on       | Voa-nopeudet A=540 E=540E B=1000 Be=1000E Av=ajovoimanotto (lisä- tai valinnaisvaruste) (r/min) | AE(B) (Av) |
| Moottorin pyörimisnopeus voa 540/1000 (r/min)   | 1938/1962  | Hydrauliikan suurin tuotto ulkopuolisiin laitteisiin (lisävaruste) (l/min)        | 59,6     | Suurin öljymäärä ulkopuolisiin laitteisiin ilman ylitäytöstä E=erillinen hydrauliöljy (l)       | 25         |
| Venttiililohkoja (lisävarusteena enintään) S=virtauksensäätö E=sähkölohkoja (lisävaruste) (kpl) | 2(4)S      | Nostolaitteen nostovoima (lisävaruste) (kN)                                       | 26       | Nostolaitteen hallinta M=mekaaninen E=sähköinen   | M(E)       |
| Vakioengastus   | 16.9R30    | eturenkaat  | 11.2R24  | Polttoainesäiliön tilavuus (lisävaruste) (l)  | 80         |
| Suurin korkeus vakioenkain (cm)   | 238        | Akseliväli (cm)   | 223      | Kääntöpyörän halkaisija (lisävarusteena) (cm)   | -          |
| Paino ajokunnossa säiliöt täynnä vakiovarustein (ilman irrotettavia lisäpainoja) (kg)           | 3200       | Taka-akselipaino (kg)   | 1860     | Etuakselipaino (kg)   | 1340       |
| Vakiovarusteena irrotettavia lisäpainoja (kg)   | -          | Suurin melutaso (dB(A))   | 78       | Ilmastointilaite A = automaattinen (lisävaruste)  | (on)       |

Ilmaistuin A = aktiivijousitus (on)  
(lisävaruste)

Ohjaamojousitus -  
M=mekaaninen  
H=hydraulinen  
P=pneumaattinen  
S=säädettävä (lisävaruste)

Etujousitus H=hydraulinen -  
P=pneumaattinen  
S=säädettävä (lisävaruste)

Lisätiedot:

-