



## John Deere 5820 PowerQuad Plus 4WD 2007

Ohjehinta sis.alv 24 % (€) 53130

| Malli  | John Deere | Valmistusmaa  | DE       | Ohjehinta vakiovarustein<br>1/2007 sis.alv 22 %  | 53130    |
|--|------------|---|----------|--|----------|
| Hinta nimellistehon<br>kilowattia kohti  | 805        | Sylinteriluku ja iskutilavuus<br>T=turbo I=välijäähditys<br>4V=neliventtiilikansi | 4/4530T  | Ruiskutusjärjestelmä<br>M=mekaaninen E=sähköinen<br>CR=yhteispainer.                                     | M        |
| Teho nimelliskierroksilla  | 66         | Suurin teho ilman lisäteho-<br>ominaisuutta                                       | -        | Teho nimelliskierroksilla<br>lisäteholla (Suurin teho<br>lisäteholla)                                    | -        |
| Nimelliskierrosluku  | 2305       | Tehonormi   | 97/68/EC | Voa-teho nimelliskierroksilla<br>ilman lisäteho-ominaisuutta   | 58       |
| Suurin vääntö ilman lisäteho-<br>ominaisuutta (lisäteholla)  | 362/1500   | Vääntöarvon mittaussnormi   | ECE R24  | Ilmoitettu<br>vääntömomenttinnousu<br>nimellisteholta L=laskettu<br>annetuista arvoista<br>(lisäteholla) | 34       |
| Jäähdytystuuletin M=mek<br>V=visko Var= variaattori  | V          | Paino/nimellistehon<br>kilowattia kohden  | 55       | Nopeusalue moottorin<br>nimellisopeudella<br>(lisävarusteena)  | 3,3...40 |
| 40 km/h alle<br>nimelliskierrosten<br>(lisävaruste), vastaava<br>kierrosluku ilman kuormaa         | ei         | Välityksiä eteen/taakse<br>kaikkiaan (lisävaruste)                                | 16/16    | Powershift välityksiä kpl<br>/nopeuden lisäys %<br>(lisävaruste)   | 4/25     |
| S=suunnanvaihdin HS=<br>hydraulinen suunnanvaihdin<br>T=turbiinikytkin (lisävaruste)               | HS         | Aluevaihte synkronoitu (Ei<br>koske ryömintäaluetta)                              | on       | Voa-nopeudet A=540<br>E=540E B=1000 Be=1000E<br>Av=ajovoimanotto (lisä- tai<br>valinnaisvaruste)         | A,(B),E  |
| Moottorin pyörimisnopeus<br>voa 540/1000   | 2097/2074  | Hydrauliikan suurin tuotto<br>ulkopuolisiin laitteisiin<br>(lisävaruste)          | 65       | Suurin öljymäärä<br>ulkopuolisiin laitteisiin ilman<br>ylitöytöstä E=erillinen<br>hydrauliöljy           | -        |
| Venttiililohkoja<br>(lisävarusteena enintään)<br>S=virtauksensäätö<br>E=sähkölohkoja (lisävaruste) | 3(5S)      | Nostolaitteen nostovoima<br>(lisävaruste)   | 42       | Nostolaitteen hallinta<br>M=mekaaninen E=sähköinen   | E        |
| Vakioengastus  | 16.9R34    | eturenkaat  | 13.6R24  | Polttoainesäiliön tilavuus<br>(lisävaruste)  | 131      |
| Suurin korkeus vakioenkain   | 260        | Akseliväli  | 225      | Kääntöpyyrän halkaisija<br>(lisävarusteena)  | 800      |
| Paino ajokunnossa säiliöt<br>täynnä vakiovarustein (ilman<br>irrotettavia lisäpainoja)             | 3600       | Taka-akselipaino  | 2220     | Etuakselipaino   | 1380     |
| Vakiovarusteena irrotettavia<br>lisäpainoja  | -          | Suurin melutaso   | 75       | Ilmastointilaite A =<br>automaattinen (lisävaruste)  | (on)     |

Ilmaistuin A = aktiivijousitus (on)  
(lisävaruste)

Ohjaamojousitus -  
M=mekaaninen  
H=hydraulinen  
P=pneumaattinen  
S=säädettävä (lisävaruste)

Etujousitus H=hydraulinen -  
P=pneumaattinen  
S=säädettävä (lisävaruste)

Lisätiedot:

-