



## John Deere 6090M AQ+ 2023

Ohjehinta sis.alv 25,5 % (€) 119580

| Merkki  | John Deere   | Valmistusmaa   | DE             | Ohjehinta vakiovarustein<br>2/2023 sis.alv 24 % (€)                                 | 119580    |
|---|--------------|--|----------------|---|-----------|
| Hinta suurimman tehon kilowattia kohti (ilman lisätehoa) (€/kW)   | 1638         | Sylinteriluku ja iskutilavuus<br>T=turbo I=välijäähdytys<br>4V=neliventtiili- kansi              | 4/4530 TI 2V   | Päästönormi EU Stage 3A 3B<br>4 5   | 5         |
| Päästörajoitustekniikka<br>CEGR = jäähdytetty pakokaasukierto VGT = muuttuva geometrinen ahdin DPF = hiukkas- suodatin SCR = urearuis- kutus/AdBlue tekniikka | CEGR+DEF+SCR | Ruiskutusjärjestelmä<br>M=mekaaninen E=sähköinen<br>CR=yhteispainer.                             | CR             | Teho nimelliskierroksilla (kW)  | 66        |
| Suurin teho ilman lisäteho-ominaisuutta (kW)  | 73           |  | 81(84)         | Nimelliskierros-luku (r/min)  | 2100      |
| Tehonormi   | ECE R120     | Voa-teho nimelliskierroksilla ilman Lisäteho-ominaisuutta (kW)                                   | 48             | Suurin vääntö ilman lisäteho-ominaisuutta (lisäteholla)/ vastaava kierros-luku (Nm) | 421/1600  |
| Vääntöarvon mittaustandardi   |              | Jäähdytystuuletin M=mek V=visko Var= variaattori S=sähköinen H=hydraulinen                       | V              | Paino suurimman tehon kilowattia kohden (ilman lisätehoa) (kg/kW)                   | 78        |
| Nopeusalue moottorin nimellisa nopeudella (lisävarusteena) (km/h)   | 1.4...40     | 40 km/h alle nimelliskierrosten (lisävaruste), vastaava kierros-luku ilman kuormaa (r/min)       | 1900           | Välityksiä eteen/taakse kaikkiaan (lisävaruste) (kpl)                               | 24/24     |
| Powershift välityksiä kpl /nopeuden Lisäys % (lisävaruste)  | 4            | S=suunnanvaihdin HS= hydraulinen suunnanvaihdin T=turbiinikytkin (lisävaruste)                   | HS             | Aluevaihte synkronoitu (Ei koske ryömintä- aluetta)                                 | on        |
| Voa-nopeudet A=540 E=540E B=1000 Be=1000E Bx=1300 Av=ajovoimanotto (lisä- tai valinnaisvaruste) (r/min)   | A,E,B        | Moottorin pyörimisnopeus vastaavilla Voa-nopeuksilla (r/min)                                     | 1977/1503/1972 | Hydrauliikan suurin tuotto ulkopuolisiin laitteisiin (lisävaruste) (l/min)          | 80(114)   |
| Suurin öljymäärä ulkopuolisiin laitteisiin ilman ylitäytöstä E=erillinen hydraulioiljy (l)  | 32           | Venttiililohkoja (lisävarusteena enintään) S=virtauksensääätö E=sähkölohkoja (lisävaruste) (kpl) | 3(7)S(E)       | Nostolaitteen nostovoima (lisävaruste) (kN)   | 57        |
| Nostolaitteen hallinta M=mekaaninen E=sähköinen   | E            | Vakioengastus  | 460/85R38      | eturenkaat  | 420/85R24 |
| Polttoaine- säiliön tilavuus (lisävaruste) AB=AdBlue (l)  | 175+AB19     | Suurin korkeus vakioenkain (cm)  | 285            | Akseliväli (cm)   | 240       |
| Kääntö- ympyrän halkaisija (lisävarusteena) (cm)  | 870          | Paino ajokunnossa säiliöt täynnä vakio- varustein (ilman irrotettavia lisäpainoja) (kg)          | 5680           | Taka-akselipaino (kg)   | 3500      |
| Etuakselipaino (kg)   | 2180         | Vakiovarusteena irrotettavia lisäpainoja (kg)  | 0              | Suurin melutaso (dB(A))   | 70        |

Ilmastointilaite A =  
automaattinen (lisävaruste) on

Ilmaistuin A = aktiivijousitus on  
(lisävaruste)

Ohjaamojousitus (M)  
M=mekaaninen  
H=hydraulinen  
P=pneumaattinen  
S=säädettävä (lisävaruste)

Etujousitus M=mekaaninen  
H=hydraulinen  
P=pneumaattinen  
S=säädettävä (lisävaruste)

(H)

Lisätiedot: