



John Deere 6090M CommandQuad eco 2024

Ohjehinta sis.alv 25,5 % (€) 123400

| | | | | | |
|--|--------------|---|----------------|--|-----------|
| Merkki | John Deere | Valmistusmaa | DE | Ohjehinta vakiovarustein 2/2024 sis.alv 24 % (€) | 123400 |
| Hinta suurimman tehon kilowattia kohti (ilman lisätehoa) (€/kW) | 1690 | Sylinteriluku ja iskutilavuus T=turbo I=väljäähdytys 4V=neliventtiilikansi | 4/4530 TI 2V | Päästönormi EU Stage 3A 3B 4 5 | 5 |
| Päästörajoitustekniikka CEGR = jäähdytetty pakokaasukiertö VGT = muuttuva geometrinen ahdin DPF = hiukkassuodatin SCR = urearuiskutus /AdBlue | CEGR+DEF+SCR | Ruiskutusjärjestelmä M=mekaaninen E=sähköinen CR=yhteispainer. | CR | Teho nimelliskierroksilla (kW) | 66 |
| Suurin teho ilman lisäteho- ominaisuutta (kW) | 73 | Teho nimelliskierroksilla lisäteholla (Suurin teho lisäteholla) (kW) | 81(84) | Nimelliskierrosuku (r/min) | 2100 |
| Tehonormi | ECE R120 | Voa-teho nimelliskierroksilla ilman Lisäteho-ominaisuutta (kW) | 48 | Suurin vääntö ilman lisäteho-ominaisuutta (lisäteholla)/ vastaava kierrosuku (Nm) | 421/1600 |
| Vääntöarvon mittausnormi | | Jäähdytystuuletin M=mek V=visko Var= variaattori S=sähköinen H=hydraulinen | V | Paino suurimman tehon kilowattia kohden (ilman lisätehoa) (kg/kW) | 78 |
| Nopeusalue moottorin nimellisa nopeudella (lisävarusteena) (km/h) | 1.4...40 | 40 km/h alle nimelliskierrosten (lisävaruste), vastaava kierrosuku ilman kuormaa (r/min) | 1694 | Välityksiä eteen/taakse kaikkiaan (lisävaruste) (kpl) | 24/24 |
| Powershift välityksiä kpl /nopeuden Lisäys % (lisävaruste) | 4 | S=suunnanvaihdin HS= hydraulinen suunnanvaihdin T=turbiinikytkin (lisävaruste) | HS | Aluevaihte synkronoitu (Ei koske ryömintä- aluetta) | on |
| Voa-nopeudet A=540 E=540E B=1000 Be=1000E Bx=1300 Av=ajovoimanotto (lisä- tai valinnaisvaruste) (r/min) | A,E,B | Moottorin pyörimisnopeus vastaavilla Voa-nopeuksilla (r/min) | 1977/1503/1972 | Hydrauliikan suurin tuotto ulkopuolisiin laitteisiin (lisävaruste) (l/min) | 80(114) |
| Suurin öljymäärä ulkopuolisiin laitteisiin ilman ylitäytöstä E=erillinen hydrauliöljy (l) | 32 | Venttiililohkoja (lisävarusteena enintään) S=virtauksensääntö E=sähkölohkoja (lisävaruste) (kpl) | 3(7)S(E) | Nostolaitteen nostovoima (lisävaruste) (kN) | 57 |
| Nostolaitteen hallinta M=mekaaninen E=sähköinen | E | Vakioengastus | 460/85R38 | eturenkaat | 420/85R24 |
| Polttoaine- säiliön tilavuus (lisävaruste) AB=AdBlue (l) | 175+AB19 | Suurin korkeus vakioenkain (cm) | 285 | Akseliväli (cm) | 240 |
| Kääntö- | 870 | Paino ajokunnossa | 5680 | Taka-akselipaino | 3500 |
| Etuakselipaino | 2180 | Vakiovarusteena | - | Suurin | 70 |
| Ilmastointilaitte | on | Ilmaistuin | on | Ohjaamojousitus | (M) |
| Etuajousitus | (H) | Lisätiedot: | | | |

