



## John Deere 6090RC 2015

Ohjehinta sis.alv 25,5 % (€) 82185

Merkki	John Deere	Valmistusmaa	DE	Ohjehinta vakiovarustein 2/2015 sis.alv 24 % (€)	82185
Hinta suurimman tehon kilowattia kohti (ilman lisätehoa) (€/kW)	1174	Sylinteriluku ja iskutilavuus: T=turbo I=välijäähdytys 4V=neliventtiilikansi	4/4530 TI	Päästönormi: EU Stage	3B
Päästörajoitustekniikka: CEGR = jäähdytetty pakokaasukierto, VGT = muuttuvageometrinen ahdin, DPF = hiukkassuodatin, SCR = urearuiskutus/AdBlue	CEGR/DPF	Ruiskutusjärjestelmä: M = mekaaninen, E=sähköinen, CR=yhteispainer.	CR	Teho nimelliskierroksilla (kW)	66
Suurin teho ilman lisäteho-ominaisuutta kW	70	Teho nimelliskierroksilla lisäteholla (Suurin teho lisäteholla) kW	74(76)	Nimelliskierros-luku (r/min)	2100
Tehonormi	97/68/EC	Voa-teho nimelliskierroksilla ilman lisäteho-ominaisuutta (kW)	52	Suurin vääntö ilman lisäteho-ominaisuutta (lisäteholla)/vastaava kierros-luku (Nm)	406/1500
Vääntöarvon mittausnormi	97/68EC	Jäähdytystuuletin: M=mek, V=visko, Var=varaattori, S=sähköinen	V	Paino suurimman tehon kilowattia kohden (ilman lisätehoa) (kg/kW)	71
Nopeusalue moottorin nimellisnopeudella (lisävarusteena) (km/h)	1.9...40	40 km/h alle nimelliskierrosten (lisävaruste), vastaava kierros-luku ilman kuormaa (r/min)	1780	Välityksiä eteen/taakse kaikkiaan (lisävaruste) (kpl)	24/24
Powershift välityksiä kpl /nopeuden lisäys % (lisävaruste)	4/75	S=suunnanvaihdin, HS=hydraulinen suunnanvaihdin, T=turbiinikytkin (lisävaruste)	HS	Aluevaihte synkronoitu (Ei koske ryömintäaluetta)	on
Voa-nopeudet: A=540, E=540E, B=1000, Be=1000E, Av=ajovoimanotto (lisä- tai valinnaisvaruste) (r/min)	A,E,B	Moottorin pyörimisnopeus vastaavilla voa-nopeuksilla (r/min)	1932/1575/1932	Hydrauliikan suurin tuotto ulkopuolisiin laitteisiin (lisävaruste) (l/min)	114
Suurin öljymäärä ulkopuolisiin laitteisiin ilman ylitäytöstä, E=erillinen hydraulioiljy (l)	27	Venttiililohkoja (lisävarusteena enintään): S=virtausensäätö, E=sähkölohkoja (lisävaruste) (kpl)	3(7)S	Nostolaitteen nostovoima (lisävaruste) (kN)	49
Nostolaitteen hallinta: M=mekaaninen, E=sähköinen	E	Vakioengastus takarenkaat	460/85R38	Vakioengastus eturenkaat	420/85R24
Polttoainesäiliön tilavuus (lisävaruste), AB=AdBlue (l)	205	Suurin korkeus vakioenkain (cm)	251	Akseliväli (cm)	240
Kääntöympyrän halkaisija (lisävarusteena) (cm)	892	Paino ajokunnossa säiliöt täynnä vakiovarustein (ilman irrotettavia lisäpainoja) (kg)	5000	Taka-akselipaino (kg)	3100
Etuakselipaino (kg)	1900	Vakiovarusteena irrotettavia lisäpainoja (kg)	-	Suurin melutaso (dB(A))	72

Ilmastointilaitte: A = on  
automaattinen (lisävaruste)

Ilmaistuin: A = aktiivijousitus on  
(lisävaruste)

Ohjaamojousitus: -  
M=mekaaninen,  
H=hydraulinen,  
P=pneumaattinen,  
S=säädettävä (lisävaruste)

Etujousitus: H=hydraulinen,  
P=pneumaattinen,  
S=säädettävä (lisävaruste)

(H)

Lisätiedot: