



John Deere 6100RC 2014

Ohjehinta sis.alv 25,5 % (€) 92400

| Merkki | John Deere | Valmistusmaa | DE | Ohjehinta vakiovarustein 2/2014 (sis.alv 24%) (€) | 92400 |
|--|------------|--|----------------|--|-----------|
| Hinta suurimman tehon kilowattia kohden (ilman lisätehoa) (€/kW) | #VALUE! | Sylinteriluku ja iskutilavuus, T=turbo, I=välijäähdytys, 4V=neliventtiilikansi | 4/4530 TI | Päästönormi EU Stage | 3B |
| Päästönrajoitustekniikka: CEGR=jäähdytetty pakokaasukiertö, VGT=muuttuvageometrinen ahdin, DPF=hiukkassuodatin, SCR=urearuiskutus/AdBlue | CEGR/DPF | Ruiskutusjärjestelmä: M=mekaaninen, E=sähköinen, CR=yhteispaineruiskutus | CR | Teho nimelliskierroksilla (kW) | 74 |
| Suurin teho ilman lisäteho-ominaisuutta (kW) | 78 | Teho nimelliskierroksilla lisäteholla (Suurin teho lisäteholla) (kW) | 6 | Nimelliskierros-luku (r/min) | 2100 |
| Tehonormi | 97/68/EC | Voa-teho nimelliskierroksilla ilman lisäteho-ominaisuutta (kW) | 58 | Suurin vääntö ilman lisäteho-ominaisuutta (lisäteholla) (Nm) / vastaava kierros-luku (r/min) | 452/1500 |
| Vääntöarvon mittausnormi | 97/68EC | Jäähdytystuuletin: M=mekaaninen, V=visko, Var=varaattori, S=sähköinen | V | Paino suurimman tehon kilowattia kohden (kg/kW) | 64 |
| Nopeusalue moottorin nimellinopeudella (lisävarusteena) (km/h) | 1.9...40 | 40 km/ha alle nimelliskierrosten (lisävaruste), vastaava kierros-luku ilman kuormaa (r/min) | 1780 | Välityksiä eteen/taakse kaikkiaan kpl (lisävaruste) | 24/24 |
| Powershiftvälityksiä kpl / nopeuden lisäys %, (lisävaruste) | 4/75 | S=suunnanvaihdin, HS=hydraulinen suunnanvaihdin, T=turbiinikytkin, (lisävaruste) | HS | Aluevaihte synkronoitu (Ei koske ryömintäaluetta) | on |
| Voa-nopeudet: A=540, E=540E, B=1000, Be=1000E, Av=ajovoimanotto, (lisä- tai valinnaisvaruste)(r/min) | A,E,B | Moottorin pyörimisnopeus vastaavilla voa-nopeuksilla (r/min) | 1932/1575/1932 | Hydrauliikan tuotto ulkopuolisiin laitteisiin (lisävaruste) (l/min) | 114 |
| Suurin öljymäärä ulkopuolisiin laitteisiin ilman ylitäytöstä, E=erillinen hydraulioiljy (litraa) | 27 | Venttiililohkojen lukumäärä (lisävarusteena enintään): S=virtauksensääätö, E=sähkölohkoja, (lisävaruste) | 3(7)S | Nostolaitteen nostovoima (lisävaruste) (kN) | 56 |
| Nostolaitteen hallinta: M=mekaaninen, E=sähköinen | E | Vakioarenkaat takana | 460/85R38 | Vakioarenkaat edessä | 420/85R24 |
| Polttoainesäiliön tilavuus (lisävaruste), AB=AdBlue (litraa) | 205 | Suurin korkeus vakioarenkain (m) | 251 | Akseliväli (m) | 240 |
| Kääntöympyrän halkaisija (lisävarusteena) (m) | 892 | Paino ajokunnossa säiliöt täynnä vakiovarustein (ilman irrotettavia lisäpainoja) (kg) | 5000 | Taka-akselipaino (kg) | 3100 |
| Etuakselipaino (kg) | 1900 | Vakiovarusteena irrotettavia lisäpainoja (kg) | - | Suurin melutaso (dB(A)) | 72 |

Ilmastointilaite:
A=automaattinen,
(lisävaruste)

on

Ilmaistuin: A=aktiivijousitus,
(lisävaruste)

on

Ohjaamojousitus:
M=mekaaninen,
H=hydraulinen,
P=pneumaattinen,
S=säädettävä, (lisävaruste)

-

Etujousitus: H=hydraulinen,
P=pneumaattinen,
S=säädettävä, (lisävaruste)

(HP)

Lisätiedot:

| | | | | | |
|--|------|-------------|--|--|--|
| Etujousitus: H=hydraulinen, P=pneumaattinen, S=säädettävä, (lisävaruste) | (HP) | Lisätiedot: | | | |
|--|------|-------------|--|--|--|