



## John Deere 6105R AutoPowr 2015

Ohjehinta sis.alv 25,5 % (€) 97230

Merkki	John Deere	Valmistusmaa	DE	Ohjehinta vakiovarustein 2/2015 sis.alv 24 % (€)	97230
Hinta suurimman tehon kilowattia kohti (ilman lisätehoa) (€/kW)	1144	Sylinteriluku ja iskutilavuus: T=turbo I=välijäähdytys 4V=neliventtiilikansi	4/4530 TI 4V	Päästönormi: EU Stage	3B
Päästörajoitustekniikka: CEGR = jäähdytetty pakokaasukiertö, VGT = muuttuvageometrinen ahdin, DPF = hiukkassuodatin, SCR = urearuiskutus/AdBlue	CEGR/VGT/DPF	Ruiskutusjärjestelmä: M = mekaaninen, E=sähköinen, CR=yhteispainer.	CR	Teho nimelliskierroksilla (kW)	77
Suurin teho ilman lisäteho-ominaisuutta kW	85	Teho nimelliskierroksilla lisäteholla (Suurin teho lisäteholla) kW	92(95)	Nimelliskierros-luku (r/min)	2100
Tehonormi	97/68/EC	Voa-teho nimelliskierroksilla ilman lisäteho-ominaisuutta (kW)		Suurin vääntö ilman lisäteho-ominaisuutta (lisäteholla)/vastaava kierros-luku (Nm)	492(523)/1600
Vääntöarvon mittausnormi	97/68EC	Jäähdytystuuletin: M=mek, V=visko, Var=variaattori, S=sähköinen	V	Paino suurimman tehon kilowattia kohden (ilman lisätehoa) (kg/kW)	66
Nopeusalue moottorin nimellinopeudella (lisävarusteena) (km/h)	0.05..42	40 km/h alle nimelliskierrosten (lisävaruste), vastaava kierros-luku ilman kuormaa (r/min)	1470	Välityksiä eteen/taakse kaikkiaan (lisävaruste) (kpl)	Portaaton
Powershift välityksiä kpl /nopeuden lisäys % (lisävaruste)	Portaaton	S=suunnanvaihdin, HS=hydraulinen suunnanvaihdin, T=turbiinikytkin (lisävaruste)	HS	Aluevaihte synkronoitu (Ei koske ryömintäaluetta)	on
Voa-nopeudet: A=540, E=540E, B=1000, Be=1000E, Av=ajovoimanotto (lisä- tai valinnaisvaruste) (r/min)	A,E,B	Moottorin pyörimisnopeus vastaavilla voa-nopeuksilla (r/min)	1962/1496/1962	Hydrauliikan suurin tuotto ulkopuolisiin laitteisiin (lisävaruste) (l/min)	114
Suurin öljymäärä ulkopuolisiin laitteisiin ilman ylitäytöstä, E=erillinen hydraulioiljy (l)	27/(32)	Venttiililohkoja (lisävarusteena enintään): S=virtauksensäätö, E=sähkölohkoja (lisävaruste) (kpl)	3S(E)/7S(E)	Nostolaitteen nostovoima (lisävaruste) (kN)	46
Nostolaitteen hallinta: M=mekaaninen, E=sähköinen	E	Vakioengastus takarenkaat	480/70R38	Vakioengastus eturenkaat	380/70R28
Polttoainesäiliön tilavuus (lisävaruste), AB=AdBlue (l)	220/ (265)	Suurin korkeus vakioenkain (cm)	278	Akseliväli (cm)	258
Kääntöympyrän halkaisija (lisävarusteena) (cm)		Paino ajokunnossa säiliöt täynnä vakiovarustein (ilman irrotettavia lisäpainoja) (kg)	5640	Taka-akselipaino (kg)	3410
Etuakselipaino (kg)	2230	Vakiovarusteena irrotettavia lisäpainoja (kg)	-	Suurin melutaso (dB(A))	70.7

Ilmastointilaitte: A = on(A)  
automaattinen (lisävaruste)

Ilmaistuin: A = aktiivijousitus on  
(lisävaruste)

Ohjaamojousitus: (HS)  
M=mekaaninen,  
H=hydraulinen,  
P=pneumaattinen,  
S=säädettävä (lisävaruste)

Etujousitus: H=hydraulinen,  
P=pneumaattinen,  
S=säädettävä (lisävaruste)

(H)

Lisätiedot: