



## John Deere 6105R PQ+ 2013

Ohjehinta sis.alv 25,5 % (€) 84405

| Merkki   | John Deere   | Valmistusmaa  | DE             | Ohjehinta vakiovarustein<br>2/2013 sis.alv 24 % (€)                               | 84405          |
|--|--------------|---|----------------|---|----------------|
| Hinta suurimman tehon kilowattia kohti (ilman lisätehoa) (€/kW)  | 993          | Sylinteriluku ja iskutilavuus<br>T=turbo I=välijäähdytys<br>4V=neliventtiilikansi                     | 4/4530 TI 4V   | Päästönormi EU Stage  | 3B             |
| Päästörajoitustekniikka<br>CEGR = jäähdytetty pakokaasukierto VGT = muuttuvageometrinen ahdin<br>DPF = hiukkassuodatin SCR = urearuiskutus/AdBlue (kutus/AdBlue) | CEGR/VGT/DPF | Ruiskutusjärjestelmä<br>M=mekaaninen E=sähköinen<br>CR=yhteispainer.                                  | CR             | Teho nimelliskierroksilla (kW)  | 77             |
| Suurin teho ilman lisäteho-ominaisuutta (kW)   | 85           | Teho nimelliskierroksilla lisäteholla (Suurin teho lisäteholla) (kW)                                  | 92(95)         | Nimelliskierrosuku (r/min)  | 2100           |
| Tehonormi  | 97/68/EC     | Voa-teho nimelliskierroksilla ilman lisäteho- ominaisuutta (kW)                                       |                | Suurin vääntö ilman lisäteho-ominaisuutta (lisäteholla)/ vastaava kierrosuku (Nm) | 492 (523)/1600 |
| Vääntöarvon mittaustandardi  | 97/68EC      | Jäähdytystuuletin M=mek V=visko Var= variaattori  | V              | Paino suurimman tehon kilowattia kohden (ilman (kg/kW)                            | 66             |
| Nopeusalue moottorin nimellisisnopeudella (lisävarusteena) (km/h)  | 1.5...40     | 40 km/h alle nimelliskierrosten (lisävaruste), vastaava kierrosuku ilman kuormaa (r/min)              | ei             | Välityksiä eteen/taakse kaikkiaan (lisävaruste) (kpl)                             | 24/24          |
| Powershift välityksiä kpl /nopeuden lisäys % (lisävaruste)   | 4/75         | S=suunnan-vaihdin HS= hydraulinen suunnanvaihdin T=turbiinikytkin                                     | HS             | Aluevaihte synkronoitu (Ei koske ryömintä- aluetta)                               | on             |
| Voa-nopeudet A=540 E=540E B=1000 Be=1000E Av=ajovoimanotto (r/min)   | A,E,B        | Moottorin pyörimisnopeus vastaavilla voa-nopeuksilla (r/min)  | 1962/1496/1962 | Hydrauliikan suurin tuotto ulkopuolisiin laitteisiin (lisävaruste) (l/min)        | 114            |
| Suurin öljymäärä ulkopuolisiin laitteisiin ilman ylitäytöstä E=erillinen (l)   | 27/(32)      | Venttiililohkoja (lisävarusteena enintään)<br>S=virtauksensäätö<br>E=sähkölohkoja (lisävaruste) (kpl) | 3S(E)(7S/E)    | Nostolaitteen nostovoima (lisävaruste) (kN)                                       | 46             |
| Nostolaitteen hallinta M=mekaaninen E=sähköinen  | E            | Vakioengastus   | 480/70R38      | eturenkaat  | 380/70R28      |
| Polttoainesäiliön tilavuus (lisävaruste) AB=AdBlue (l)   | 220/ (265)   | Suurin korkeus vakioenkain (cm)   | 278            | Akseliväli (cm)   | 258            |
| Kääntöympyrän halkaisija (lisävarusteena) (cm)   |              | Paino ajokunnossa säiliöt täynnä vakiovarustein (ilman irrotettavia lisäpainoja) (kg)                 | 5640           | Taka-akselipaino (kg)   | 3410           |
| Etuakselipaino (kg)  | 2240         | Vakiovarusteena irrotettavia lisäpainoja (kg)   | -              | Suurin melutaso (dB(A))   | 70.7           |

Ilmastointilaitte A =  
automaattinen (lisävaruste) on(A)

Ilmaistuin A = aktiivijousitus on  
(lisävaruste)

Ohjaamojousitus (H)  
M=mekaaninen  
H=hydraulinen  
P=pneumaattinen  
S=säädettävä

Etujousitus H=hydraulinen  
P=pneumaattinen  
S=säädettävä (lisävaruste)

(H)

Lisätiedot:

-