



## John Deere 6110M AutoPowr 2024

Ohjehinta sis.alv 25,5 % (€) 135804

|  |               |  |                |  |           |
|--|---------------|--|----------------|--|-----------|
| <b>Merkki</b>  | John Deere    | <b>Valmistusmaa</b>  | DE             | <b>Ohjehinta vakiovarustein 2/2024 sis.alv 24 % (€)</b>                                  | 135804    |
| <b>Hinta suurimman tehon kilowattia kohti (ilman lisätehoa) (€/kW)</b>   | 1509          | <b>Sylinteriluku ja iskutilavuus T=turbo I=välijäähdytys 4V=neliventtiilikansi</b>                     | 4/4530 TI 2V   | <b>Päästönormi EU Stage 3A 3B 4 5</b>  | 5         |
| <b>Päästörajoitustekniikka CEGR = jäähdytetty pakokaasukierto VGT = muuttuva geometrinen ahdin DPF = hiukkassuodatin SCR = urearuiskutus /AdBlue</b> | CEGR+DEF+SCR  | <b>Ruiskutusjärjestelmä M=mekaaninen E=sähköinen CR=yhteispainer.</b>                                  | CR             | <b>Teho nimelliskierroksilla (kW)</b>  | 81        |
| <b>Suurin teho ilman lisäteho-ominaisuutta (kW)</b>  | 90            | <b>Teho nimelliskierroksilla lisäteholla (Suurin teho lisäteholla) (kW)</b>                            | 81(84)         | <b>Nimelliskierrosuku (r/min)</b>  | 2100      |
| <b>Tehonormi</b>   | ECE R120      | <b>Voa-teho nimelliskierroksilla ilman Lisäteho-ominaisuutta (kW)</b>                                  | 48             | <b>Suurin vääntö ilman lisäteho-ominaisuutta (lisäteholla)/ vastaava kierrosuku (Nm)</b> | 421/1600  |
| <b>Vääntöarvon mittausnormi</b>  |               | <b>Jäähdytystuuletin M=mek V=visko Var= variaattori S=sähköinen H=hydraulinen</b>                      | V              | <b>Paino suurimman tehon kilowattia kohden (ilman lisätehoa) (kg/kW)</b>                 | 63        |
| <b>Nopeusalue moottorin nimellinopeudella (lisävarusteena) (km/h)</b>  | 0.05...40(50) | <b>40 km/h alle nimelliskierrosten (lisävaruste), vastaava kierrosuku ilman kuormaa (r/min)</b>        | 1694           | <b>Välityksiä eteen/taakse kaikkiaan (lisävaruste) (kpl)</b>                             | Portaaton |
| <b>Powershift välityksiä kpl /nopeuden Lisäys % (lisävaruste)</b>  | Portaaton     | <b>S=suunnanvaihdin HS= hydraulinen suunnanvaihdin T=turbiinikytkin (lisävaruste)</b>                  | HS             | <b>Aluevaihte synkronoitu (Ei koske ryömintä- aluetta)</b>                               | on        |
| <b>Voa-nopeudet A=540 E=540E B=1000 Be=1000E Bx=1300 Av=ajovoimanotto (lisä- tai valinnaisvaruste) (r/min)</b>                                       | A,E,B         | <b>Moottorin pyörimisnopeus vastaavilla Voa-nopeuksilla (r/min)</b>                                    | 1977/1503/1972 | <b>Hydrauliikan suurin tuotto ulkopuolisiin laitteisiin (lisävaruste) (l/min)</b>        | 80(114)   |
| <b>Suurin öljymäärä ulkopuolisiin laitteisiin ilman ylitäytöstä E=erillinen hydraulioiljy (l)</b>  | 32            | <b>Venttiililohkoja (lisävarusteena enintään) S=virtauksensäätö E=sähkölohkoja (lisävaruste) (kpl)</b> | 3(7)S(E)       | <b>Nostolaitteen nostovoima (lisävaruste) (kN)</b>                                       | 57        |
| <b>Nostolaitteen hallinta M=mekaaninen E=sähköinen</b>   | E             | <b>Vakioengastus</b>   | 460/85R38      | <b>eturenkaat</b>  | 420/85R24 |
| <b>Polttoaine- säiliön tilavuus (lisävaruste) AB=AdBlue (l)</b>  | 175+AB19      | <b>Suurin korkeus vakioenkain (cm)</b>   | 285            | <b>Akseliväli (cm)</b>   | 240       |
| <b>Kääntö-</b>   | 870           | <b>Paino ajokunnossa</b>   | 5680           | <b>Taka-akselipaino</b>  | 3500      |
| <b>Etuakselipaino</b>  | 2180          | <b>Vakiovarusteena</b>   | -              | <b>Suurin</b>  | 70        |
| <b>Ilmastointilaitte</b>   | on            | <b>Ilmaistuin</b>  | on             | <b>Ohjaamojousitus</b>   | (M)       |
| <b>Etuajousitus</b>  | (H)           | <b>Lisätiedot:</b>   |                |  |           |

