



John Deere 6110M CommandQuad eco 2022

Ohjehinta sis.alv 25,5 % (€) 99456

Merkki	John Deere	Valmistusmaa	DE	Ohjehinta vakiovarustein 2/2022 sis.alv 24 % (€)	99456
Hinta suurimman tehon kilowattia kohti (ilman lisätehoa) (€/kW)	1105	Sylinteriluku ja iskutilavuus T=turbo I=välijäähdytys 4V=neliventtiili- kansi	4/4530 TI 2V	Päästönormi EU Stage 3A 3B 4 5	4
Päästörajoitustekniikka CEGR = jäähdytetty pakokaasukiert VGT = muuttuvageometrinen ahdin DPF = hiukkassuodatin SCR = urearuiskutus/AdBlue	SCR	Ruiskutusjärjestelmä M=mekaaninen E=sähköinen CR=yhteispainer.	CR	Teho nimelliskierroksilla (kW)	81
Suurin teho ilman lisäteho-ominaisuutta (kW)	90	Teho nimelliskierroksilla lisäteholla (Suurin teho lisäteholla) (kW)	96(99)	Nimelliskierros-luku (r/min)	2100
Tehonormi	ECE R120	Voa-teho nimelliskierroksilla ilman Lisäteho-ominaisuutta (kW)	62	Suurin vääntö ilman lisäteho-ominaisuutta (lisäteholla)/ vastaava kierros-luku (Nm)	515/1600
Vääntöarvon mittausnormi		Jäähdytystuuletin M=mek V=visko Var= variaattori S=sähköinen	V	Paino suurimman tehon kilowattia kohden (ilman lisätehoa) (kg/kW)	63
Nopeusalue moottorin nimellisoopeudella (lisävarusteena) (km/h)	1.4...40	40 km/h alle nimelliskierrosten (lisävaruste), vastaava kierros-luku ilman kuormaa (r/min)	1694	Välityksiä eteen/taakse kaikkiaan (lisävaruste) (kpl)	24/24
Powershift välityksiä kpl /nopeuden Lisäys % (lisävaruste)	4	S=suunnanvaihdin HS= hydraulinen suunnan- vaihdin T=turbiinikytkin (lisävaruste)	HS	Aluevaihte synkronoitu (Ei koske ryömintä- aluetta)	on
Voa-nopeudet A=540 E=540E B=1000 Be=1000E Bx=1300 Av=ajovoimanotto (lisä- tai valinnaisvaruste) (r/min)	A,E,B	Moottorin pyörimisnopeus vastaavilla Voa-nopeuksilla (r/min)	1977/1503/1972	Hydrauliikan suurin tuotto ulkopuolisiin laitteisiin (lisävaruste) (l/min)	80(114)
Suurin öljymäärä ulkopuolisiin laitteisiin ilman ylitäytöstä E=erillinen hydraulioiljy (l)	32	Venttiililohkoja (lisävarusteena enintään) S=virtauksensääntö E=sähkölohkoja (lisävaruste) (kpl)	3(7)S(E)	Nostolaitteen nostovoima (lisävaruste) (kN)	57
Nostolaitteen hallinta M=mekaaninen E=sähköinen	E	Vakioengastus	460/85R38	eturenkaat	420/85R24
Polttoainesäiliön tilavuus (lisävaruste) AB=AdBlue (l)	175+AB19	Suurin korkeus vakioenkain (cm)	285	Akseliväli (cm)	240
Kääntöympyrän halkaisija (lisävarusteena) (cm)	870	Paino ajokunnossa säiliöt täynnä vakio- varustein (ilman irrotettavia lisäpainoja) (kg)	5680	Taka-akselipaino (kg)	3500
Etuakselipaino (kg)	2180	Vakiovarusteena irrotettavia lisäpainoja (kg)	-	Suurin melutaso (dB(A))	70

Ilmastointilaite A =
automaattinen (lisävaruste) on

Ilmaistuin A = aktiivijousitus on
(lisävaruste)

Ohjaamojousitus (M)
M=mekaaninen
H=hydraulinen
P=pneumaattinen
S=säädettävä (lisävaruste)

Etujousitus M=mekaaninen
H=hydraulinen
P=pneumaattinen
S=säädettävä (lisävaruste)

(H)

Lisätiedot: