



John Deere 6115R AQ+ 2014

Ohjehinta sis.alv 24 % (€) 90980

| Merkki | John Deere | Valmistusmaa | DE | Ohjehinta vakiovarustein 2/2014 (sis.alv 24%) (€) | 90980 |
|---|---------------|--|----------------|--|----------------|
| Hinta suurimman tehon kilowattia kohden (ilman lisätehoa) (€/kW) | #VALUE! | Sylinteriluku ja iskutilavuus, T=turbo, I=välijäähdytys, 4V=neliventtiilikansi | 4/4530 TI 4V | Päästönormi EU Stage | 3B |
| Päästörajoitustekniikka: CEGR=jäähdytetty pakokaasukiertö, VGT=muuttuvageometrinen ahdin, DPF=hiukkassuodatin, SCR=urearuiskutus/AdBlue | CEGR/VGT/DPF | Ruiskutusjärjestelmä: M=mekaaninen, E=sähköinen, CR=yhteispaineruiskutus | CR | Teho nimelliskierroksilla (kW) | 85 |
| Suurin teho ilman lisäteho-ominaisuutta (kW) | 93 | Teho nimelliskierroksilla lisäteholla (Suurin teho lisäteholla) (kW) | 99(103) | Nimelliskierros-luku (r/min) | 2100 |
| Tehonormi | 97/68/EC | Voa-teho nimelliskierroksilla ilman lisäteho-ominaisuutta (kW) | | Suurin vääntö ilman lisäteho-ominaisuutta (lisäteholla) (Nm) / vastaava kierros-luku (r/min) | 538 (565)/1600 |
| Vääntöarvon mittaustandardi | 97/68EC | Jäähdytystuuletin: M=mekaaninen, V=visko, Var=variaattori, S=sähköinen | V | Paino suurimman tehon kilowattia kohden (kg/kW) | 61 |
| Nopeusalue moottorin nimellinopeudella (lisävarusteena) (km/h) | 1.5...40 (50) | 40 km/ha alle nimelliskierrosten (lisävaruste), vastaava kierros-luku ilman kuormaa (r/min) | ei | Välityksiä eteen/taakse kaikkiaan kpl (lisävaruste) | 24/24 |
| Powershiftvälityksiä kpl / nopeuden lisäys %, (lisävaruste) | 4/75 | S=suunnanvaihdin, HS=hydraulinen suunnanvaihdin, T=turbiinikytkin, (lisävaruste) | HS | Aluevaihte synkronoitu (Ei koske ryömintäaluetta) | on |
| Voa-nopeudet: A=540, E=540E, B=1000, Be=1000E, Av=ajovoimanotto, (lisä- tai valinnaisvaruste)(r/min) | A,E,B | Moottorin pyörimisnopeus vastaavilla voa-nopeuksilla (r/min) | 1962/1496/1962 | Hydrauliikan tuotto ulkopuolisiin laitteisiin (lisävaruste) (l/min) | 114 |
| Suurin öljymäärä ulkopuolisiin laitteisiin ilman ylitäytöstä, E=erillinen hydraulioiljy (litraa) | 27/(32) | Venttiililohkojen lukumäärä (lisävarusteena enintään): S=virtauksensääätö, E=sähkölohkoja, (lisävaruste) | 3S(E)(7S/E) | Nostolaitteen nostovoima (lisävaruste) (kN) | 53 |
| Nostolaitteen hallinta: M=mekaaninen, E=sähköinen | E | Vakioorenkaat takana | 480/70R38 | Vakioorenkaat edessä | 380/70R28 |
| Polttoainesäiliön tilavuus (lisävaruste), AB=AdBlue (litraa) | 220(265) | Suurin korkeus vakioenkain (m) | 278 | Akseliväli (m) | 258 |
| Kääntöympyrän halkaisija (lisävarusteena) (m) | | Paino ajokunnossa säiliöt täynnä vakiovarustein (ilman irrotettavia lisäpainoja) (kg) | 5655 | Taka-akselipaino (kg) | 3393 |
| Etuakselipaino (kg) | 2265 | Vakiovarusteena irrotettavia lisäpainoja (kg) | - | Suurin melutaso (dB(A)) | 70.7 |

Ilmastointilaite: on(A)
A=automaattinen,
(lisävaruste)

Ilmaistuin: A=aktiivijousitus, on
(lisävaruste)

Ohjaamojousitus: (H)
M=mekaaninen,
H=hydraulinen,
P=pneumaattinen,
S=säädettävä, (lisävaruste)

Etujousitus: H=hydraulinen,
P=pneumaattinen,
S=säädettävä, (lisävaruste)

(H)

Lisätiedot: