



## John Deere 6115R PQ+ 2014

Ohjehinta sis.alv 24 % (€) 90100

| Merkki   | John Deere    | Valmistusmaa   | DE             | Ohjehinta vakiovarustein<br>2/2014 (sis.alv 24%) (€)   | 90100          |
|--|---------------|--|----------------|--|----------------|
| Hinta suurimman tehon kilowattia kohden (ilman lisätehoa) (€/kW)   | #VALUE!       | Sylinteriluku ja iskutilavuus, T=turbo, I=välijäähdytys, 4V=neliventtiilikansi                           | 4/4530 TI 4V   | Päästönormi EU Stage   | 3B             |
| Päästönrajoitustekniikka: CEGR=jäähdytetty pakokaasukiertö, VGT=muuttuvageometrinen ahdin, DPF=hiukkassuodatin, SCR=urearuiskutus/AdBlue | CEGR/VGT/DPF  | Ruiskutusjärjestelmä: M=mekaaninen, E=sähköinen, CR=yhteispaineruiskutus                                 | CR             | Teho nimelliskierroksilla (kW)   | 85             |
| Suurin teho ilman lisäteho-ominaisuutta (kW)   | 93            | Teho nimelliskierroksilla lisäteholla (Suurin teho lisäteholla) (kW)                                     | 99(103)        | Nimelliskierros-luku (r/min)   | 2100           |
| Tehonormi  | 97/68/EC      | Voa-teho nimelliskierroksilla ilman lisäteho-ominaisuutta (kW)   |                | Suurin vääntö ilman lisäteho-ominaisuutta (lisäteholla) (Nm) / vastaava kierros-luku (r/min) | 538 (565)/1600 |
| Vääntöarvon mittausnormi   | 97/68EC       | Jäähdytystuuletin: M=mekaaninen, V=visko, Var=variaattori, S=sähköinen                                   | V              | Paino suurimman tehon kilowattia kohden (kg/kW)  | 61             |
| Nopeusalue moottorin nimellinopeudella (lisävarusteena) (km/h)   | 1.5...40 (50) | 40 km/ha alle nimelliskierrosten (lisävaruste), vastaava kierros-luku ilman kuormaa (r/min)              | ei             | Välityksiä eteen/taakse kaikkiaan kpl (lisävaruste)  | 24/24          |
| Powershiftvälityksiä kpl / nopeuden lisäys %, (lisävaruste)  | 4/75          | S=suunnanvaihdin, HS=hydraulinen suunnanvaihdin, T=turbiinikytkin, (lisävaruste)                         | HS             | Aluevaihte synkronoitu (Ei koske ryömintäaluetta)  | on             |
| Voa-nopeudet: A=540, E=540E, B=1000, Be=1000E, Av=ajovoimanotto, (lisä- tai valinnaisvaruste)(r/min)                                     | A,E,B         | Moottorin pyörimisnopeus vastaavilla voa-nopeuksilla (r/min)   | 1962/1496/1962 | Hydrauliikan tuotto ulkopuolisiin laitteisiin (lisävaruste) (l/min)                          | 114            |
| Suurin öljymäärä ulkopuolisiin laitteisiin ilman ylitäytöstä, E=erillinen hydraulioiljy (litraa)   | 27/(32)       | Venttiililohkojen lukumäärä (lisävarusteena enintään): S=virtauksensääätö, E=sähkölohkoja, (lisävaruste) | 3S(E)(7S/E)    | Nostolaitteen nostovoima (lisävaruste) (kN)  | 53             |
| Nostolaitteen hallinta: M=mekaaninen, E=sähköinen  | E             | Vakioorenkaat takana   | 480/70R38      | Vakioorenkaat edessä   | 380/70R28      |
| Polttoainesäiliön tilavuus (lisävaruste), AB=AdBlue (litraa)   | 220(265)      | Suurin korkeus vakioenkain (m)   | 278            | Akseliväli (m)   | 258            |
| Kääntöympyrän halkaisija (lisävarusteena) (m)  |               | Paino ajokunnossa säiliöt täynnä vakiovarustein (ilman irrotettavia lisäpainoja) (kg)                    | 5655           | Taka-akselipaino (kg)  | 3393           |
| Etuakselipaino (kg)  | 2265          | Vakiovarusteena irrotettavia lisäpainoja (kg)  | -              | Suurin melutaso (dB(A))  | 70.7           |

Ilmastointilaite: on(A)  
A=automaattinen,  
(lisävaruste)

Ilmaistuin: A=aktiivijousitus, on  
(lisävaruste)

Ohjaamojousitus: (H)  
M=mekaaninen,  
H=hydraulinen,  
P=pneumaattinen,  
S=säädettävä, (lisävaruste)

Etujousitus: H=hydraulinen,  
P=pneumaattinen,  
S=säädettävä, (lisävaruste)

(H)

Lisätiedot: