



John Deere 6120M AQ+ Eco 2019

Ohjehinta sis.alv 25,5 % (€) 92482

Merkki	John Deere	Valmistusmaa	DE	Ohjehinta vakiovarustein 2/2019 sis.alv 24 % (€)	92482
Hinta suurimman tehon kilowattia kohti (ilman lisätehoa) (€/kW)	994	Sylinteriluku ja iskutilavuus T=turbo I=välijäähdytys 4V=neliventtiilikansi	4/4530 2*TI 4V	Päästönormi EU Stage 3A 3B 4 5	4
Päästönrajoitus- tekniikka CEGR = jäähdytetty pakokaasukiertö VGT = muuttuva- geometrinen ahdin DPF = hiukkassuodati SCR = urearuis- katus/AdBlue tekniikka	CEGR+VGT+DPF+SCR	Ruiskutusjärjestelmä M=mekaaninen E=sähköinen CR=yhteispainer.	CR	Teho nimelliskierroksilla (kW)	88
Suurin teho ilman lisäteho- ominaisuutta (kW)	93	Teho nimelliskierroksilla lisäteholla (Suurin teho lisäteholla) (kW)	-	Nimelliskierrosluku (r/min)	2100
Tehonormi	97/68/EC	Voa-teho nimelliskierroksilla ilman lisäteho- ominaisuutta (kW)	71	Suurin vääntö ilman lisäteho- ominaisuutta (lisäteholla)/ vastaava kierrosluku (Nm)	542/1500
Vääntöarvon mittausnormi	97/68EC	Jäähdytystuuletin M=mek V=visko Var= variaattori S=sähköinen H=hydraulinen	V	Paino suurimman tehon kilowattia kohden (ilman lisätehoa) (kg/kW)	61
Nopeusalue moottorin nimellisuopeudella (lisävarusteena) (km/h)	1.4...40	40 km/h alle nimelliskierrosten (lisävaruste), vastaava kierrosluku ilman kuormaa (r/min)	1694	Välityksiä eteen/taakse kaikkiaan (lisävaruste) (kpl)	24/24
Powershift välityksiä kpl /nopeuden lisäys % (lisävaruste)	4/75	S=suunnanvaihdin HS= hydraulinen suunnanvaihdin T=turbiinikytkin (lisävaruste)	HS	Aluevaihte synkronoitu (Ei koske ryömintäaluetta)	on
Voa-nopeudet A=540 E=540E B=1000 Be=1000E Bx=1300 Av=ajovoimanotto (lisä- tai valinnaisvaruste) (r/min)	A,E,B	Moottorin pyörimisnopeus vastaavilla Voa-nopeuksilla (r/min)	1923/1575/1923	Hydrauliikan suurin tuotto ulkopuolisiin laitteisiin (lisävaruste) (l/min)	80(114)
Suurin öljymäärä ulkopuolisiin laitteisiin ilman ylitäytöstä E=erillinen hydraulioiljy (l)	25	Venttiililohkoja (lisävarusteena enintään) S=virtauksensäätö E=sähkölohkoja (lisävaruste) (kpl)	3(6)SE	Nostolaitteen nostovoima (lisävaruste) (kN)	53
Nostolaitteen hallinta M=mekaaninen E=sähköinen	E	Vakioengastus	460/85R38	eturenkaat	420/85R24
Polttoainesäiliö tilavuus (lisävaruste) AB=AdBlue (l)	195+AB13	Suurin korkeus vakioenkain (cm)		Akseliväli (cm)	258
Kääntöympyrä halkaisija (lisävarusteena) (cm)		Paino ajokunnossa säiliöt täynnä vakiovarusteina (ilman irrotettavia lisäpainoja) (kg)	5660	Taka-akselipaino (kg)	3410

Etuakselipaino (kg)	2250	Vakiovarusteena irrotettavia lisäpainoja (kg)	-	Suurin melutaso (dB(A))	71
Ilmastointilaite A = automaattinen (lisävaruste)	on	Ilmaistuin A = aktiivijousitus (lisävaruste)	on	Ohjaamojousitus M=mekaaninen H=hydraulinen P=pneumaattinen S=säädettävä (lisävaruste)	(M)
Etujousitus M=mekaaninen H=hydraulinen P=pneumaattinen S=säädettävä (lisävaruste)	(H)	Lisätiedot:			