



## John Deere 6120M AQ+ Eco 2022

Ohjehinta sis.alv 25,5 % (€) 100380

| Merkki   | John Deere | Valmistusmaa  | DE             | Ohjehinta vakiovarustein<br>2/2022 sis.alv 24 % (€)                               | 100380    |
|--|------------|---|----------------|---|-----------|
| Hinta suurimman tehon kilowattia kohti (ilman lisätehoa) (€/kW)  | 1024       | Sylinteriluku ja iskutilavuus<br>T=turbo I=välijäähdytys<br>4V=neliventtiili- kansi               | 4/4530 TI 2V   | Päästönormi EU Stage 3A 3B<br>4 5   | 4         |
| Päästörajoitustekniikka<br>CEGR = jäähdytetty pakokaasukiert VGT = muuttuvageometrinen ahdin<br>DPF = hiukkassuodatin SCR = urearuiskutus/AdBlue | SCR        | Ruiskutusjärjestelmä<br>M=mekaaninen E=sähköinen<br>CR=yhteispainer.                              | CR             | Teho nimelliskierroksilla (kW)  | 88        |
| Suurin teho ilman lisäteho-ominaisuutta (kW)   | 98         | Teho nimelliskierroksilla lisäteholla (Suurin teho lisäteholla) (kW)                              | 103(107)       | Nimelliskierrosuku (r/min)  | 2100      |
| Tehonormi  | ECE R120   | Voa-teho nimelliskierroksilla ilman Lisäteho-ominaisuutta (kW)                                    | 69             | Suurin vääntö ilman lisäteho-ominaisuutta (lisäteholla)/ vastaava kierrosuku (Nm) | 562/1600  |
| Vääntöarvon mittausnormi   |            | Jäähdytystuuletin M=mek V=visko Var= variaattori S=sähköinen                                      | V              | Paino suurimman tehon kilowattia kohden (ilman lisätehoa) (kg/kW)                 | 58        |
| Nopeusalue moottorin nimellisoopuudella (lisävarusteena) (km/h)  | 1.4...40   | 40 km/h alle nimelliskierrosten (lisävaruste), vastaava kierrosuku ilman kuormaa (r/min)          | 1694           | Välityksiä eteen/taakse kaikkiaan (lisävaruste) (kpl)                             | 24/24     |
| Powershift välityksiä kpl /nopeuden Lisäys % (lisävaruste)   | 4          | S=suunnanvaihdin HS= hydraulinen suunnan- vaihdin T=turbiinikytkin (lisävaruste)                  | HS             | Aluevaihte synkronoitu (Ei koske ryömintä- aluetta)                               | on        |
| Voa-nopeudet A=540 E=540E B=1000 Be=1000E Bx=1300 Av=ajovoimanotto (lisä- tai valinnaisvaruste) (r/min)  | A,E,B      | Moottorin pyörimisnopeus vastaavilla Voa-nopeuksilla (r/min)                                      | 1977/1503/1972 | Hydrauliikan suurin tuotto ulkopuolisiin laitteisiin (lisävaruste) (l/min)        | 80(114)   |
| Suurin öljymäärä ulkopuolisiin laitteisiin ilman ylitäytöstä E=erillinen hydraulioijly (l)   | 32         | Venttiililohkoja (lisävarusteena enintään) S=virtauksensääätö E=sähkölohojoja (lisävaruste) (kpl) | 3(7)S(E)       | Nostolaitteen nostovoima (lisävaruste) (kN)                                       | 57        |
| Nostolaitteen hallinta M=mekaaninen E=sähköinen  | E          | Vakioengastus   | 460/85R38      | eturenkaat  | 420/85R24 |
| Polttoainesäiliön tilavuus (lisävaruste) AB=AdBlue (l)   | 175+AB19   | Suurin korkeus vakioenkain (cm)   | 285            | Akseliväli (cm)   | 240       |
| Kääntöympyrän halkaisija (lisävarusteena) (cm)   | 870        | Paino ajokunnessa säiliöt täynnä vakio- varustein (ilman irrotettavia lisäpainoja) (kg)           | 5680           | Taka-akselipaino (kg)   | 3500      |
| Etuakselipaino (kg)  | 2180       | Vakiovarusteena irrotettavia lisäpainoja (kg)   | -              | Suurin melutaso (dB(A))   | 70        |

Ilmastointilaite A =  
automaattinen (lisävaruste) on

Ilmaistuin A = aktiivijousitus on  
(lisävaruste)

Ohjaamojousitus (M)  
M=mekaaninen  
H=hydraulinen  
P=pneumaattinen  
S=säädettävä (lisävaruste)

Etujousitus M=mekaaninen  
H=hydraulinen  
P=pneumaattinen  
S=säädettävä (lisävaruste)

(H)

Lisätiedot: