



## John Deere 6120M AutoPowr 2023

Ohjehinta sis.alv 25,5 % (€) 137570

<b>Merkki</b>	John Deere	<b>Valmistusmaa</b>	DE	<b>Ohjehinta vakiovarustein 2/2023 sis.alv 24 % (€)</b>	137570
<b>Hinta suurimman tehon kilowattia kohti (ilman lisätehoa) (€/kW)</b>	1404	<b>Sylinteriluku ja iskutilavuus T=turbo I=välijäähdytys 4V=neliventtiili- kansi</b>	4/4530 TI 2V	<b>Päästönormi EU Stage 3A 3B 4 5</b>	5
<b>Päästörajoitustekniikka CEGR = jäähdytetty pakokaasukierto VGT = muuttuva geometrinen ahdin DPF = hiukkas- suodatin SCR = urearuis- kutus/AdBlue tekniikka</b>	CEGR+DEF+SCR	<b>Ruiskutusjärjestelmä M=mekaaninen E=sähköinen CR=yhteispainer.</b>	CR	<b>Teho nimelliskierroksilla (kW)</b>	88
<b>Suurin teho ilman lisäteho- ominaisuutta (kW)</b>	98		103(107)	<b>Nimelliskierros-luku (r/min)</b>	2100
<b>Tehonormi</b>	ECE R120	<b>Voa-teho nimelliskierroksilla ilman Lisäteho-ominaisuutta (kW)</b>	69	<b>Suurin vääntö ilman lisäteho-ominaisuutta (lisäteholla)/ vastaava kierros-luku (Nm)</b>	421/1600
<b>Vääntöarvon mittausnormi</b>		<b>Jäähdytystuuletin M=mek V=visko Var= variaattori S=sähköinen H=hydraulinen</b>	V	<b>Paino suurimman tehon kilowattia kohden (ilman lisätehoa) (kg/kW)</b>	58
<b>Nopeusalue moottorin nimellinopeudella (lisävarusteena) (km/h)</b>	0.05...40(50)	<b>40 km/h alle nimelliskierrosten (lisävaruste), vastaava kierros-luku ilman kuormaa (r/min)</b>	1694	<b>Välityksiä eteen/taakse kaikkiaan (lisävaruste) (kpl)</b>	Portaaton
<b>Powershift välityksiä kpl /nopeuden Lisäys % (lisävaruste)</b>	Portaaton	<b>S=suunnanvaihdin HS= hydraulinen suunnanvaihdin T=turbiinikytkin (lisävaruste)</b>	HS	<b>Aluevaihte synkronoitu (Ei koske ryömintä- aluetta)</b>	on
<b>Voa-nopeudet A=540 E=540E B=1000 Be=1000E Bx=1300 Av=ajovoimanotto (lisä- tai valinnaisvaruste) (r/min)</b>	A,E,B	<b>Moottorin pyörimisnopeus vastaavilla Voa-nopeuksilla (r/min)</b>	1977/1503/1972	<b>Hydrauliikan suurin tuotto ulkopuolisiin laitteisiin (lisävaruste) (l/min)</b>	80(114)
<b>Suurin öljymäärä ulkopuolisiin laitteisiin ilman ylitäytöstä E=erillinen hydrauliöljy (l)</b>	32	<b>Venttiililohkoja (lisävarusteena enintään) S=virtauksensäättö E=sähkölohkoja (lisävaruste) (kpl)</b>	3(7)S(E)	<b>Nostolaitteen nostovoima (lisävaruste) (kN)</b>	57
<b>Nostolaitteen hallinta M=mekaaninen E=sähköinen</b>	E	<b>Vakioengastus</b>	460/85R38	<b>eturenkaat</b>	420/85R24
<b>Polttoaine- säiliön tilavuus (lisävaruste) AB=AdBlue (l)</b>	175+AB19	<b>Suurin korkeus vakioenkain (cm)</b>	285	<b>Akseliväli (cm)</b>	240
<b>Kääntö- ympyrän halkaisija (lisävarusteena) (cm)</b>	870	<b>Paino ajokunnossa säiliöt täynnä vakio- varustein (ilman irrotettavia lisäpainoja) (kg)</b>	5680	<b>Taka-akselipaino (kg)</b>	3500
<b>Etuakselipaino (kg)</b>	2180	<b>Vakiovarusteena irrotettavia lisäpainoja (kg)</b>	0	<b>Suurin melutaso (dB(A))</b>	70

Ilmastointilaite A =  
automaattinen (lisävaruste) on

Ilmaistuin A = aktiivijousitus on  
(lisävaruste)

Ohjaamojousitus (M)

M=mekaaninen  
H=hydraulinen  
P=pneumaattinen  
S=säädettävä (lisävaruste)

Etujousitus M=mekaaninen  
H=hydraulinen  
P=pneumaattinen  
S=säädettävä (lisävaruste)

(H)

Lisätiedot: