



## John Deere 6120R Premium 2020

Ohjehinta sis.alv 25,5 % (€) 131484

Merkki	John Deere	Valmistusmaa	DE	Ohjehinta vakiovarustein 2/2020 sis.alv 24 % (€)	131484
Hinta suurimman tehon kilowattia kohti (ilman lisätehoa) (€/kW)	1356	Sylinteriluku ja iskutilavuus T=turbo I=väljäähdytys 4V=neliventtiilikansi	4/4530 2*TI 4V	Päästönormi EU Stage 3A 3B 4 5	4
Päästönrajoitustekniikka CEGR = jäähdytetty pakokaasukiertö VGT = muuttuva- geometrinen ahdin DPF = hiukkas-suodatin SCR = urearuis-kutus/AdBlue	CEGR+VGT+DPF+SCR	Ruiskutusjärjestelmä M=mekaaninen E=sähköinen CR=yhteispainer.	CR	Teho nimelliskierroksilla (kW)	88
Suurin teho ilman lisäteho-ominaisuutta (kW)	97	Teho nimelliskierroksilla lisäteholla (Suurin teho lisäteholla) (kW)	103(107)	Nimelliskierrosluku (r/min)	2100
Tehonormi	97/68/EC	Voa-teho nimelliskierroksilla ilman lisäteho- ominaisuutta (kW)	70	Suurin vääntö ilman lisäteho- ominaisuutta (lisäteholla)/ vastaava kierrosluku (Nm)	515(544)/1600
Vääntöarvon mittaussormi	97/68EC	Jäähdytystuuletin M=mek V=visko Var= variaattori S=sähköinen H=hydraulinen	V	Paino suurimman tehon kilowattia kohden (ilman lisätehoa) (kg/kW)	63
Nopeusalue moottorin nimellisnopeudella (lisävarusteena) (km/h)	1.8...40 (50)	40 km/h alle nimelliskierrosten (lisävaruste), vastaava kierrosluku ilman kuormaa (r/min)	1450	Välityksiä eteen/taakse kaikkiaan (lisävaruste) (kpl)	Portaaton
Powershift välityksiä kpl /nopeuden lisäys % (lisävaruste)	Portaaton	S=suunnanvaihdin HS=hydraulinen suunnanvaihdin T=turbiinikytkin (lisävaruste)	HS	Aluevaihte synkronoitu (Ei koske ryömintä- aluetta)	on
Voa-nopeudet A=540 E=540E B=1000 Be=1000E Bx=1300 Av=ajovoimanotto (lisä- tai valinnaisvaruste) (r/min)	A,E,B	Moottorin pyörimisnopeus vastaavilla Voa-nopeuksilla (r/min)	1962/1496/1962	Hydrauliikan suurin tuotto ulkopuolisiin laitteisiin (lisävaruste) (l/min)	114
Suurin öljymäärä ulkopuolisiin laitteisiin ilman ylitäytöstä E=erillinen hydraulioiljy (l)	37	Venttiililohkoja (lisävarusteena enintään) S=virtauksensäätö E=sähkölohkoja (lisävaruste) (kpl)	3SE(8S/E)	Nostolaitteen nostovoima (lisävaruste) (kN)	53
Nostolaitteen hallinta M=mekaaninen E=sähköinen	E	Vakioengastus	460/85R38	eturenkaat	420/85R24
Polttoainesäiliön tilavuus (lisävaruste) AB=AdBlue (l)	195(225)+AB13	Suurin korkeus vakioenkain (cm)	278	Akseliväli (cm)	258
Kääntöympyrän halkaisija (lisävarusteena) (cm)		Paino ajokunnossa säiliöt täynnä vakiovarustein (ilman irrotettavia lisäpainoja) (kg)	6100	Taka- akselipaino (kg)	3660

<b>Etu- akselipaino (kg)</b>	2440	<b>Vakiovarusteena irrotettavia lisäpainoja (kg)</b>	-	<b>Suurin melutaso (dB(A))</b>	71
<b>Ilmastointilaite A = automaattinen (lisävaruste)</b>	on(A)	<b>Ilmaistuin A = aktiivijousitus (lisävaruste)</b>	on	<b>Ohjaamojousitus</b> M=mekaaninen H=hydraulinen P=pneumaattinen S=säädettävä (lisävaruste)	(HS)
<b>Etujousitus M=mekaaninen H=hydraulinen P=pneumaattinen S=säädettävä (lisävaruste)</b>	HS	<b>Lisätiedot:</b>			