

**John Deere 6125R AutoPowr 2013**

Ohjehinta sis.alv 25,5 % (€) 104550

<b>Merkki</b>	John Deere	<b>Valmistusmaa</b>	DE	<b>Ohjehinta vakiovarustein 2/2013 sis.alv 24 % (€)</b>	104550
<b>Hinta suurimman tehon kilowattia kohti (ilman lisätehoa) (€/kW)</b>	1035	<b>Sylinteriluku ja iskutilavuus</b> T=turbo I=välijäähdytys 4V=neliventtiilikansi	4/4530 TI 4V	<b>Päästönormi EU Stage</b>	3B
<b>Päästörajoitustekniikka</b> CEGR = jäähdytetty pakokaasukiertö VGT = muuttuvageometrinen ahdin DPF = hiukkassuodatin SCR = urearuiskutus/AdBlue (kutus/AdBlue)	CEGR/VGT/DPF	<b>Ruiskutusjärjestelmä</b> M=mekaaninen E=sähköinen CR=yhteispainer.	CR	<b>Teho nimelliskierroksilla (kW)</b>	92
<b>Suurin teho ilman lisäteho-ominaisuutta (kW)</b>	101	<b>Teho nimelliskierroksilla lisäteholla (Suurin teho lisäteholla) (kW)</b>	107(110)	<b>Nimelliskierrosuku (r/min)</b>	2100
<b>Tehonormi</b>	97/68/EC	<b>Voa-teho nimelliskierroksilla ilman lisäteho- ominaisuutta (kW)</b>		<b>Suurin vääntö ilman lisäteho-ominaisuutta (lisäteholla)/ vastaava kierrosuku (Nm)</b>	585 (607)/1600
<b>Vääntöarvon mittaustandardi</b>	97/68EC	<b>Jäähdystyöuuletin M=mek V=visko Var= variaattori</b>	V	<b>Paino suurimman tehon kilowattia kohden (ilman (kg/kW))</b>	56
<b>Nopeusalue moottorin nimellisuopeudella (lisävarusteena) (km/h)</b>	0.05...42	<b>40 km/h alle nimelliskierrosten (lisävaruste), vastaava kierrosuku ilman kuormaa (r/min)</b>	1470	<b>Välityksiä eteen/taakse kaikkiaan (lisävaruste) (kpl)</b>	Portaaton
<b>Powershift välityksiä kpl /nopeuden lisäys % (lisävaruste)</b>	Portaaton	<b>S=suunnan-vaihdin HS= hydraulinen suunnanvaihdin T=turbiinikytkin</b>	HS	<b>Aluevaihte synkronoitu (Ei koske ryömintä- aluetta)</b>	on
<b>Voa-nopeudet A=540 E=540E B=1000 Be=1000E Av=ajovoimanotto (r/min)</b>	A,E,B	<b>Moottorin pyörimisnopeus vastaavilla voa-nopeuksilla (r/min)</b>	1962/1496/1962	<b>Hydrauliikan suurin tuotto ulkopuolisiin laitteisiin (lisävaruste) (l/min)</b>	114
<b>Suurin öljymäärä ulkopuolisiin laitteisiin ilman ylitäytöstä E=erillinen (l)</b>	27/(32)	<b>Venttiililohkoja (lisävarusteena enintään)</b> S=virtausensäätö E=sähkölohkoja (lisävaruste) (kpl)	3S(E)/7S(E)	<b>Nostolaitteen nostovoima (lisävaruste) (kN)</b>	60
<b>Nostolaitteen hallinta M=mekaaninen E=sähköinen</b>	E	<b>Vakioengastus</b>	480/70R38	<b>eturenkaat</b>	380/70R28
<b>Polttoainesäiliön tilavuus (lisävaruste) AB=AdBlue (l)</b>	220(265)	<b>Suurin korkeus vakioenkain (cm)</b>	278	<b>Akseliväli (cm)</b>	258
<b>Kääntöympyrän halkaisija (lisävarusteena) (cm)</b>		<b>Paino ajokunnossa säiliöt täynnä vakiovarustein (ilman irrotettavia lisäpainoja) (kg)</b>	5690	<b>Taka-akselipaino (kg)</b>	3414
<b>Etuaakselipaino (kg)</b>	2276	<b>Vakiovarusteena irrotettavia lisäpainoja (kg)</b>	-	<b>Suurin melutaso (dB(A))</b>	70.7

Ilmastointilaite A =  
automaattinen (lisävaruste) on(A)

Ilmaistuin A = aktiivijousitus on  
(lisävaruste)

Ohjaamojousitus (H)  
M=mekaaninen  
H=hydraulinen  
P=pneumaattinen  
S=säädettävä

Etujousitus H=hydraulinen  
P=pneumaattinen  
S=säädettävä (lisävaruste)

(H)

Lisätiedot:

-