



John Deere 6125R PQ+ 2014

Ohjehinta sis.alv 25,5 % (€) 95950

Merkki	John Deere	Valmistusmaa	DE	Ohjehinta vakiovarustein 2/2014 (sis.alv 24%) (€)	95950
Hinta suurimman tehon kilowattia kohden (ilman lisätehoa) (€/kW)	#VALUE!	Sylinteriluku ja iskutilavuus, T=turbo, I=välijäähdytys, 4V=neliventtiilikansi	4/4530 TI 4V	Päästönormi EU Stage	3B
Päästönrajoitustekniikka: CEGR=jäähdytetty pakokaasukiertö, VGT=muuttuvageometrinen ahdin, DPF=hiukkassuodatin, SCR=urearuiskutus/AdBlue	CEGR/VGT/DPF	Ruiskutusjärjestelmä: M=mekaaninen, E=sähköinen, CR=yhteispaineruiskutus	CR	Teho nimelliskierroksilla (kW)	92
Suurin teho ilman lisäteho-ominaisuutta (kW)	101	Teho nimelliskierroksilla lisäteholla (Suurin teho lisäteholla) (kW)	107(110)	Nimelliskierros-luku (r/min)	2100
Tehonormi	97/68/EC	Voa-teho nimelliskierroksilla ilman lisäteho-ominaisuutta (kW)		Suurin vääntö ilman lisäteho-ominaisuutta (lisäteholla) (Nm) / vastaava kierros-luku (r/min)	585 (607)/1600
Vääntöarvon mittaustandardi	97/68EC	Jäähdytystuuletin: M=mekaaninen, V=visko, Var=variaattori, S=sähköinen	V	Paino suurimman tehon kilowattia kohden (kg/kW)	56
Nopeusalue moottorin nimellinopeudella (lisävarusteena) (km/h)	1.5...40 (50)	40 km/ha alle nimelliskierrosten (lisävaruste), vastaava kierros-luku ilman kuormaa (r/min)	ei	Välityksiä eteen/taakse kaikkiaan kpl (lisävaruste)	24/24
Powershiftvälityksiä kpl / nopeuden lisäys %, (lisävaruste)	4/75	S=suunnanvaihdin, HS=hydraulinen suunnanvaihdin, T=turbiinikytkin, (lisävaruste)	HS	Aluevaihte synkronoitu (Ei koske ryömintäaluetta)	on
Voa-nopeudet: A=540, E=540E, B=1000, Be=1000E, Av=ajovoimanotto, (lisä- tai valinnaisvaruste)(r/min)	A,E,B	Moottorin pyörimisnopeus vastaavilla voa-nopeuksilla (r/min)	1962/1496/1962	Hydrauliikan tuotto ulkopuolisiin laitteisiin (lisävaruste) (l/min)	114
Suurin öljymäärä ulkopuolisiin laitteisiin ilman ylitäytöstä, E=erillinen hydraulioiljy (litraa)	27/(32)	Venttiililohkojen lukumäärä (lisävarusteena enintään): S=virtauksensääätö, E=sähkölohkoja, (lisävaruste)	3S(E)(7S/E)	Nostolaitteen nostovoima (lisävaruste) (kN)	60
Nostolaitteen hallinta: M=mekaaninen, E=sähköinen	E	Vakioorenkaat takana	480/70R38	Vakioorenkaat edessä	380/70R28
Polttoainesäiliön tilavuus (lisävaruste), AB=AdBlue (litraa)	220(265)	Suurin korkeus vakioenkain (m)	278	Akseliväli (m)	258
Kääntöympyrän halkaisija (lisävarusteena) (m)		Paino ajokunnossa säiliöt täynnä vakiovarustein (ilman irrotettavia lisäpainoja) (kg)	5690	Taka-akselipaino (kg)	3414
Etuakselipaino (kg)	2276	Vakiovarusteena irrotettavia lisäpainoja (kg)	-	Suurin melutaso (dB(A))	70.7

Ilmastointilaite: on(A)
A=automaattinen,
(lisävaruste)

Ilmaistuin: A=aktiivijousitus, on
(lisävaruste)

Ohjaamojousitus: (H)
M=mekaaninen,
H=hydraulinen,
P=pneumaattinen,
S=säädettävä, (lisävaruste)

Etujousitus: H=hydraulinen,
P=pneumaattinen,
S=säädettävä, (lisävaruste)

(H)

Lisätiedot: