



John Deere 6130 2010

Ohjehinta sis.alv 25,5 % (€) 52300

Malli	John Deere	Valmistusmaa	DE	Ohjehinta vakiovarustein 2/2010 sis.alv 22 % (€)	52300
Hinta nimellistehon kilowattia kohti (€/kW)	830	Sylinteriluku ja iskutilavuus T=turbo I=välijäähditys 4V=neliventtiilikansi	4/4530 TI	Ruiskutusjärjestelmä M=mekaaninen E=sähköinen CR=yhteispainer.	CR
Teho nimelliskierroksilla (kW)	63	Suurin teho ilman lisäteho- ominaisuutta (kW)	66	Teho nimelliskierroksilla lisäteholla (Suurin teho lisäteholla) (kW)	-
Nimelliskierrosluku (r/min)	2300	Tehonormi	97/68/EC	Voa-teho nimelliskierroksilla ilman lisäteho-ominaisuutta (kW)	
Suurin vääntö ilman lisäteho- ominaisuutta (lisäteholla) (Nm)	339/1600	Vääntöarvon mittausnormi	97/68EC	Nimellisteholta laskettu vääntömomentinnousu (%)	30
Jäähdytystuuletin M=mek V=visko Var= variaattori S=sähköinen	V	Paino/nimellistehon kilowattia kohden (kg/kW)	75	Nopeusalue moottorin nimellisopeudella (lisävarusteena) (km/h)	3.1...40
40 km/h alle nimelliskierrosten (lisävaruste), vastaava kierrosluku ilman kuormaa (r/min)	ei	Välityksiä eteen/taakse kaikkiaan (lisävaruste) (kpl)	16/16	Powershift välityksiä kpl /nopeuden lisäys % (lisävaruste)	(4/75)
S=suunnanvaihdin HS= hydraulinen suunnanvaihdin T=turbiinikytkin (lisävaruste)	HS	Aluevaihte synkronoitu (Ei koske ryömintäaluetta)	on	Voa-nopeudet A=540 E=540E B=1000 Be=1000E Av=ajovoimanotto (lisä- tai valinnaisvaruste) (r/min)	A,E,B
Moottorin pyörimisnopeus voa 540/1000 (r/min)	2143/1684/2208	Hydrauliikan suurin tuotto ulkopuolisiin laitteisiin (lisävaruste) (l/min)	80	Suurin öljymäärä ulkopuolisiin laitteisiin ilman ylitöytöstä E=erillinen hydrauliöljy (l)	35
Venttiililohkoja (lisävarusteena enintään) S=virtauksensäätö E=sähkölohkoja (lisävaruste) (kpl)	3(6)S	Nostolaitteen nostovoima (lisävaruste) (kN)	40	Nostolaitteen hallinta M=mekaaninen E=sähköinen	E
Vakioengastus	16.9R34	eturenkaat	13.6R24	Polttoainesäiliön tilavuus (lisävaruste) (l)	165
Suurin korkeus vakioenkain (cm)	265	Akseliväli (cm)	240	Kääntöpyörän halkaisija (lisävarusteena) (cm)	882
Paino ajokunnossa säiliöt täynnä vakiovarustein (ilman irrotettavia lisäpainoja) (kg)	4750	Taka-akselipaino (kg)	2920	Etuakselipaino (kg)	1830
Vakiovarusteena irrotettavia lisäpainoja (kg)	-	Suurin melutaso (dB(A))	71	Ilmastointilaite A = automaattinen (lisävaruste)	(on)

Ilmaistuin A = aktiivijousitus (on)
(lisävaruste)

Ohjaamojousitus -
M=mekaaninen
H=hydraulinen
P=pneumaattinen
S=säädettävä (lisävaruste)

Etujousitus H=hydraulinen (H)
P=pneumaattinen
S=säädettävä (lisävaruste)

Lisätiedot:

Saatavissa myös
takavetona