



John Deere 6130M AQ+ Eco 2020

Ohjehinta sis.alv 25,5 % (€) 102933

Merkki	John Deere	Valmistusmaa	DE	Ohjehinta vakiovarustein 2/2020 sis.alv 24 % (€)	102933
Hinta suurimman tehon kilowattia kohti (ilman lisätehoa) (€/kW)	971	Sylinteriluku ja iskutilavuus T=turbo I=väljäähdytys 4V=neliventtiilikansi	4/4530 2*TI 4V	Päästönormi EU Stage 3A 3B 4 5	5
Päästörajoitustekniikka CEGR = jäähdytetty pakokaasukiertö VGT = muuttuva- geometrinen ahdin DPF = hiukkas-suodatin SCR = urearuis-kutus/AdBlue	CEGR+VGT+DPF+SCR	Ruiskutusjärjestelmä M=mekaaninen E=sähköinen CR=yhteispainer.	CR	Teho nimelliskierroksilla (kW)	96
Suurin teho ilman lisäteho-ominaisuutta (kW)	106	Teho nimelliskierroksilla lisäteholla (Suurin teho lisäteholla) (kW)	110(115)	Nimelliskierrosluku (r/min)	2100
Tehonormi	ECE R120	Voa-teho nimelliskierroksilla ilman lisäteho- ominaisuutta (kW)	74	Suurin vääntö ilman lisäteho- ominaisuutta (lisäteholla)/ vastaava kierrosluku (Nm)	609/1600
Vääntöarvon mittaussnormi		Jäähdytystuuletin M=mek V=visko Var= variaattori S=sähköinen H=hydraulinen	V	Paino suurimman tehon kilowattia kohden (ilman lisätehoa) (kg/kW)	55
Nopeusalue moottorin nimellinopeudella (lisävarusteena) (km/h)	1.4...40	40 km/h alle nimelliskierrosten (lisävaruste), vastaava kierrosluku ilman kuormaa (r/min)	1694	Välityksiä eteen/taakse kaikkiaan (lisävaruste) (kpl)	24/24
Powershift välityksiä kpl /nopeuden lisäys % (lisävaruste)	4	S=suunnanvaihdin HS=hydraulinen suunnanvaihdin T=turbiinikytkin (lisävaruste)	HS	Aluevaihte synkronoitu (Ei koske ryömintä- aluetta)	on
Voa-nopeudet A=540 E=540E B=1000 Be=1000E Bx=1300 Av=ajovoimanotto (lisä- tai valinnaisvaruste) (r/min)	A,E,B	Moottorin pyörimisnopeus vastaavilla Voa-nopeuksilla (r/min)	1977/1503/1972	Hydrauliikan suurin tuotto ulkopuolisiin laitteisiin (lisävaruste) (l/min)	80(114)
Suurin öljymäärä ulkopuolisiin laitteisiin ilman ylitäytöstä E=erillinen hydraulioiljy (l)	22	Venttiililohkoja (lisävarusteena enintään) S=virtauksensäätö E=sähkölohkoja (lisävaruste) (kpl)	3(7)S(E)	Nostolaitteen nostovoima (lisävaruste) (kN)	64
Nostolaitteen hallinta M=mekaaninen E=sähköinen	E	Vakioengastus	460/85R41	eturenkaat	420/85R27
Polttoainesäiliön tilavuus (lisävaruste) AB=AdBlue (l)	225+AB13	Suurin korkeus vakioenkain (cm)	294	Akseliväli (cm)	258
Kääntöpyörän halkaisija (lisävarusteena) (cm)		Paino ajokunnossa säiliöt täynnä vakiovarustein (ilman irrotettavia lisäpainoja) (kg)	5800	Taka- akselipaino (kg)	3650

Etu- akselipaino (kg)	2150	Vakiovarusteena irrotettavia lisäpainoja (kg)	-	Suurin melutaso (dB(A))	70
Ilmastointilaite A = automaattinen (lisävaruste)	on	Ilmaistuin A = aktiivijousitus (lisävaruste)	on	Ohjaamojousitus M=mekaaninen H=hydraulinen P=pneumaattinen S=säädettävä (lisävaruste)	(M)
Etujousitus M=mekaaninen H=hydraulinen P=pneumaattinen S=säädettävä (lisävaruste)	(H)	Lisätiedot:			