



## John Deere 6130M AQ+ 2018

Ohjehinta sis.alv 25,5 % (€) 95650

| Merkki  | John Deere       | Valmistusmaa  | DE             | Ohjehinta vakiovarustein<br>2/2018 sis.alv 24 % (€)                                 | 95650     |
|---|------------------|---|----------------|---|-----------|
| Hinta suurimman tehon kilowattia kohti (ilman lisätehoa) (€/kW)   | 947              | Sylinteriluku ja iskutilavuus<br>T=turbo I=väljäähdytys<br>4V=neliventtiilikansi                      | 4/4530 2*TI 4V | Päästönormi EU Stage 3A<br>3B   | 4         |
| Päästönrajoitustekniikka<br>CEGR = jäähdytetty pakokaasukiertö VGT = muuttuva- geometrinen ahdin DPF = hiukkas-suodatin SCR = urearuis-kutus/AdBlue tekniikka | CEGR+VGT+DPF+SCR | Ruiskutusjärjestelmä<br>M=mekaaninen E=sähköinen<br>CR=yhteispainer.                                  | CR             | Teho nimelliskierroksilla (kW)  | 96        |
| Suurin teho ilman lisäteho-ominaisuutta (kW)  | 101              | Teho nimelliskierroksilla lisäteholla (Suurin teho lisäteholla) (kW)                                  | -              | Nimelliskierrosluku (r/min)   | 2100      |
| Tehonormi   | 97/68/EC         | Voa-teho nimelliskierroksilla ilman lisäteho- ominaisuutta (kW)                                       | 76             | Suurin vääntö ilman lisäteho- ominaisuutta (lisäteholla)/ vastaava kierrosluku (Nm) | 587/1500  |
| Vääntöarvon mittaussnormi   | 97/68EC          | Jäähdytystuuletin M=mek V=visko Var= variaattori S=sähköinen H=hydraulinen                            | V              | Paino suurimman tehon kilowattia kohden (ilman lisätehoa) (kg/kW)                   | 56        |
| Nopeusalue moottorin nimellinopeudella (lisävarusteena) (km/h)  | 1.5...40         | 40 km/h alle nimelliskierrosten (lisävaruste), vastaava kierrosluku ilman kuormaa (r/min)             | ei             | Välityksiä eteen/taakse kaikkiaan (lisävaruste) (kpl)                               | 24/24     |
| Powershift välityksiä kpl /nopeuden lisäys % (lisävaruste)  | 4/75             | S=suunnanvaihdin HS=hydraulinen suunnanvaihdin T=turbiinikytkin (lisävaruste)                         | HS             | Aluevaihte synkronoitu (Ei koske ryömintäaluetta)                                   | on        |
| Voa-nopeudet A=540 E=540E B=1000 Be=1000E Bx=1300 Av=ajovoimanotto (lisä- tai valinnaisvaruste) (r/min)   | A,E,B            | Moottorin pyörimisnopeus vastaavilla Voa-nopeuksilla (r/min)  | 2143/1684/2208 | Hydrauliikan suurin tuotto ulkopuolisiin laitteisiin (lisävaruste) (l/min)          | 80(114)   |
| Suurin öljymäärä ulkopuolisiin laitteisiin ilman ylitäytöstä E=erillinen hydraulioiljy (l)  | 25               | Venttiililohkoja (lisävarusteena enintään)<br>S=virtauksensäätö<br>E=sähkölohkoja (lisävaruste) (kpl) | 3(6)SE         | Nostolaitteen nostovoima (lisävaruste) (kN)   | 60        |
| Nostolaitteen hallinta<br>M=mekaaninen E=sähköinen  | E                | Vakioengastus   | 460/85R38      | eturenkaat  | 420/85R24 |
| Polttoainesäiliön tilavuus (lisävaruste) AB=AdBlue (l)  | 195+AB13         | Suurin korkeus vakioenkain (cm)   |                | Akseliväli (cm)   | 258       |
| Kääntöympyrän halkaisija (lisävarusteena) (cm)  |                  | Paino ajokunnossa säiliöt täynnä vakiovarustein (ilman irrotettavia lisäpainoja) (kg)                 | 5660           | Taka-akselipaino (kg)   | 3410      |

|   |      |   |    |  |     |
|---|------|---|----|--|-----|
| <b>Etuakselipaino (kg)</b>  | 2250 | <b>Vakiovarusteena irrotettavia lisäpainoja (kg)</b>  | -  | <b>Suurin melutaso (dB(A))</b>   | 71  |
| <b>Ilmastointilaite A = automaattinen (lisävaruste)</b>                             | on   | <b>Ilmainstuiin A = aktiivijousitus (lisävaruste)</b> | on | <b>Ohjaamojousitus</b><br>M=mekaaninen<br>H=hydraulinen<br>P=pneumaattinen<br>S=säädettävä (lisävaruste) | (M) |
| <b>Etujousitus H=hydraulinen<br/>P=pneumaattinen<br/>S=säädettävä (lisävaruste)</b> | (H)  | <b>Lisätiedot:</b>                                    |    |  |     |