



## John Deere 6130R AQ Plus EcoShift 2013

Ohjehinta sis.alv 25,5 % (€) 100650

|   |              |  |                |  |                |
|---|--------------|--|----------------|--|----------------|
| <b>Merkki</b>   | John Deere   | <b>Valmistusmaa</b>  | DE             | <b>Ohjehinta vakiovarustein 2/2013 sis.alv 24 % (€)</b>                                  | 100650         |
| <b>Hinta suurimman tehon kilowattia kohti (ilman lisätehoa) (€/kW)</b>  | 959          | <b>Sylinteriluku ja iskutilavuus T=turbo I=välijäähditys 4V=neliventtiilikansi</b>                   | 4/4530 TI 4V   | <b>Päästönormi EU Stage</b>  | 3B             |
| <b>Päästörajoitustekniikka CEGR = jäähdtyetty pakokaasukiertö VGT = muuttuvageometrinen ahdin DPF = hiukkassuodatin SCR = urearuiskutus/AdBlue (kutus/AdBlue)</b> | CEGR/VGT/DPF | <b>Ruiskutusjärjestelmä M=mekaaninen E=sähköinen CR=yhteispainer.</b>                                | CR             | <b>Teho nimelliskierroksilla (kW)</b>  | 96             |
| <b>Suurin teho ilman lisäteho-ominaisuutta (kW)</b>   | 105          | <b>Teho nimelliskierroksilla lisäteholla (Suurin teho lisäteholla) (kW)</b>                          | 110(114)       | <b>Nimelliskierrosuku (r/min)</b>  | 2100           |
| <b>Tehonormi</b>  | 97/68/EC     | <b>Voa-teho nimelliskierroksilla ilman lisäteho- ominaisuutta (kW)</b>                               |                | <b>Suurin vääntö ilman lisäteho-ominaisuutta (lisäteholla)/ vastaava kierrosuku (Nm)</b> | 609 (628)/1600 |
| <b>Vääntöarvon mittaustandardi</b>  | 97/68EC      | <b>Jäähdtystuuletin M=mek V=visko Var= variaattori</b>   | V              | <b>Paino suurimman tehon kilowattia kohden (ilman (kg/kW))</b>                           | 57             |
| <b>Nopeusalue moottorin nimellisuopeudella (lisävarusteena) (km/h)</b>  | 1.5...40     | <b>40 km/h alle nimelliskierrosten (lisävaruste), vastaava kierrosuku ilman kuormaa (r/min)</b>      | 1694           | <b>Välityksiä eteen/taakse kaikkiaan (lisävaruste) (kpl)</b>                             | 24/24          |
| <b>Powershift välityksiä kpl /nopeuden lisäys % (lisävaruste)</b>   | 4/75         | <b>S=suunnan-vaihdin HS= hydraulinen suunnanvaihdin T=turbiinikytkin</b>                             | HS             | <b>Aluevaihte synkronoitu (Ei koske ryömintä- aluetta)</b>                               | on             |
| <b>Voa-nopeudet A=540 E=540E B=1000 Be=1000E Av=ajovoimanotto (r/min)</b>   | A,E,B        | <b>Moottorin pyörimisnopeus vastaavilla voa-nopeuksilla (r/min)</b>                                  | 1962/1496/1962 | <b>Hydrauliikan suurin tuotto ulkopuolisiin laitteisiin (lisävaruste) (l/min)</b>        | 114            |
| <b>Suurin öljymäärä ulkopuolisiin laitteisiin ilman ylitäytöstä E=erillinen (l)</b>   | 27(37)       | <b>Venttiililohkoja (lisävarusteena enintään) S=virtausensäätö E=sähkölohoja (lisävaruste) (kpl)</b> | 3S(E)(7S/E)    | <b>Nostolaitteen nostovoima (lisävaruste) (kN)</b>                                       | 68             |
| <b>Nostolaitteen hallinta M=mekaaninen E=sähköinen</b>  | E            | <b>Vakioengastus</b>   | 480/70R38      | <b>eturenkaat</b>  | 380/70R28      |
| <b>Polttoainesäiliön tilavuus (lisävaruste) AB=AdBlue (l)</b>   | 330          | <b>Suurin korkeus vakioenkain (cm)</b>   | 294            | <b>Akseliväli (cm)</b>   | 276.5          |
| <b>Kääntöympyrän halkaisija (lisävarusteena) (cm)</b>   |              | <b>Paino ajokunnossa säiliöt täynnä vakiovarustein (ilman irrotettavia lisäpainoja) (kg)</b>         | 5970           | <b>Taka-akselipaino (kg)</b>   | 3582           |
| <b>Etuaakselipaino (kg)</b>   | 2388         | <b>Vakiovarusteena irrotettavia lisäpainoja (kg)</b>   | -              | <b>Suurin melutaso (dB(A))</b>   | 70.7           |

Ilmastointilaite A =  
automaattinen (lisävaruste) on(A)

Ilmaistuin A = aktiivijousitus on  
(lisävaruste)

Ohjaamojousitus (H)  
M=mekaaninen  
H=hydraulinen  
P=pneumaattinen  
S=säädettävä

Etujousitus H=hydraulinen  
P=pneumaattinen  
S=säädettävä (lisävaruste)

(H)

Lisätiedot:

-