



## John Deere 6130R AQ Plus EcoShift 2015

Ohjehinta sis.alv 25,5 % (€) 103375

| Merkki   | John Deere     | Valmistusmaa  | DE             | Ohjehinta vakiovarustein<br>2/2015 sis.alv 24 % (€)                                | 103375        |
|--|----------------|---|----------------|--|---------------|
| Hinta suurimman tehon kilowattia kohti (ilman lisätehoa) (€/kW)  | 985            | Sylinteriluku ja iskutilavuus:<br>T=turbo I=välijäähdytys<br>4V=neliventtiilikansi                | 4/4530 TI 4V   | Päästönormi: EU Stage  | 3B            |
| Päästörajoitustekniikka:<br>CEGR = jäähdytetty pakokaasukierto, VGT = muuttuvageometrinen ahdin, DPF = hiukkassuodatin, SCR = urearuiskutus/AdBlue | CEGR/VGT/DPF   | Ruiskutusjärjestelmä: M = mekaaninen, E=sähköinen, CR=yhteispainer.                               | CR             | Teho nimelliskierroksilla (kW)   | 96            |
| Suurin teho ilman lisäteho-ominaisuutta kW   | 105            | Teho nimelliskierroksilla lisäteholla (Suurin teho lisäteholla) kW                                | 110(114)       | Nimelliskierros-luku (r/min)   | 2100          |
| Tehonormi  | 97/68/EC       | Voa-teho nimelliskierroksilla ilman lisäteho-ominaisuutta (kW)                                    |                | Suurin vääntö ilman lisäteho-ominaisuutta (lisäteholla)/vastaava kierros-luku (Nm) | 609(628)/1600 |
| Vääntöarvon mittausnormi   | 97/68EC        | Jäähdytystuuletin: M=mek, V=visko, Var=varaattori, S=sähköinen                                    | V              | Paino suurimman tehon kilowattia kohden (ilman lisätehoa) (kg/kW)                  | 57            |
| Nopeusalue moottorin nimellisnopeudella (lisävarusteena) (km/h)  | v1.5...40 (50) | 40 km/h alle nimelliskierrosten (lisävaruste), vastaava kierros-luku ilman kuormaa (r/min)        | 1694           | Välityksiä eteen/taakse kaikkiaan (lisävaruste) (kpl)                              | 24/24         |
| Powershift välityksiä kpl /nopeuden lisäys % (lisävaruste)   | 4/75           | S=suunnanvaihdin, HS=hydraulinen suunnanvaihdin, T=turbiinikytkin (lisävaruste)                   | HS             | Aluevaihte synkronoitu (Ei koske ryömintäaluetta)                                  | on            |
| Voa-nopeudet: A=540, E=540E, B=1000, Be=1000E, Av=ajovoimanotto (lisä- tai valinnaisvaruste) (r/min)   | A,E,B          | Moottorin pyörimisnopeus vastaavilla voa-nopeuksilla (r/min)                                      | 1962/1496/1962 | Hydrauliikan suurin tuotto ulkopuolisiin laitteisiin (lisävaruste) (l/min)         | 114           |
| Suurin öljymäärä ulkopuolisiin laitteisiin ilman ylitäytöstä, E=erillinen hydraulioiljy (l)  | 27(37)         | Venttiililohkoja (lisävarusteena enintään): S=virtauksensäätö, E=sähkölohkoja (lisävaruste) (kpl) | 3S(E)/7S(E)    | Nostolaitteen nostovoima (lisävaruste) (kN)  | 68            |
| Nostolaitteen hallinta: M=mekaaninen, E=sähköinen  | E              | Vakioengastus takarenkaat   | 480/70R38      | Vakioengastus eturenkaat   | 380/70R28     |
| Polttoainesäiliön tilavuus (lisävaruste), AB=AdBlue (l)  | 330            | Suurin korkeus vakioenkain (cm)   | 294            | Akseliväli (cm)  | 276.5         |
| Kääntöympyrän halkaisija (lisävarusteena) (cm)   |                | Paino ajokunnossa säiliöt täynnä vakiovarustein (ilman irrotettavia lisäpainoja) (kg)             | 5970           | Taka-akselipaino (kg)  | 3582          |
| Etuakselipaino (kg)  | 2388           | Vakiovarusteena irrotettavia lisäpainoja (kg)   | -              | Suurin melutaso (dB(A))  | 70.7          |

Ilmastointilaitte: A = on(A)  
automaattinen (lisävaruste)

Ilmaistuin: A = aktiivijousitus on  
(lisävaruste)

Ohjaamojousitus: (HS)  
M=mekaaninen,  
H=hydraulinen,  
P=pneumaattinen,  
S=säädettävä (lisävaruste)

Etujousitus: H=hydraulinen,  
P=pneumaattinen,  
S=säädettävä (lisävaruste)

(H)

Lisätiedot: