



## John Deere 6140M AQ+ 2014

Ohjehinta sis.alv 25,5 % (€) 93680

| Merkki   | John Deere   | Valmistusmaa   | DE             | Ohjehinta vakiovarustein<br>2/2014 (sis.alv 24%) (€)   | 93680     |
|--|--------------|--|----------------|--|-----------|
| Hinta suurimman tehon kilowattia kohden (ilman lisätehoa) (€/kW)   | #VALUE!      | Sylinteriluku ja iskutilavuus, T=turbo, I=välijäähdytys, 4V=neliventtiilikansi                           | 4/4530 TI 4V   | Päästönormi EU Stage   | 3B        |
| Päästönrajoitustekniikka: CEGR=jäähdytetty pakokaasukiertö, VGT=muuttuvageometrinen ahdin, DPF=hiukkassuodatin, SCR=urearuiskutus/AdBlue | CEGR/VGT/DPF | Ruiskutusjärjestelmä: M=mekaaninen, E=sähköinen, CR=yhteispaineruiskutus                                 | CR             | Teho nimelliskierroksilla (kW)   | 103       |
| Suurin teho ilman lisäteho-ominaisuutta (kW)   | 108          | Teho nimelliskierroksilla lisäteholla (Suurin teho lisäteholla) (kW)                                     | -              | Nimelliskierros-luku (r/min)   | 2100      |
| Tehonormi  | 97/68/EC     | Voa-teho nimelliskierroksilla ilman lisäteho-ominaisuutta (kW)   |                | Suurin vääntö ilman lisäteho-ominaisuutta (lisäteholla) (Nm) / vastaava kierros-luku (r/min) | 640/1400  |
| Vääntöarvon mittaustandardi  | 97/68EC      | Jäähdytystuuletin: M=mekaaninen, V=visko, Var=variaattori, S=sähköinen                                   | V              | Paino suurimman tehon kilowattia kohden (kg/kW)  | 54        |
| Nopeusalue moottorin nimellinopeudella (lisävarusteena) (km/h)   | 1.4...40     | 40 km/ha alle nimelliskierrosten (lisävaruste), vastaava kierros-luku ilman kuormaa (r/min)              | ei             | Välityksiä eteen/taakse kaikkiaan kpl (lisävaruste)  | 24/24     |
| Powershiftvälityksiä kpl / nopeuden lisäys %, (lisävaruste)  | 4/75         | S=suunnanvaihdin, HS=hydraulinen suunnanvaihdin, T=turbiinikytkin, (lisävaruste)                         | HS             | Aluevaihte synkronoitu (Ei koske ryömintäaluetta)  | on        |
| Voa-nopeudet: A=540, E=540E, B=1000, Be=1000E, Av=ajovoimanotto, (lisä- tai valinnaisvaruste)(r/min)                                     | A,E,B        | Moottorin pyörimisnopeus vastaavilla voa-nopeuksilla (r/min)   | 2143/1684/2208 | Hydrauliikan tuotto ulkopuolisiin laitteisiin (lisävaruste) (l/min)                          | 80        |
| Suurin öljymäärä ulkopuolisiin laitteisiin ilman ylitäytöstä, E=erillinen hydraulioiljy (litraa)   | 35           | Venttiililohkojen lukumäärä (lisävarusteena enintään): S=virtauksensääätö, E=sähkölohkoja, (lisävaruste) | 3(6)S          | Nostolaitteen nostovoima (lisävaruste) (kN)  | 63        |
| Nostolaitteen hallinta: M=mekaaninen, E=sähköinen  | E            | Vakioorenkaat takana   | 520/70R38      | Vakioorenkaat edessä   | 420/70R28 |
| Polttoainesäiliön tilavuus (lisävaruste), AB=AdBlue (litraa)   | 330          | Suurin korkeus vakioorenkain (m)   |                | Akseliväli (m)   | 276,5     |
| Kääntöympyrän halkaisija (lisävarusteena) (m)  |              | Paino ajokunnossa säiliöt täynnä vakiovarustein (ilman irrotettavia lisäpainoja) (kg)                    | 5864           | Taka-akselipaino (kg)  | 3518      |
| Etuakselipaino (kg)  | 2346         | Vakiovarusteena irrotettavia lisäpainoja (kg)  | -              | Suurin melutaso (dB(A))  |           |

**Ilmastointilaite:**  
**A=automaattinen,**  
**(lisävaruste)**

(on)

**Ilmaistuin: A=aktiivijousitus,** on  
**(lisävaruste)**

**Ohjaamojousitus:** -  
**M=mekaaninen,**  
**H=hydraulinen,**  
**P=pneumaattinen,**  
**S=säädettävä, (lisävaruste)**

**Etujousitus: H=hydraulinen,**  
**P=pneumaattinen,**  
**S=säädettävä, (lisävaruste)**

(H)

**Lisätiedot:**

|  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|
|  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|