



## John Deere 6140M AQ+ 2024

Ohjehinta sis.alv 25,5 % (€) 138277

<b>Merkki</b>	John Deere	<b>Valmistusmaa</b>	DE	<b>Ohjehinta vakiovarustein 2/2024 sis.alv 24 % (€)</b>	138277
<b>Hinta suurimman tehon kilowattia kohti (ilman lisätehoa) (€/kW)</b>	1213	<b>Sylinteriluku ja iskutilavuus T=turbo I=väljäähdytys 4V=neliventtiilikansi</b>	4/4530 2*TI 4V	<b>Päästönormi EU Stage 3A 3B 4 5</b>	5
<b>Päästörajoitustekniikka CEGR = jäähdytetty pakokaasukierto VGT = muuttuva geometrinen ahdin DPF = hiukkassuodatin SCR = urearuiskutus /AdBlue</b>	CEGR+DPF+SCR	<b>Ruiskutusjärjestelmä M=mekaaninen E=sähköinen CR=yhteispainer.</b>	CR	<b>Teho nimelliskierroksilla (kW)</b>	103
<b>Suurin teho ilman lisäteho- ominaisuutta (kW)</b>	114	<b>Teho nimelliskierroksilla lisäteholla (Suurin teho lisäteholla) (kW)</b>	118(122)	<b>Nimelliskierros-luku (r/min)</b>	2100
<b>Tehonormi</b>	ECE R120	<b>Voa-teho nimelliskierroksilla ilman Lisäteho-ominaisuutta (kW)</b>	80	<b>Suurin vääntö ilman lisäteho-ominaisuutta (lisäteholla)/ vastaava kierros-luku (Nm)</b>	656/1600
<b>Vääntöarvon mittausnormi</b>		<b>Jäähdytystuuletin M=mek V=visko Var= variaattori S=sähköinen H=hydraulinen</b>	V	<b>Paino suurimman tehon kilowattia kohden (ilman lisätehoa) (kg/kW)</b>	51
<b>Nopeusalue moottorin nimellisoopeudella (lisävarusteena) (km/h)</b>	1.4...40	<b>40 km/h alle nimelliskierrosten (lisävaruste), vastaava kierros-luku ilman kuormaa (r/min)</b>	1900	<b>Välityksiä eteen/taakse kaikkiaan (lisävaruste) (kpl)</b>	24/24
<b>Powershift välityksiä kpl /nopeuden Lisäys % (lisävaruste)</b>	4	<b>S=suunnanvaihdin HS= hydraulinen suunnanvaihdin T=turbiinikytkin (lisävaruste)</b>	HS	<b>Aluevaihte synkronoitu (Ei koske ryömintä- aluetta)</b>	on
<b>Voa-nopeudet A=540 E=540E B=1000 Be=1000E Bx=1300 Av=ajovoimanotto (lisä- tai valinnaisvaruste) (r/min)</b>	A,E,B	<b>Moottorin pyörimisnopeus vastaavilla Voa-nopeuksilla (r/min)</b>	1977/1503/1972	<b>Hydrauliikan suurin tuotto ulkopuolisiin laitteisiin (lisävaruste) (l/min)</b>	80(114)
<b>Suurin öljymäärä ulkopuolisiin laitteisiin ilman ylitäytöstä E=erillinen hydrauliöljy (l)</b>	22	<b>Venttiililohkoja (lisävarusteena enintään) S=virtauksensääntö E=sähkölohkoja (lisävaruste) (kpl)</b>	3(7)S(E)	<b>Nostolaitteen nostovoima (lisävaruste) (kN)</b>	64
<b>Nostolaitteen hallinta M=mekaaninen E=sähköinen</b>	E	<b>Vakioengastus</b>	460/85R44	<b>eturenkaat</b>	420/85R30
<b>Polttoaine- säiliön tilavuus (lisävaruste) AB=AdBlue (l)</b>	225+AB13	<b>Suurin korkeus vakioenkain (cm)</b>	294	<b>Akseliväli (cm)</b>	258
<b>Kääntö-</b>		<b>Paino ajokunnossa</b>	5800	<b>Taka-akselipaino</b>	3650
<b>Etuakselipaino</b>	2150	<b>Vakiovarusteena</b>	-	<b>Suurin</b>	70
<b>Ilmastointilaitte</b>	on	<b>Ilmaistuin</b>	on	<b>Ohjaamojousitus</b>	(M)
<b>Etujousitus</b>	(H)	<b>Lisätiedot:</b>			

