



John Deere 6145M AQ+ 2023

Ohjehinta sis.alv 25,5 % (€) 149143

| | | | | | |
|---|--------------|---|----------------|--|-----------|
| Merkki | John Deere | Valmistusmaa | DE | Ohjehinta vakiovarustein 2/2023 sis.alv 24 % (€) | 149143 |
| Hinta suurimman tehon kilowattia kohti (ilman lisätehoa) (€/kW) | 1264 | Sylinteriluku ja iskutilavuus T=turbo I=välijäähdytys 4V=neliventtiili- kansi | 4/4530 2*TI 4V | Päästönormi EU Stage 3A 3B 4 5 | 5 |
| Päästörajoitustekniikka CEGR = jäähdytetty pakokaasukierto VGT = muuttuva geometrinen ahdin DPF = hiukkas- suodatin SCR = urearuis- kutus/AdBlue tekniikka | CEGR+DPF+SCR | Ruiskutusjärjestelmä M=mekaaninen E=sähköinen CR=yhteispainer. | CR | Teho nimelliskierroksilla (kW) | 107 |
| Suurin teho ilman lisäteho- ominaisuutta (kW) | 118 | | 0 | Nimelliskierrosuku (r/min) | 2100 |
| Tehonormi | ECE R120 | Voa-teho nimelliskierroksilla ilman Lisäteho-ominaisuutta (kW) | 85 | Suurin vääntö ilman lisäteho-ominaisuutta (lisäteholla)/ vastaava kierrosuku (Nm) | 680/1600 |
| Vääntöarvon mittausnormi | | Jäähdytystuuletin M=mek V=visko Var= variaattori S=sähköinen H=hydraulinen | V | Paino suurimman tehon kilowattia kohden (ilman lisätehoa) (kg/kW) | 48 |
| Nopeusalue moottorin nimellisoopeudella (lisävarusteena) (km/h) | 1.4...40 | 40 km/h alle nimelliskierrosten (lisävaruste), vastaava kierrosuku ilman kuormaa (r/min) | 1694 | Välityksiä eteen/taakse kaikkiaan (lisävaruste) (kpl) | 24/24 |
| Powershift välityksiä kpl /nopeuden Lisäys % (lisävaruste) | 4 | S=suunnanvaihdin HS= hydraulinen suunnanvaihdin T=turbiinikytkin (lisävaruste) | HS | Aluevaihte synkronoitu (Ei koske ryömintä- aluetta) | on |
| Voa-nopeudet A=540 E=540E B=1000 Be=1000E Bx=1300 Av=ajovoimanotto (lisä- tai valinnaisvaruste) (r/min) | A,E,B | Moottorin pyörimisnopeus vastaavilla Voa-nopeuksilla (r/min) | 1977/1503/1972 | Hydrauliikan suurin tuotto ulkopuolisiin laitteisiin (lisävaruste) (l/min) | 80(114) |
| Suurin öljymäärä ulkopuolisiin laitteisiin ilman ylitäytöstä E=erillinen hydrauliöljy (l) | 32 | Venttiililohkoja (lisävarusteena enintään) S=virtauksensääätö E=sähkölohkoja (lisävaruste) (kpl) | 3(7)S(E) | Nostolaitteen nostovoima (lisävaruste) (kN) | 64 |
| Nostolaitteen hallinta M=mekaaninen E=sähköinen | E | Vakioengastus | 460/85R38 | eturenkaat | 420/85R24 |
| Polttoaine- säiliön tilavuus (lisävaruste) AB=AdBlue (l) | 175+AB19 | Suurin korkeus vakioenkain (cm) | 285 | Akseliväli (cm) | 240 |
| Kääntö- ympyrän halkaisija (lisävarusteena) (cm) | 870 | Paino ajokunnossa säiliöt täynnä vakio- varustein (ilman irrotettavia lisäpainoja) (kg) | 5680 | Taka-akselipaino (kg) | 3500 |
| Etuakselipaino (kg) | 2180 | Vakiovarusteena irrotettavia lisäpainoja (kg) | 0 | Suurin melutaso (dB(A)) | 70 |

Ilmastointilaite A =
automaattinen (lisävaruste) on

Ilmaistuin A = aktiivijousitus on
(lisävaruste)

Ohjaamojousitus (M)
M=mekaaninen
H=hydraulinen
P=pneumaattinen
S=säädettävä (lisävaruste)

Etujousitus M=mekaaninen
H=hydraulinen
P=pneumaattinen
S=säädettävä (lisävaruste)

(H)

Lisätiedot: